

附件 5

2024—2026 年度北京市农机购置与应用补贴
市级财政资金补贴额一览表（第一批）

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	最高补 贴额 (元)	备注
设施农业 设备	温室大 棚设备	绑蔓机	4 档电动绑蔓机	设备速度≥60 次/分钟；盘头绑蔓效率：1600-2200 头（株）/小时；耗材圈径≥22mm；功 率≥25W；档位：4 档；续航≥8h。	1680	
设施农业 设备	温室大 棚设备	绑蔓机	5 档电动绑蔓机	设备速度≥60 次/分钟；盘头绑蔓效率：1600-2200 头（株）/小时；耗材圈径≥22mm；功 率≥25W；档位：5 档；续航≥10h。	2100	
设施农业 设备	温室大 棚设备	槽、架、墙 体等配套设 施装备	柔性温室保温墙 体	1. 外层 1000D 双面涂层纳米高分子材料，表面亚克力裱处。断烈强度经向≥2700N，纬向 ≥2450N。耐低温-30℃，耐高温+70℃。 2. 内层 840D 双层涂层纳米高分子材料，表面亚克力裱处。断烈强度经向≥2200N，纬向≥ 1980N。耐低温-30℃，耐高温+70℃。 3. 高效新型纳米高分子保温墙体，内部采用保温层：内二层混合涤纶纤维棉（阻燃处理）， 内三层为 5T EPE 棉，内四内五层为太空棉，内六层为花毡，保温棉被共七层，正反面为 新型纳米高分子材料。 4. 保温被采用高频与热风设备结合无缝焊接工艺生产制造，无针孔无针线缝合，B1 级阻燃。 5. 保温率克罗值≥11.5，热传导系数≤0.037W/（m·K），墙体厚度 8cm-10cm。每m²克重 2000-4000g。	19 元/m²	
设施农业 设备	温室大 棚设备	槽、架、墙 体等配套设 施装备	不锈钢土壤立体 栽培系统	1. 不锈钢材质。 2. 加温设备 400 m²≥27kW。 3. 水温要求≥70℃。 4. 加热管道直径≥15mm（热镀锌）。 5. 工作温度≥-35℃。 6. 电配备≥50kW/棚。 7. 使用年限≥10 年。	455 元/ m²	

设施农业设备	温室大棚设备	槽、架、墙体等配套设施装备	铁质土壤立体栽培系统	1. 铁质材质。 2. 加温设备 400 m ² ≥27kW。 3. 水温要求≥70℃。 4. 加热管道直径≥15mm（热镀锌）。 5. 工作温度≥-35℃。 6. 电配备≥50kW/棚。 7. 使用年限≥5 年。	315 元/m ²	
设施农业设备	温室大棚设备	槽、架、墙体等配套设施装备	H 型基质栽培系统	1. 栽培架高≥1.2m（含下埋≥0.3m）。 2. 栽培槽宽度≥300mm。 3. 种植面宽度≥260mm。 4. 基质高度≥150mm。 5. 架间距≤1.5m。 6. 栽培架材料 1/2 英寸热镀锌管，壁厚≥2mm。 7. 卡槽双卡簧热镀锌卡槽厚度≥0.6mm。 8. 卡簧：包塑固膜卡簧。 9. 下水口：注塑件一次成型。 10. 排水软管单根长度平均≥0.8m。 11. 防虫网目数≥40 目。 12. 黑白膜厚度≥0.14mm，宽度≥1m。 13. 防折支架：注塑件一次成型。 14. 托果网重量≥60g/m ² ，宽度≥30cm。	53 元/延米	
设施农业设备	温室大棚设备	槽、架、墙体等配套设施装备	栽培槽	PP、PVC 或布料材质；可装基质容量≥30L/m。	10.5 元/延米	
设施农业设备	温室大棚设备	槽、架、墙体等配套设施装备	草莓专用栽培槽	1. 栽培槽宽度≥240mm，高度≥60mm，种植面宽度≥200mm。 2. 材料采用≥0.7mm 聚酯涂层镀锌板，镀锌层≥120g/m ² ，正反镀锌。 3. 通长连接底板≥1.5mm 热镀锌板。 4. 草莓专用种植盆：塑料专用草莓盆。 5. 端部斜撑：热镀锌圆管。 6. 堵头：镀锌板喷塑。 7. 下水口：注塑件一次成型。 8. 排水软管单根长度平均≥0.8m。	31.5 元/延米	

设施农业设备	温室大棚设备	槽、架、墙体等配套设施装备	加热栽培槽	1. 种植面宽度 $\geq 200\text{mm}$ 。 2. 材质聚酯涂层镀锌板，正反镀锌层 $\geq 120\text{g/m}^2$ 。 3. 排水沟吊挂件采用热镀锌圆钢。 4. 横梁吊挂件材质：热镀锌板。 5. 中部落蔓钢筋：热镀锌圆钢。 6. 栽培槽加强筋：热镀锌圆钢。 7. 堵头：镀锌板喷塑。 8. 包括加热设备。	42 元/ m^2	
设施农业设备	温室大棚设备	槽、架、墙体等配套设施装备	升降栽培槽	1. 栽培槽宽度 $\geq 250\text{mm}$ ，高度 $\geq 100\text{mm}$ ，种植面宽度 $\geq 200\text{mm}$ 。 2. 材料 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚聚酯涂层镀锌板，镀锌层： $\geq 120\text{g/m}^2$ ，正反镀锌。 3. 自锁电机控制每条栽培槽的升降。 4. 堵头：镀锌板喷塑。 5. 驱动电机（专用自锁） $\geq 0.75\text{kW}$ ，转速 $\geq 6\text{r/min}$ 。 6. 独立升降控制。 7. 传动轴：1.5 寸国标镀锌圆管。 8. 包括绕线筒、金属动滑轮组、防坠器等。 9. 电控箱：电器原件独立控制。	84 元/延米	
设施农业设备	温室大棚设备	槽、架、墙体等配套设施装备	基质覆土机	完成苗穴种子的覆土工作；功率 $\geq 0.18\text{kW}$ 。	17500	
设施农业设备	温室大棚设备	槽、架、墙体等配套设施装备	基质搅拌机	出料舱门自动开启和关闭；功率 $\geq 1.5\text{kW}$ ；作业容量 $\geq 650\text{L}$ 。	19250	
设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	抗 UV-PE 编织膜保温被	1. 保温被上面料为抗 UV-PE 编织膜，中间填充喷胶棉 $\geq 700\text{g/m}^2$ ，下层为 PE 防水布，棉被整体无针孔全防水工艺。 2. 前坡保温被蓬松状态下厚度为 5cm 以上。 3. 其拉断强力 $> 1200\text{N}$ ，撕破强力 $> 500\text{N}$ ，阻燃 $\leq 10\text{s}$ 。 4. 连接方式：保温被连接采用粘扣连接，搭接缝纫处理。 5. 保温被技术参数：热阻 $\geq 1.09 (\text{m}^2 \cdot \text{k}) / \text{w}$ ；克罗值 ≥ 7.06 ；折算保温率： $\geq 90\%$ ；传热系数： $\leq 0.95\text{W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ；保修期限 ≥ 8 年。每 m^2 重量 $\geq 0.75\text{kg}$ 。	8 元/ m^2	
设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	白色牛津布保温被	1. 保温被上面料白色牛津布，中间填充喷胶棉 $\geq 100\text{g/m}^2$ ，下层为白色牛津布，棉被整体轻盈。 2. 保温被蓬松状态下厚度为 1.5cm 以上。 3. 其拉断强力 $> 1200\text{N}$ ，撕破强力 $> 500\text{N}$ ，阻燃 $\leq 10\text{s}$ 。 4. 连接方式：保温被采用搭接缝纫处理。 5. 保温被保温率： $\geq 70\%$ ；传热系数： $\leq 0.75\text{W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ；质保期 ≥ 5 年。每 m^2 重量 $\geq 0.2\text{kg}$ 。	1.5 元/ m^2	

设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	橡塑保温被	1. 保温被为柔性橡塑材料复合而成，表观密度 $\leq 95\text{kg/m}^3$ 。 2. 真空体积吸水率 $\leq 0.50\%$ ；压缩回弹率 $\geq 70\%$ 。 3. 耐温性能（尺寸变化率）：长度、宽度均 $\leq 7.0\%$ ，厚度 $\leq 15.0\%$ 。 4. 抗老化性能：150h 试验后样品无裂纹、针孔、无明显变形、允许轻微起皱。 5. 保温被技术参数：平均温度（ -20 ± 2 ） $^{\circ}\text{C}$ 时导热系数 $\leq 0.034\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ；或传热系数： $\leq 0.95\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ ；质保期限 ≥ 8 年。	12 元/ m^2	
设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	聚酯纤维无纺布保温被（前坡用）	1. 保温被上面料为聚酯纤维无纺布，中间填充粗纺毛纱，下层为聚脂纤维无纺布。 2. 保温被蓬松状态下厚度 $\geq 5\text{cm}$ 。 3. 其拉断强度 $\geq 1000\text{N}$ ，撕破强度 $\geq 1000\text{N}$ 。 4. 连接方式：保温被采用粘扣连接，搭接缝勿处理。 5. 保温被技术参数：热阻 $1.0\text{ m}^2\cdot\text{k}/\text{w}$ ；克罗值 ≥ 7.2 ；折算保温率 $\geq 90\%$ ；传热系数 $\leq 1.1\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ ；质保期限 ≥ 8 年；每平方米重量 $\geq 3\text{kg}$ 。	8.4 元/ m^2	
设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	聚酯纤维无纺布保温被（后坡用）	1. 保温被上面料为聚酯纤维无纺布，中间填充聚乙烯发泡棉，下层为聚脂纤维无纺布。 2. 保温被蓬松状态下厚度 $\geq 3\text{cm}$ 。 3. 其拉断强度 $\geq 2000\text{N}$ ，撕破强度 $\geq 1800\text{N}$ 。 4. 连接方式：保温被采用粘扣连接，搭接缝勿处理。 5. 保温被技术参数：热阻 $0.3\text{ m}^2\cdot\text{k}/\text{w}$ ；克罗值 ≥ 6.5 ；折算保温率 $\geq 90\%$ ；传热系数： $\leq 1.2\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ ；质保期限 ≥ 8 年；每平方米重量 $\geq 0.75\text{kg}$ 。	8.5 元/ m^2	
设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	电动卷膜器	功率 $\geq 60\text{W}$ ，输出轴扭矩 $\geq 65\text{N}\cdot\text{m}$ ，输出轴转速 $\geq 3\text{r}/\text{min}$ 。	126	
设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	自动开窗机（成套设备）	1. 由 1.2m 宽固定窗扇和 1.2m 宽活动窗扇组成。 2. 窗框采用 $40\times 20\times 1.5\text{mm}$ 热镀锌矩管和 2.0mm 热镀锌钢板制作而成。 3. 覆盖材料 0.15mmPO 膜；B 型齿轮齿条传动。 4. 采用 GWA250-D-220V 减速电机。 5. 自动温度时间控制系统。 6. 3cm 孔径防老化塑料防兜水网。 7. 折叠防虫网： $1.0\times 1.0\text{mm}$ 。	215 元/延米	
设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	电动卷膜机（成套设备）	含卷膜器、卷膜轴、控制器等；功率 $\geq 80\text{W}$ ，输出轴扭矩 $\geq 100\text{N}\cdot\text{m}$ ，输出轴转速 $\geq 3\text{r}/\text{min}$ ，标准棚。	1680	
设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	虫情测报灯	1. 远红外虫体处理致死率 $\geq 98\%$ 。 2. 虫体完整率 $\geq 95\%$ ；高温加热虫体处理仓温度控制：85-135 $^{\circ}\text{C}$ 可调。 3. 杀虫时长 10-180min 可调。 4. 带定位功能。 5. 测报灯功率 $\geq 450\text{W}$ 。 6. 待机功率 $\leq 5\text{W}$ ，使用寿命 ≥ 5 年。 7. 诱虫光源： $\geq 20\text{W}$ 黑光灯管或 200W 白炽灯泡，灯管启动时间 $\leq 5\text{s}$ ，工作最大功耗 $\leq 200\text{W}$ 。	6300	

设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	虫情测报成套设备	1. 诱虫光源 $\geq 20\text{W}$ 诱虫灯管, 波长 $300\text{nm}\sim 650\text{nm}$, 灯管启动时间 $< 5\text{s}$ 。 2. 图像采集器 $\geq 1200\text{W}$, 具有实时采集传送带上的虫子情况, 通过网络平台进行识别和计数, 通过平台远程操作采集图像和工作模式更改等功能。 3. 工作环境温度: $0\sim 70^{\circ}\text{C}$ 。 4. 工作环境湿度 $\leq 95\%$ 。	29750	
设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	虫情测报系统	1. 具有诱捕与识别技术集成功能。 2. 图像采集器像素 $\geq 2000\text{W}$, 具有远程设置工作模式, 通过网络平台或手机控制远程自动拍照, 分时段设置和控制。 3. 自动识别测报系统: 白背飞虱的识别准确率 $\geq 80\%$, 稻纵卷叶螟、二化螟和大螟的识别准确率 $\geq 90\%$ 。 4. 诱虫光源功率 $\geq 20\text{W}$, 诱虫灯管启动时间 $< 5\text{s}$ 。 5. 工作环境温度: $0\sim 70^{\circ}\text{C}$ 。 6. 工作环境湿度 $\leq 90\%$ 。	56000	
设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	拉幕系统	1. 包括 2 层幕布, 一层为高透光性保温幕布, 一层为带一定遮光率的遮阳幕布。 2. 驱动系统: 功率 $\geq 750\text{W}$; 电机防护等级 IP44; 三级减速箱, 减速比 250-500。 3. 输出轴扭矩 $\geq 800\text{N}\cdot\text{m}$, 输出轴转速 $\geq 5\text{r}/\text{min}$ 。 4. 减速箱体材质铝合金。 5. 减速箱体自带双向限位装置。 6. 减速电机工作温度 $-10\sim 40^{\circ}\text{C}$ 。	31.5 元/ m^2	
设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	室内空气循环设备	1. 环流风机, 可横向、纵向给风。 2. 风机功率 $\geq 0.5\text{kW}$ 。 3. 每小时风量可以实现整个温室空气循环 2 次及以上。	4 元/ m^2	
设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	2400 m^3/h 及以上通风机	转速 $\geq 1450\text{r}/\text{min}$; 风量 $\geq 2400\text{m}^3/\text{h}$; 风压 $\geq 77\text{Pa}$; 功率 $\geq 0.09\text{kW}$ 。	112	
设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	8 路温室环境调控设备	1. 电路、控制通路、工作状态反馈三路集成。 2. 设备外接负载数量: 8 路及以上, 支持 AC380V、AC220、DC24V 三种外接电路。 3. 远程自动控制增降温、通风、除湿、补光、灌溉和二氧化碳补充等操作。 4. 所有控制指令有状态反馈信息, 设备故障短信报警; 可实现远程操控。 5. 设备集成安装。	6580	
设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	16 路温室环境调控设备	1. 电路、控制通路、工作状态反馈三路集成。 2. 设备外接负载数量: 16 路及以上, 支持 AC380V、AC220、DC24V 三种外接电路。 3. 远程自动控制增降温、通风、除湿、补光、灌溉和二氧化碳补充等操作。 4. 所有控制指令有状态反馈信息, 设备故障短信报警。 5. 具有人脸识别、语音识别、双向语音功能, 可实现远程操控。 6. 设备集成安装。	10430	

设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	40路温室环境调控设备	1. 设备外接负载数量：40路及以上。 2. 支持 AC380V 正反转 8 路，AC380V6 路，AC220V30 路。 3. 具有过压、欠压、漏电、过载、缺相、三相不平衡等保护功能以及电量统计、功率限定等功能。 4. 可以智能开关风机、湿帘水泵、内循环风扇、顶开窗、内保温等设备。 5. 所有控制指令有状态反馈信息，设备故障短信报警。 6. 具有人脸识别、语音识别、双向语音功能，可实现远程操控。 7. 可播放视频和推送种植指导信息。 8. 可远程程序更新。 9. 工作环境温度-20-60℃，工作环境湿度 0-95%。	34930	
设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	温室环境监测设备	1. 可实时监测温室内空气温度、空气湿度、光照强度和照片参数。 2. 空气温度测定范围-30-75℃、分辨率 $\geq 0.1^{\circ}\text{C}$ 、误差 ± 0.2 。 3. 空气湿度测定范围 0-100%、分辨率 $\geq 1\%RH$ 、误差 $\pm 3\%$ （相对湿度 $\leq 80\%$ ）、 $\pm 5\%$ （相对湿度 $\geq 80\%$ ）。 4. 光照强度测定范围 0-65535lux、分辨率 1lux、误差 1lux。 5. 摄像头 ≥ 200 万像素，图像采集分辨率 $\geq 1600*1200$ 。 6. 工作环境温度-30-90℃、工作环境湿度：0-100%。 7. 支持 4G 通讯和太阳能供电，防护等级 IP66。 8. 可扩展外接土壤温湿度。	875	
设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	温室空气循环轴流风机	1. 气流方式：轴流。 2. 功率 $\geq 120W$ 。 3. 送风量 $\geq 3000\text{m}^3/\text{h}$ 。 4. 扇叶为不锈钢材质。	4元/平方米	
设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	温室空气循环设备	1. 环流风机系统：转速 $\geq 1400\text{r}/\text{min}$ 、风量 $\geq 9800\text{m}^3/\text{h}$ 、噪音 $\leq 80\text{dB}$ 。 2. 拉幕电机：转速 $\geq 2800\text{r}/\text{min}$ 、输出转速 $\geq 5.2\text{r}/\text{min}$ 、输出扭矩 $\geq 600\text{N}\cdot\text{m}$ 、电机速比 $\geq 538.46i$ 、使用系数 $\geq 2.07f$ 、噪音 $\leq 72\text{dB}$ 。 3. 卷膜器：额定功率 $\geq 100W$ 、额定扭矩 $\geq 100\text{N}\cdot\text{m}$ 、输出转速 $\geq 3\text{r}/\text{min}$ 。 4. 配电箱：配有中枢及温湿传感器，上网模块 RTU。	17200	

设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	智能放风机	1. 温度范围：-40-125℃ 2. 测量精度：±0.1℃。 3. 温度分辨率≥0.1℃。 4. 湿度范围：0-100%RH。 5. 湿度精度：±0.1% 6. 湿度分辨率≥0.1% 7. 使用环境：温度 0-80℃；湿度≤90%。 8. 使用电力载波进行部署，方便安装维护。 9. 电机能够控制距离≥30m。 10. 智能放风机控制器：具备远程监控功能，可实现手机 App 远程监视和控制；配置温湿度传感器，准确控温，可实现定时控制和温度控制；使用电力线载波进行本地通讯部署。	525	
设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	全自动温室屋顶清洗设备	1. 连栋温室种植面积≥2 公顷。 2. 主体材质铝合金。 3. 配备玻璃毛刷和天沟毛刷。 4. 独立液压卷轴装置可在 0.5℃和沟槽长度≥300m 情况下正常使用。 5. 紧急限位轮≥4 个。 6. 窗户限位≥4 个。 7. 清洗速度≥14m/min。 8. 水泵压力≥55bar。 9. 平台及清洗机具有遥控器和手动控制功能。	238000	
设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	二氧化碳施肥系统	1. 包括烟气冷凝装置、CO ₂ 输出装置、CO ₂ 探测器、CO 探测器等。 2. 冷凝器，冷却锅炉尾气。 3. 冷却泵用于冷凝器供水。 4. 三通阀配合管道泵从系统回水中获取冷凝用水。 5. CO ₂ 中心收集 CO ₂ ，送往温室。 6. CO ₂ 传感器检测所收集气体中 CO ₂ 浓度。 7. CO 传感器检测所收集气体中 CO 浓度。 8. NO 传感器检测所收集气体中 NO 浓度。 9. 温度传感器检测所收集气体温度。 10. CO ₂ 检测盒检测温室内 CO ₂ 浓度。 11. CO ₂ 控制中心一旦传感器检测超标，报警并停止 CO ₂ 中心工作。	553000	
设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	臭氧发生器	臭氧发生率≥20g/h，消毒容积≥300m ³ 。	840	

设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	多功能智能臭氧发生器	1. 设备功能：具有臭氧杀菌、防病，光诱、主动式杀虫，实现设施环境实时监测、极端低温辅助加温、手机 APP 远程监控等多功能。 2. 设备材料：外壳 ABS 合金阻燃料。 3. 总功率 $\geq 1.2\text{kW}$ ；其中：灭菌、杀虫、智能控制、无线通讯 $\geq 290\text{W}$ ；辅助加热功率 $\geq 1000\text{W}$ 。 4. 出风口风向调节： 360° 环形滑动。 5. 控制仓除湿功能：可自动加热除湿。 6. 臭氧量调节功能：手机 APP 臭氧量 1~100%可调节。 7. 臭氧发生器空气过滤：在臭氧发生器进气口设有过滤网。 8. 主动式杀虫：LED 黄蓝变频灯光。 9. 设施环境实时监测：具有温度、湿度、光照传感器，光照传感器范围 0~60000LX；湿度测量范围 0~100%RH；温度测量范围-10~95℃。 10. 极端低温辅助加温：具有在极端低温天气自动开启加热功能。 11. 设备远程监控功能：具有手机 APP 实时数据显示，设备运行状态远程调控等功能。	2940	
设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	自动化控制系统	1. 连栋温室种植面积 ≥ 2 公顷。 2. 可控制模块数量 ≥ 3 个，包括能源、气候（温度、湿度、光照、二氧化碳浓度等）、灌溉等。 3. 传感器种类数量 ≥ 6 类，包括二氧化碳、温度、湿度、光照、风向风速等。	9 元/m ²	
设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	温室加温设备	1. 连栋温室种植面积 ≥ 2 公顷。 2. 包括热源、蓄热罐、分水器组、加温管道组等。 3. 加温管道组包括轨道层、生长层、融雪层等；工作压力 ≥ 1 个标准大气压；有自动压力平衡器；温室加温温度 $\geq 18^\circ\text{C}$ 。 4. 非燃煤锅炉总装机容量 ≥ 2 吨/公顷。	49 元/m ²	
设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	100W-150W 钠灯	100W $\leq$ 功率 $<150\text{W}$ ，功率因数 ≥ 0.98 ，工作温度-30-50℃，防水等级 IP65，光源类型钠灯，使用寿命 $\geq 8000\text{h}$ 。	119	
设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	150W-600W 钠灯	150W $\leq$ 功率 $<600\text{W}$ ，功率因数 ≥ 0.98 ，工作温度-30-50℃，防水等级 IP65，光源类型钠灯，使用寿命 $\geq 8000\text{h}$ 。	154	
设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	600W-1000W 钠灯	600W $\leq$ 功率 $<1000\text{W}$ ，功率因数 ≥ 0.98 ，工作温度-30-50℃，防水等级 IP65，光源类型钠灯，使用寿命 $\geq 8000\text{h}$ 。	273	
设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	1000W 及以上钠灯	输出功率 $\geq 1000\text{W}$ ，功率因数 ≥ 0.98 ，工作温度-30-50℃，防水等级 IP65，光源类型钠灯，使用寿命 $\geq 8000\text{h}$ 。	553	
设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	15-100W 红蓝光补光灯	15W $\leq$ 功率 $<100\text{W}$ ，功率因数 ≥ 0.9 ，PPF $\geq 198\mu\text{mol/s}$ ，防水等级 IP65，光源类 LED 红蓝光，使用寿命 $\geq 8000\text{h}$ 。	28	
设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	100-200W 红蓝光补光灯	100W $\leq$ 功率 $<200\text{W}$ ，功率因数 ≥ 0.9 ，PPF $\geq 230\mu\text{mol/s}$ ，防水等级 IP65，光源类 LED 红蓝光，使用寿命 $\geq 8000\text{h}$ 。	238	
设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	200-300W 红蓝光补光灯	200W $\leq$ 功率 $<300\text{W}$ ，功率因数 ≥ 0.9 ，PPF $\geq 580\mu\text{mol/s}$ ，防水等级 IP65，光源类 LED 红蓝光，使用寿命 $\geq 8000\text{h}$ 。	840	

设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	300W 及以上红蓝光补光灯	功率≥300W, 功率因数≥0.9, PPF≥1000umol/s, 防水等级 IP65, 光源类 LED 红蓝光, 使用寿命≥8000h。	1260	
设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	全光谱 LED 补光灯	光源: LED; 功率≥600W±5%; 全光谱 (380-840nm); 照射面积≥8 m²; 使用寿命≥50000h。	1330	
设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	补光灯控制系统 (控制模块)	1. 工业电源。 2. 输入≥220V, 输出≥48V, 功率≥3kW。 3. 含安装电控盒及辅材。	945	
设施农业设备	温室大棚设备	环境监测与控制装备	400 m² 及以上温室植物光环境系统	1. 温室面积≥400 m²。 2. 顶端补光系统: 单灯输出功率≥1000W, 功率因数≥0.98, 工作温度-30-50℃, 防水等级 IP65, 光源类型钠灯、金卤灯。 3. 植株间补光系统: 单灯输出功率≥80W, 功率因数≥0.95, PPF≥2.6umol/J, 防水等级 IP65, 光源类 LED 红蓝光。 4. 调光系统: 光功率、光量子值自动 (手动) 调节光量子数维持在>2.0umol/J。 5. 智能配电单元: 输出功率≥1000W。 6. 智能控制系统: 综合光电性能控制器, 双向通讯控制器, 云控制平台, 光电自动诊断系统不少于两种, 工作温度-25-40℃环境温度。 7. 环境监测模块数量≥3 个, 包括能源、气候 (温度、湿度、光照、二氧化碳浓度等)。传感器种类数量≥6 个, 包括二氧化碳、温度、湿度、光照、降雨、风向风速等。 8. 数据监测系统: 数据存储记录单元, 数据清洗模块, 数据分析系统, 多场景自动建模单元等, 不少于三种功能。	126 元/m²	
设施农业设备	温室大棚设备	育苗装备	育苗播种流水线	1. 工作幅宽≥562mm, 播种形式: 气吸式, 铺土箱容积≥1260L, 播种箱容积≥2L, 最大播种量≥25g/盘。最小播种量: 0.4 克/盘, 覆土箱容积≥52L。 2. 输送传动形式: 皮带传动; 喷淋器形式: 喷淋式; 作业流程: 提土-铺土-打穴-播种-覆土-淋水。 3. 总功率≥1.61kW, 空穴率≤2%, 小时生产率≥500 盘/小时。	90300	
设施农业设备	温室大棚设备	设施耕整地装备	履带式多功能作业平台	1. 结构形式: 履带式。 2. 动力: 220V 电机驱动, 整机功率≥10kW。 3. 轨距≥1550mm, 履带宽度≥150mm, 最小离地间隙≥180mm, 最小转弯半径≥850mm, 机体重量≥800kg 4. 速度范围: 0-3.5km/h。 5. 操纵形式: 遥控式最大遥控距离≥100m。 6. 起垄高度: 150-200mm, 垄顶宽度≥600mm, 垄底宽度≥900mm, 最小垄距≥1300mm, 起垄效率≥1500m/h。	34510	
设施农业设备	温室大棚设备	设施耕整地装备	草莓起垄机	起垄尺寸: 垄面宽≥40cm, 垄沟宽≥30cm, 垄距宽≥90cm, 作业效率≥0.5 亩/小时。	11480	

设施农业设备	温室大棚设备	设施耕整地装备	土豆培土机	1. 配套动力:36.8-73.5kW。 2. 作业幅宽 $\geq 125\text{cm}$ 。 3. 行数 ≥ 2 。 4. 垄数 ≥ 1 。 5. 作业生产率 $\geq 0.3\text{h m}^2/\text{h}$ 。	2065	
设施农业设备	温室大棚设备	设施耕整地装备	深耕机	1. 配套动力 ≥ 35 马力。 2. 耕深 $\geq 30\text{cm}$ 。 3. 作业幅宽 $\geq 100\text{cm}$ 。 4. 犁刀数量 ≥ 6 把。 5. 其他要求:带破碎滚碾。	23800	
设施农业设备	温室大棚设备	设施耕整地装备	悬挂式起垄覆膜一体机	1. 配套动力 ≥ 35 马力。 2. $45\text{cm} \leq \text{作业幅宽} \leq 120\text{cm}$, $13\text{cm} \leq \text{垄高} \leq 28\text{cm}$, $90\text{cm} \leq \text{适用地膜宽度} \leq 200\text{cm}$ 。 3. 配置条件:需包含旋耕部件、起垄部件、镇压部件、铺滴灌装置、铺膜装置。	9975	
设施农业设备	温室大棚设备	设施耕整地装备	自走式起垄覆膜机一体机	1. 发动机类型:汽油机。 2. 功率 $\geq 5\text{kW}$ 。 3. $450\text{mm} \leq \text{垄面宽度} \leq 1200\text{mm}$; $150\text{mm} \leq \text{起垄高度} \leq 250\text{mm}$ 。 4. 其他配置:含覆膜、铺管装置。	10430	
设施农业设备	温室大棚设备	设施耕整地装备	旋耕起垄机	1. 机身长度 $\geq 1.65\text{m}$ 。 2. 起垄宽度加刀具 $\geq 1.3\text{m}$, 把手高低可调。 3. 机身重量 $\geq 180\text{kg}$ 。 4. 工作效率 ≥ 1.5 亩/小时。	1855	
设施农业设备	温室大棚设备	设施耕整地装备	基质旋耕机	1. 耕作宽度 16-240cm。 2. 用于基质架式栽培, 基质槽内基质旋耕使用。	1750	
设施农业设备	温室大棚设备	移栽、播种装备	100 亩及以上双行蔬菜移栽成套设备	1. 由 1 台移栽机、2000 张秧盘组成, 可担负 100 亩移栽面积。 2. 移栽机 ≥ 2 行, 自走式, 自动取投苗; 单人单机作业, 配套动力额定功率 $\geq 1.5\text{kW}$; 配套动力额定转速 $\geq 3600\text{r/min}$ 。 3. 行距 $\geq 450\text{mm}$; 株距调节范围 50-520mm (标准株距 20 档)。 4. 蔬菜钵苗育秧盘秧盘质量 $\geq 477\text{g}$; 钵穴孔数 220 个。 5. 秧盘材质工业用改性聚丙烯树脂; 渗水孔型式十字型; 钵穴孔上口沿尺寸 $\geq 20\text{mm}$ 。 6. 纵向传送爪孔中心距 $\geq 300\text{mm}$ 。作业小时生产率 $\geq 0.2\text{hm}^2/\text{h}$ 。	54530	

设施农业设备	温室大棚设备	移栽、播种装备	250 亩及以上蔬菜移栽成套设备	1. 由 1 台移栽机、5000 张秧盘组成，可担负 250 亩移栽面积。 2. 移栽机 ≥ 2 行，自走式，自动取投苗；单人单机作业，配套动力额定功率 $\geq 1.5\text{kW}$ ；配套动力额定转速 $\geq 3600\text{r/min}$ 。 3. 行距 $\geq 450\text{mm}$ ；株距调节范围 50~520mm（标准株距 20 档）。 4. 蔬菜钵苗育秧盘秧盘质量 $\geq 477\text{g}$ ；钵穴孔数 220 个；秧盘材质工业用改性聚丙烯树脂。 5. 渗水孔型式十字型；钵穴孔上口沿尺寸直径 $\geq 23\text{mm}$ ； 6. 纵向传送爪孔中心距 300mm。作业小时生产率 $\geq 0.2\text{hm}^2/\text{h}$ 。	68180	
设施农业设备	温室大棚设备	移栽、播种装备	100 亩及以上单行蔬菜移栽成套设备	1. 由 1 台移栽机、5000 张秧盘组成，可担负 100 亩大葱移栽面积。 2. 移栽机 ≥ 1 行，自走式，自动取投苗；单人单机作业；额定功率 $\geq 1.5\text{kW}$ ；额定转速 $\geq 3600\text{r/min}$ 。 株距调节范围 53-116mm（可调）。 3. 蔬菜钵苗育秧盘秧盘质量 $\geq 477\text{g}$ ；钵穴孔数 220 个。 4. 秧盘材质工业用改性聚丙烯树脂；渗水孔型式十字型；钵穴孔上口沿尺寸直径 $\geq 23\text{mm}$ 。 5. 纵向传送爪孔中心距 300mm。 6. 作业小时生产率 $\geq 0.04\text{hm}^2/\text{h}$ 。	48300	
设施农业设备	温室大棚设备	移栽、播种装备	2 行及以上自走式钵苗蔬菜移栽成套设备	1. 移栽机 ≥ 2 行，自走式，自动取投苗。 2. 单人单机作业，配套动力额定功率 $\geq 1.5\text{kW}$ 。 3. 配套动力额定转速 $\geq 3600\text{r/min}$ 。 4. 行距 $\geq 450\text{mm}$ 。 5. 株距调节范围 50~520mm（标准株距 20 档）。 6. 作业小时生产率 $\geq 0.2\text{hm}^2/\text{h}$ 。	45430	
设施农业设备	温室大棚设备	移栽、播种装备	1 行自走式钵苗蔬菜移栽成套设备	1. 1 行，自走式，自动取投苗。 2. 单人单机作业。 3. 额定功率 $\geq 1.5\text{kW}$ 。 4. 额定转速 $\geq 3600\text{r/min}$ 。 5. 株距调节范围 53~116mm（可调）。 6. 作业小时生产率 $\geq 0.04\text{hm}^2/\text{h}$ 。	25550	
设施农业设备	温室大棚设备	移栽、播种装备	手扶自走式蔬菜移栽成套设备	1. 机器结构形式：手扶自走式。 2. 前轮/后轮轮距 1100-1300mm。 3. 取苗方式：自动取苗；栽植行数 2 行。 4. 栽植器形式鸭嘴式。 5. 行距（可调）350-550mm。 6. 株距（可调）250-550mm。 7. 栽植效率 6000-7000 株/小时。 8. 适应苗盘 72 孔和 128 孔。 9. 标准硬塑穴盘。	43050	

设施农业设备	温室大棚设备	移栽、播种装备	4 行牵引式蔬菜移栽机	1. 栽植行数：4 行。 2. 行距：350-450mm。 3. 株距：200-450mm。 4. 工作效率：13000 株/小时。 5. 配套动力：70 马力。	9100	
设施农业设备	温室大棚设备	移栽、播种装备	大葱全程管理一体机	1. 标定功率 $\geq 23.5\text{kW}$ 2. 行走方式：履带式行走。 3. 开沟、培土、施肥、收获作业宽度 $\geq 900\text{mm}$ 。 4. 作业高度 $\geq 1300\text{mm}$ 。 5. 喷施作业宽度 $\geq 9000\text{mm}$ 。 6. 自载水量 $\geq 1000\text{L}$ 。 7. 肥箱容积 $\geq 100\text{kg}$ 。	33530	
设施农业设备	温室大棚设备	移栽、播种装备	蔬菜种子编织机	1. 电机功率 $> 1.25\text{kW}$ ，真空泵功率 $\geq 0.75\text{kW}$ 。 2. 工作效率 $> 2000\text{m/h}$ 。 3. 播种精度 $\geq 95\%$ 。	12000	
设施农业设备	温室大棚设备	移栽、播种装备	土豆播种机	1. 配套动力：25.7-29.4kW。 2. 作业幅宽：90-120cm。 3. 行数 ≥ 2 ；垄数 ≥ 1 。 4. 作业生产率 $\geq 0.12\text{h m}^2/\text{h}$ 。	6790	
设施农业设备	温室大棚设备	水肥施用装备	沙石过滤器	1. 过流量 $\geq 80\text{m}^3/\text{h}$ 。 2. Q235 碳钢材质内外静电喷粉防腐处理，进出水口 4 寸。 3. 含电磁阀、控制器、滤料。	3850	
设施农业设备	温室大棚设备	水肥施用装备	叠片过滤器	1. 流量：50-80 m^3/h 。 2. 进出水口 4 寸，排污口 3 寸。 3. 3 寸叠头 3 单元，Q235 碳钢管道。	2485	
设施农业设备	温室大棚设备	水肥施用装备	水泵变频器	1. 10 种主辅频率源，含辅助频率微调、频率合成功能。 2. 模拟量输入增加两组 4 点输入曲线。 3. 两组电机参数，可实现两台电机切换控制。	3115	
设施农业设备	温室大棚设备	水肥施用装备	悬挂式自走喷灌设备	1. 运行速度 4-16m/min。 2. 喷洒宽度 7-15m。 3. 喷嘴流量：45/90/136 L/h。 4. 支持本地、远程机手机端控制。	49 元/ m^2	

设施农业设备	温室大棚设备	水肥施用装备	4 通道流量 $\geq 10\text{m}^3/\text{h}$ 水肥一体化成套设备	1. 吸肥通道数量 ≥ 4 。 2. 吸酸通道数量 ≥ 1 。 3. 双 EC 和双 pH 传感器。 4. 流量 $\geq 10\text{m}^3/\text{h}$ 。 5. 混合罐容积 ≥ 100 升。 6. PH 吸肥带量杯量程 100L/h。 7. 吸肥带量杯量程 $\geq 300\text{L}/\text{h}$ 。	26250	
设施农业设备	温室大棚设备	水肥施用装备	连栋温室水肥一体化系统	1. 混合桶系统容量 ≥ 110 升（净容量 ≥ 80 升）带溢流连接； 2. 液位保护：低水位保护； 3. 施肥通道数： ≥ 2 条 EC 的肥通道和 1 条 pH 的酸通道，可扩充； 4. 施肥通道的流量 $\geq 300\text{L}/\text{h}$ ； 5. 水泵流量 $\geq 10\text{m}^3/\text{h}$ ； 6. 功率 ≥ 1.2 kW； 7. 传感器 $\geq 10\text{bar}$ 高压双 pH 传感器； 8. 紫外消毒机：功率 $\geq 800\text{W}$ ，酸通道流量 $\geq 2\text{L}/\text{h}$ ，系统泵流量 $\geq 15\text{m}^3/\text{h}$ ，压力 $\geq 2\text{bar}$ ； 9. RO 水处理设备：反渗透膜（RO 膜）孔径 $\leq 1/10000\text{ }\mu\text{m}$ ；出水标准：纯净水；进水水温：10-95℃，进水硬度： $< 900\text{mg}/\text{L}$ 。 10. 包括水源、贮水及供给设施、水处理设施、灌溉和施肥设施、田间管路、灌水器（如滴头）等。	70 元/ m^2	
设施农业设备	温室大棚设备	水肥施用装备	10-60 m^3/h 智能水肥一体化系统	1. $10\text{m}^3/\text{h} \leq \text{流量} < 60\text{m}^3/\text{h}$ 。 2. 通道数 ≥ 5 个。 3. 每个通道水肥吸量 $\geq 100\text{L}/\text{h}$ 。 4. 配肥精度 EC 值 ± 0.1 ，PH ± 0.1 。 5. 总功率 $\geq 5.5\text{kW}$ 。 6. 可通过手机、网络平台等进行远程控制。	21000	
设施农业设备	温室大棚设备	水肥施用装备	60 m^3/h 及以上智能水肥一体化系统	1. 流量 $\geq 60\text{m}^3/\text{h}$ 。 2. 通道数 ≥ 9 个。 3. 每个通道水肥吸量 $\geq 200\text{L}/\text{h}$ 。 4. 配肥精度 EC 值 ± 0.1 ，PH ± 0.1 。 5. 总功率 $\geq 8\text{kW}$ 。 6. 可通过手机、网络平台等进行远程控制。	28000	

设施农业设备	温室大棚设备	水肥施用装备	中型集中灌溉式智能水肥一体化设备	一、灌溉首部 灌溉首部负责水源提取、水源过滤、恒压供水，由潜水泵、恒压供水变频器、三级过滤等设备组成。 1. 潜水泵 流量$\geq 80\text{m}^3/\text{h}$，扬程$\geq 50\text{m}$，功率$\geq 15\text{kW}$。 2. 恒压供水变频器 潜水泵配套恒压供水变频器功率$\geq 15\text{kW}$。 3. 离心过滤器 离心过滤器≥ 4寸，进出水口$\geq \text{DN}100$。 4. 自动砂石过滤器 砂石过滤器罐体数量≥ 2个，罐体直径$\geq 1000\text{mm}$；含设备本体、管道，电控，滤料；设备进出主管$\geq \text{DN}100$。 5. 自动反冲洗叠片过滤器 配置至少3组3寸全自动叠片过滤器，过滤精度≤ 150微米；进出口管径$\geq \text{DN}100$，含三通阀、电磁阀和控制器；含自动反冲洗功能。 二、智能水肥一体机（中型） 集中灌溉式智能水肥一体机负责规模化精准配肥、自动灌溉施肥。 10亩$\leq$设备控制灌溉面积≤ 50亩 1. 智能水肥主机 （1）主路式多通道智能水肥一体机主机，配置工业触摸屏≥ 15英寸，本地触屏控制+手机远程控制+电脑远程控制。 （2）智能水肥机与物联网平台对接，实现数据上传和远程控制。 （3）支持程序远程更新。 （4）设备关键组成：高可靠工业级PLC控制器，工业交换机，不锈钢肥料电磁阀（$\geq \text{IP}65$防水线圈），循环电动阀，补水电动阀，射流器、断路器、中间继电器、接触器、恒压供水变频器、液位变送器、压力变送器、EC高精度传感器、PH高精度传感器、无线/有线通讯网关等。 （5）本机支持精准配肥，全自动化配比施肥，每通道可设置不同吸肥比例。配肥精度：$\text{EC} \leq 0.05 \text{ ms/cm}$，配肥稳定时间：标准工况下$\leq 30\text{s}$；注肥量$\geq 3000$升/小时/通道。 （6）支持自动轮灌模式和定时灌溉模式。 （7）本机配置支持10路及以上灌溉分区，可扩展灌溉分区。 （8）采用化工级PVC混肥管道，可承受≥ 10公斤水压，强耐腐蚀，抗老化，不变形，使用寿命≥ 30年。 2. 注肥泵 配置注肥泵4台，单通道注肥泵流量$\geq 3\text{m}^3/\text{h}$，扬程$\geq 25\text{m}$，功率$\geq 0.75\text{kW}$。 3. 循环施肥泵 循环施肥泵数量$\geq 2$台。循环施肥泵配置不锈钢叶轮，流量$\geq 45\text{m}^3/\text{h}$，扬程$\geq 40\text{m}$，功率$\geq 10\text{kW}$。 4. 变频器 变频器数量$\geq 2$台。变频器为高性能矢量型变频器，功率$\geq 10\text{kW}$，独立风道设计。 5. 母液罐 锥形母液罐容量$\geq 1.5\text{m}^3$；搅拌电机功率$\geq 0.75\text{kW}$。母液罐配置不锈钢外保护玻璃液位计，计量母液罐液位；配置母液自动稀释系统，配置不锈钢电磁阀和液位变送器，通过智能水肥主机程序实现母液自动按比例稀释；母液罐具备无液停机和液位溢出保护功能。 6. 混肥罐 混肥罐分别单独配置自动补水系统，并与智能水肥主机联动控制，实现水肥在混肥罐中精准预混。配置2台混肥罐，单混肥罐容量$\geq 20\text{m}^3$；混肥罐配置精准液位变送器，智能水肥机屏幕实时显示混肥罐水肥总量，具备无液停机和液位溢出保护功能。 7. 肥料流量计 配置$\geq \text{DN}25$电磁流量计4套，耐腐蚀。 8. 水肥总流量计 配置$\geq \text{DN}100$电磁流量计1套，耐腐蚀。 三、智能阀控设备 智能阀控设备与智能水肥一体机有线联动控制，实现远程阀门控制。 1. 分区电动球阀 安装分区电动球阀数量≥ 10套；分区电动球阀密封防护等级$\geq \text{IP}65$；通径$\geq \text{DN}50$，承压≥ 10公斤；电压AC220V，电机功率$\geq 50\text{W}$。 2. 有线控制线缆 配套国标RVV控制线缆。	122500	
--------	--------	--------	-------------------------	---	--------	--

设施农业设备	温室大棚设备	水肥施用装备	大型集中灌溉式智能水肥一体化设备	一、灌溉首部 灌溉首部负责水源提取、水源过滤、恒压供水，由潜水泵、恒压供水变频器、三级过滤等设备组成。 1. 潜水泵 流量$\geq 120\text{m}^3/\text{h}$，扬程$\geq 45\text{m}$，功率$\geq 25\text{kW}$。 2. 恒压供水变频器 潜水泵配套恒压供水变频器功率$\geq 25\text{kW}$。 3. 离心过滤器 离心过滤器≥ 6寸，进出水口$\geq \text{DN}150$。 4. 自动砂石过滤器 砂石过滤器罐体数量≥ 2个，罐体直径$\geq 1200\text{mm}$；含设备本体、管道，电控，滤料；设备进出主管$\geq \text{DN}150$。 5. 自动反冲洗叠片过滤器 配置至少3组4寸全自动叠片过滤器，过滤精度≤ 150微米；进出口管径$\geq \text{DN}150$，含三通阀、电磁阀和控制器；含自动反冲洗功能。 二、智能水肥一体机（大型） 集中灌溉式智能水肥一体机负责规模化精准配肥、自动灌溉施肥。 50亩$\leq$设备控制灌溉面积≤ 120亩 1. 智能水肥主机 （1）主路式多通道智能水肥一体机主机，配置工业触摸屏≥ 15英寸，本地触屏控制+手机远程控制+电脑远程控制。 （2）智能水肥机与物联网平台对接，实现数据上传和远程控制。 （3）支持程序远程更新。 （4）设备关键组成：高可靠工业级PLC控制器，工业交换机，不锈钢肥料电磁阀（$\geq \text{IP}65$防水线圈），循环电动阀，补水电动阀，射流器、断路器、中间继电器、接触器、恒压供水变频器、液位变送器、压力变送器、EC高精度传感器、PH高精度传感器、无线/有线通讯网关等。 （5）本机支持精准配肥，全自动化配比施肥，每通道可设置不同吸肥比例。配肥精度：EC $\leq 0.05 \text{ ms/cm}$，配肥稳定时间：标准工况下$\leq 30\text{s}$；注肥量$\geq 3000\text{L}/\text{小时}/\text{通道}$。 （6）支持自动轮灌模式和定时灌溉模式。 （7）本机配置支持30路及以上灌溉分区，可扩展灌溉分区。 （8）采用化工级PVC混肥管道，可承受≥ 10公斤水压，强耐腐蚀，抗老化，不变形，使用寿命≥ 30年。 2. 注肥泵 配置注肥泵8台，单通道注肥泵流量$\geq 3\text{m}^3/\text{h}$，扬程$\geq 25\text{m}$，功率$\geq 0.75\text{kW}$。 3. 循环施肥泵 循环施肥泵数量$\geq 4$台。循环施肥泵配置不锈钢叶轮，流量$\geq 45\text{m}^3/\text{h}$，扬程$\geq 40$米，功率$\geq 10\text{kW}$。 4. 变频器 变频器数量$\geq 4$台。变频器为高性能矢量型变频器，功率$\geq 10\text{KW}$，独立风道设计。 5. 母液罐 锥形母液罐容量$\geq 2\text{m}^3$；配置搅拌电机$\geq 1.5\text{kW}$。母液罐配置不锈钢外保护玻璃液位计，计量母液罐液位；配置母液自动稀释系统，配置不锈钢电磁阀和液位变送器，通过智能水肥主机程序实现母液自动按比例稀释；母液罐具备无液停机和液位溢出保护功能。 6. 混肥罐 混肥罐分别单独配置自动补水系统，并与智能水肥主机联动控制，实现水肥在混肥罐中精准预混。配置4台混肥罐，单混肥罐容量$\geq 50\text{m}^3$；混肥罐配置精准液位变送器，智能水肥机屏幕实时显示混肥罐水肥总量，具备无液停机和液位溢出保护功能。 7. 肥料流量计 配置$\geq \text{DN}25$电磁流量计8套，耐腐蚀。 8. 水肥总流量计 配置$\geq \text{DN}100$电磁流量计2套，耐腐蚀。 三、智能阀控设备 智能阀控设备与智能水肥一体机有线联动控制，实现远程阀门控制。 1. 分区电动球阀 安装分区电动球阀数量≥ 30套；分区电动球阀密封防护等级$\geq \text{IP}65$；通径$\geq \text{DN}50$，承压≥ 10公斤；电压AC220V，电机功率$\geq 50\text{W}$。 2. 有线控制线缆 配套国标RVV控制线缆。	262500	
--------	--------	--------	------------------	---	--------	--

设施农业设备	温室大棚设备	设施植保装备	无土栽培基质蒸汽消毒机	1. 包括蒸汽发生装置、换热装置和水质软化装置等。 2. 蒸汽温度 120-200℃，可调。 3. 整机功率≥8kW；生产率≥2.5m³/h；耗油量≤4kg/h。	56000	
设施农业设备	温室大棚设备	设施植保装备	除草机器人	行走电机：800w 电机/2 个；行走方式：履带；爬坡能力：小于 55 度；重量：450kg；割草宽度：80cm；割草效率：3-5 亩/小时。可自主作业。	22750	
设施农业设备	温室大棚设备	设施植保装备	自动喷雾机	1. 连栋温室种植面积≥2 公顷。 2. 具有消毒、灌溉、加湿等功能。 3. 软管长度≥200m。 4. 行进速度≥70m/min。 5. 导轨宽度：40-80cm。	3.5 元/m²	
设施农业设备	温室大棚设备	设施植保装备	臭氧物理防治设备	1. 电源电压≥220V。 2. 整机功率≥320W。 3. 控制空间≥1 亩。 4. 整机质量≥15kg。 5. 风机风量≥1000m³。 6. 臭氧发生量≥10g/h。	4830	
设施农业设备	温室大棚设备	设施植保装备	自走式动力喷雾机	1. 吸水量≥21.4L/min。 2. 最高压力≥4.0Mpa。 3. 标定功率≥3.0kW。 4. 软管长度≥100m。 5. 机器可自走，选配 1 把喷枪；100m 软管可自动回收（可再延接）；配合各种喷枪，达到不同效果，可在温室、菜园、果园等多种场合使用。	14700	
设施农业设备	温室大棚设备	设施植保装备	自走式多功能遥控喷雾机	1. 定向导航，自动记忆，主动避障，可原地自转。 2. 流量≥30L/h。 3. 喷雾运行时间≥2h。 4. 施药效率≥4 亩/h。 5. 雾滴直径≤100 μm。 6. 喷射距离≥12m。 7. 药箱容量≥30L。	52500	
设施农业设备	温室大棚设备	设施植保装备	高压微雾设备	1. 喷嘴直径≤5mm，雾粒粒径≤50 μm。 2. AC380V 供电、功率≥550W。 3. 带高低液位保护及三级过滤。 4. 支持本地、远程机手机端控制。	28 元/m²	

设施农业设备	温室大棚设备	设施植保装备	7.5kW 高压微雾设备	1. 可远程调控, 实现自主调节压力。 2. 高压微雾设备进水水质包括洁净的自来水或者软化水、纯水。 3. 运行功率 4.5-7.5kW, 转速 1450r/min, 流量 80L/min, 压力 30-90Pa。 4. 喷雾半径 $\geq 2.5\text{m}$ 。 5. 可进行时间控制, 手动/自动、智能可切换。	1.4 元/ m^2	
设施农业设备	温室大棚设备	设施植保装备	高压喷雾系统	1. 连栋温室种植面积 ≥ 2 公顷。 2. 包括超高压不锈钢管道、超高压软管、不锈钢喷头、超高压水泵等, 喷雾工作压力 $\geq 8\text{kPa}$, 雾滴直径 $\leq 10\mu\text{m}$ 。 3. 不锈钢喷头, 喷嘴孔径 $\leq 0.4\text{mm}$ 。	14 元/ m^2	
设施农业设备	温室大棚设备	设施采收运装备	采收平台	1. 包括双层采收平台及单层采收平台。 2. 双层采收平台: 带滑轮, 可在轨道及平地移动, 举升高度 $\geq 2.5\text{m}$ 。 3. 单层铝板采收车: 带滑轮, 可在轨道及平地移动, 可配合牵引装置使用。	1750	
设施农业设备	温室大棚设备	设施采收运装备	半自动登高采摘车	1. 工作平台尺寸 $\geq 1000 \times 400\text{mm}$, 平台载重 $\geq 150\text{kg}$, 举升高度 $\geq 2.8\text{m}$ 。 2. 设备行走电机 $\geq 0.5\text{kW}$, 设备电池 $\geq 24\text{V}/25\text{A}$ 、两块, 行驶速度 $\geq 60\text{m}/\text{min}$ 。 3. 工作方式: 双人手动调节升高高度, 脚踏开关控制车辆前进/后退。	7000	
设施农业设备	温室大棚设备	设施采收运装备	全自动升降平台	1. 最小高度 50cm, 举升高度 $\geq 3\text{m}$ 。 2. 承载能力 $\geq 250\text{kg}$ 。 3. 行进速度 $\geq 60\text{m}/\text{min}$ 。	21000	
设施农业设备	温室大棚设备	设施采收运装备	200-250kg 轨道采摘车	1. 无级调速前进后退, 工作台自动控制液压升降, 工作平台尺寸 $\geq 1.5\text{m} \times 0.5\text{m}$ 。 2. 举升高度 $\geq 2.5\text{m}$, $200\text{kg} \leq \text{额定载荷} < 250\text{kg}$, 速度 $\geq 1.0\text{m}/\text{s}$ 。 3. 电池容量 $\geq 100\text{AH}$, 液压站功率 $\geq 800\text{W}$, 驱动电机功率 $\geq 300\text{W}$ 。	19250	
设施农业设备	温室大棚设备	设施采收运装备	250kg 及以上轨道采摘车	1. 无级调速前进后退, 工作台自动控制液压升降, 工作平台尺寸 $\geq 1.8\text{m} \times 0.5\text{m}$ 。 2. 举升高度 $\geq 3\text{m}$, 额定载荷 $\geq 250\text{kg}$, 速度 $\geq 60\text{m}/\text{min}$ 。 3. 电池容量 $\geq 150\text{AH}$, 液压站功率 $\geq 1\text{kW}$, 驱动电机功率 $\geq 0.35\text{kW}$ 。	28700	
设施农业设备	温室大棚设备	设施采收运装备	温室内外运输车	1. 电机功率 $\geq 800\text{W}$; 载重 $\geq 500\text{kg}$; 续航里程 $\geq 25\text{h}$; 刹车: 机械鼓刹; 座椅: 可正骑和倒骑, 座椅可旋转。 2. 无需掉头, 零排放。适用于传统温室大棚。	997	
设施农业设备	温室大棚设备	设施采收运装备	智能采收称重设备	1. 可将农作物种植地块、品种等信息数据自动上传到平台。 2. 量程 $\geq 100\text{kg}$, 通讯方式包括 WiFi、蓝牙。 3. 测量精度 $\geq 0.01\text{kg}$; 工作环境温度 $-20\sim 55^\circ\text{C}$, 储藏环境湿度 $-30\sim 70^\circ\text{C}$ 。	1400	

设施农业设备	温室大棚设备	设施采收运装备	电动土上蔬菜收获机	1. 功能：可实现贴地、离地切割，直立生长、倒伏类叶菜均可收割。 2. 结构形式：手扶式。 3. 配套动力：电机。 4. 配套动力：标定功率 $\geq 1\text{kW}$ 。 5. 电池类型：磷酸铁锂电池。 6. 电池容量 $\text{AhV} \geq 48\text{V} \geq 40\text{ah}$ 。 7. 制动形式：鼓刹。 8. 驱动结构形式：电动后轮两驱。 9. 行走方式：畦面直线行走。 10. 割刀型式：往复式双动割刀。 12. 作业幅宽 $\geq 1200\text{mm}$ ；割茬高度调节范围 0-250mm。 13. 速度 0.2-0.4m/s。 14. 生产率 0.04-0.08h m^2/h 。	17500	
设施农业设备	温室大棚设备	设施采收运装备	土上叶菜收获机	1. 作业幅宽 $\geq 120\text{cm}$ 。 2. 割刀形式：带刀式。 4. 电机功率 $\geq 3\text{kW}$ 。 5. 动力类型：电机驱动。 6. 生产效率 1-1.5 亩/小时。 7. 作业速度 $\leq 0.3\text{m/s}$ 。 8. 行驶速度 $\leq 0.6\text{m/s}$ 。 9. 割茬高度调节范 0-115mm。 10. 最小离地间隙 $\geq 270\text{mm}$ 。 11. 行走方式：轮式前驱。 12. 变速方式：电位调速。	26320	
设施农业设备	温室大棚设备	设施采收运装备	土下叶菜收获机	1. 配套动力 $\geq 27\text{hp}$ 。 2. 结构形式：履带式。 3. 割刀形式：锯齿往复式。 4. 割茬高度调节范围土下 20—土上 100mm。 5. 履带中心距 $\geq 1000\text{mm}$ 。 6. 最小离地间隙 $\geq 200\text{mm}$ 。 7. 工作宽幅 $\geq 1200\text{mm}$ 。 8. 作业速度 $\geq 6\text{m/min}$ 。	29610	

设施农业设备	温室大棚设备	设施采收运装备	电动土下蔬菜收获机	1. 功能：可实现入土切割叶菜，收获后叶菜不散棵。 2. 结构型式：手扶式。 3. 配套动力：电机。 4. 电池类型：磷酸铁锂电池。 5. 电池容量 $\geq 48V \geq 40ah$ 。 6. 制动形式：鼓刹。 7. 驱动结构形式：电动后轮两驱。 8. 行走方式：畦面直线行走。 9. 割刀型式：摆动式锯片刀。 11. 作业幅宽 $\geq 1200mm$ 。 12. 割茬高度调节范围 0-160mm；输送装置：履带。 13. 作业速度 0.05-0.15m/s。 14. 生产率 0.02-0.065h m ² /h。	19600	
设施农业设备	温室大棚设备	设施废弃物处理设备	处理能力 $\geq 15t/h$ 果蔬残体综合节能成套处理设备	1. 机身防腐工艺双层粉末吸附喷涂。 2. 静音综合粉碎机处理物料直径不限、干湿不限，主机功率 $\leq 30kW$ ，处理能力 $\geq 15t/h$ ，噪音控制 ≤ 45 分贝，上料方式机械入料，进料口面积 $\geq 1 m^2$ ，刀片材质高硬度高耐磨 550 型终生免更换，防腐工艺双层粉末吸附喷涂。 3. 联动控制系统配有综合电控箱 1 个，PLC 程控系统可编程，可调节一套，全套设备可联动可独立运行，自动、点动多种模式切换控制。 4. 自动出料电机功率 $\leq 3kW$ ，材质一体式聚丙烯环形带，出料高度 $\geq 3m$ 高低可调，工作效率 $\geq 300m^3/h$ 。	147000	
设施农业设备	温室大棚设备	设施废弃物处理设备	处理能力 $\geq 25t/h$ 果蔬残体综合节能成套处理设备	1. 机身防腐工艺双层粉末吸附喷涂。 2. 静音综合粉碎机处理物料直径不限、干湿不限，主机功率 $\leq 60kW$ ，处理能力 $\geq 25t/h$ ，噪音控制 ≤ 45 分贝，上料方式机械入料，进料口面积 $\geq 1.5 m^2$ ，刀片材质高硬度高耐磨 550 型终生免更换，防腐工艺双层粉末吸附喷涂。 3. 联动控制系统配有综合电控箱 1 个，PLC 程控系统可编程，可调节一套，全套设备可联动可独立运行，自动、点动多种模式切换控制。 4. 自动出料电机功率 $\leq 3kW$ ，材质一体式聚丙烯环形带，出料高度 $\geq 3m$ 高低可调，工作效率 $\geq 300m^3/h$ 。	269500	
设施农业设备	温室大棚设备	设施废弃物处理设备	果蔬残体处理设备	锤片 ≥ 40 片，刀轴转速 ≥ 1860 转/分，粉碎长度 2-10 毫米，配套动力 $\geq 30kW$ 。	16870	
设施农业设备	温室大棚设备	设施废弃物处理设备	薯类碎秧机	1. 配套动力：18 马力以上四轮拖拉机。 2. 机构形式：三点式悬挂。 3. 工作效率：3-5 亩/小时。	1960	

设施农业设备	温室大棚设备	设施废弃物处理设备	藤蔓粉碎机	1. 供给口宽 $\geq 300\text{mm}$ 。 2. 破碎直径 50-70mm。 3. 发动机功率 $\geq 9.0\text{kW}/1800\text{r}/\text{min}$ 。 4. 发动机类型：汽油版发动机。 5. 爬坡能力 ≥ 25 （度）。 6. 档位数前进 3 档，后退 2 档。	26320	
设施农业设备	温室大棚设备	设施农业成套装备	高效智慧设施农业成套设备	1. 连栋温室种植面积 ≥ 2 公顷，种植架材质镀锌钢管，镀锌量 $\geq 120\text{g}/\text{m}^2$ ，喷塑厚度 $\geq 160\mu\text{m}$ ，种植架长度 ≥ 500 延米。 2. 种植槽和种植盘：EPS 材质发泡率： ≤ 20 ，种植槽大棚膜：EVA，厚度 $\geq 0.3\text{mm}$ 。 3. 补光灯：功率 $\geq 40\text{W}$ ，LED，使用寿命 $\geq 5000\text{h}$ ，反射率 $>95\%$ 。 4. 通风系统：风量 $\geq 5500\text{m}^3/\text{h}$ ，功率 $\geq 1.5\text{kW}$ ，全压 $\geq 400\text{pa}$ ，静压 $\geq 250\text{pa}$ ，转速 $\geq 1400\text{r}/\text{min}$ ，机组效率 $\geq 55\%$ 。 5. 营养液供给系统：供给量 $\geq 1000\text{mL}/\text{min}$ ；EC 配比范围 0-20mS/cm；PH 配比范围 0-14pH；精度：EC $\pm 4\%$ ，PH ± 0.03 ，温度 $\pm 1^\circ\text{C}$ 。 6. 潜水泵：Q $\geq 50\text{m}^3/\text{h}$ ，H $\geq 10\text{m}$ ，功率 $\geq 3\text{kW}$ ；提升泵 Q $\geq 45\text{m}^3/\text{h}$ ，H $\geq 30\text{m}$ ，功率 $\geq 5.5\text{kW}$ ，转速 2900r/min。 7. 环境控制设备：循环风量 $\geq 15000\text{m}^3/\text{h}$ ，制冷量 $\geq 70\text{kW}$ ，功率 $\geq 23\text{kW}$ ；电加热器功率 $\geq 30\text{kW}$ ，送风距离 $\geq 7\text{m}$ ，加湿量 $\geq 15\text{kg}/\text{h}$ ；新风机：风量 L $\geq 6000\text{m}^3/\text{h}$ ，电机功率 $\geq 6\text{kW}$ ，风压 $\geq 300\text{Pa}$ ，主轴转速 $\geq 1400\text{r}/\text{min}$ 。 8. 二氧化碳供给设备额定进口压力： $\geq 15\text{MPa}$ ；额定出口压力：0-0.8MPa（可调）；自动切换压力：1MPa（通过压力表调节）；空瓶警示压力：1MPa（通过压力表调节）。 9. 除湿机：除湿量 $\geq 12\text{L}/\text{h}$ ，处理风量： $\geq 3000\text{m}^3/\text{h}$ ，控制湿度 10%-90%，精度 $\pm 3\%$ 。 10. 风淋室：喷嘴 ≥ 12 个，过滤效率 $\geq 99\%$ ，喷口风速 $\geq 25\text{m}/\text{s}$ ，循环风量 $\geq 2400\text{m}^3/\text{h}$ ，功率 $\geq 0.5\text{kW}$ 。 11. 货淋室：喷嘴 ≥ 36 个，过滤效率 $\geq 99\%$ ，喷口风速 $\geq 25\text{m}/\text{s}$ ，循环风量 2400m ³ /h，功率 $\geq 0.5\text{kW}$ 。 12. 种子保藏设施：有效容积 $\geq 400\text{L}$ ，控温范围 0-10 $^\circ\text{C}$ ，控温精度： $\pm 1^\circ\text{C}$ ，湿度范围 30%-60%RH 以下，控湿精度： $\pm 5\%\text{RH}$ ，控制方式：全自动；热功率 $\geq 1\text{kW}$ 。 13. 质量控制设备：电解水设备制水量 $\geq 350\text{L}/\text{h}$ ；称重机：304 不锈钢台面，称重范围 40g-10kg；金属检测机功率 $\geq 300\text{W}$ ，检测铁标准 $\leq 1.0\text{mm}$ ，检测非铁 $\leq 1.5\text{mm}$ ；PH 值 5.0-6.5，有效氯浓度介于 10ppm-30ppm。 14. 作业平台：304 不锈钢作业台面及水槽；定植/临时定植台车，铝材和 EPS；平台额定荷载 $\geq 300\text{kg}$ ，最小转弯半径： $\leq 1200\text{mm}$ ，蓄电池： $\geq 2 \times 12\text{V}/80\text{Ah}$ 。 15. 中央控制系统：包括显示、监控、存储、远程数据监控等功能。	1946000	

设施农业设备	温室大棚设备	设施农业成套装备	日光温室作物生长监测调控成套设备	日光温室种植面积$\geq 700\text{ m}^2$。 1. 温室环境图像智能监测系统：实时监测温室内空气温度、空气湿度、光照强度和照片参数，上传图像数据；空气温度测定范围$-30\sim 75^{\circ}\text{C}$；空气湿度测定范围$0\sim 100\%$；光照强度测定范围$0\sim 655351\text{ux}$；图像采集分辨率$1600\times 1200$。 2. 作物长势监控系统：能够远程监控温室内作物的生长状况，支持温室环境数据接收；200万像素，采用无线数据传输，实现远程在线监测。 3. 智能卷被系统：可按比例精准控制卷被的停放位置，在控制卷被的自动开启、关闭的时候，自动监测卷被的运动状态，并实时反馈，实现远程控制。 4. 智能风口控制系统：在上下卷膜机上集成行程、限位、电流等多个传感器，实现对上下卷膜机远程控制的同时，对其工作状态进行精准监测，并实时反馈，实现远程控制。 5. 温室环境智能调控系统：电路、控制通路、工作状态反馈三路集成，可扩展3路环境控制设备的智能开启关闭及工作状态反馈，（配备15.6寸显示屏，支持本地手动控制、手机/电脑远程控制；支持时控、阈值控制；开合类电机行程控制；支持用电安全监测；交流支路用电量统计。	20.3/ m^2	
设施农业设备	温室大棚设备	设施农业成套装备	连栋温室作物生长监测调控成套设备	连栋温室种植面积≥ 5亩。 1. 温室环境图像智能监测系统：实时监测温室内空气温度、空气湿度、光照强度和照片参数，上传图像数据；空气温度测定范围$-30\sim 75^{\circ}\text{C}$；空气湿度测定范围$0\sim 100\%$；光照强度测定范围$0\sim 655351\text{ux}$；图像采集分辨率$1600\times 1200$。 2. 作物长势监控系统：能够远程监控温室内作物的生长状况，支持温室环境数据接收；200万像素，采用无线数据传输，实现远程在线监测。 3. 外遮阳控制系统：可按比例精准控制外遮阳的停放位置，在控制外遮阳的自动开启、关闭的时候，自动监测外遮阳的运行状态，并实时反馈，实现远程控制。 4. 智能风口控制系统：在上下卷膜机上集成行程、限位、电流等多个传感器，实现对上下卷膜机远程控制的同时，对其工作状态进行精准监测，并实时反馈，实现远程控制。 5. 温室环境智能调控系统：电路、控制通路、工作状态反馈三路集成，可扩展8路环境控制设备的智能开启关闭及工作状态反馈，配备15.6寸显示屏，支持本地手动控制、手机/电脑远程控制；支持时控、阈值控制；开合类电机行程控制；支持用电安全监测；交流支路用电量统计。	23.8/ m^2	
设施农业设备	温室大棚设备	设施农业成套装备	集装箱式植物工厂	1. 补光灯灯光功率$\geq 6900\text{W}$。 2. 补光灯灯光波峰：450nm 和 630nm。 3. 红蓝比例 4: 1。 4. 紫外消毒灯$\geq 80\text{W}$。 5. 制冷空调≥ 5匹。 6. 种植架层数≥ 3层。 7. 喷淋量（水）$\geq 20\text{L}/\text{min}$。 8. 最大雾化量$\geq 10\text{L}/\text{h}$，自吸。	72800	

设施农业设备	温室大棚设备	设施农业成套装备	500-2000 m ² 植物工厂定植采收操作系统	1. 自动行走升降梯: 1 台, 最大高度$\geq 3500\text{mm}$、最低高度$\leq 800\text{mm}$, 额定荷载$\geq 300\text{kg}$, 最小转弯半径$\leq 1200\text{mm}$, 蓄电池$\geq 80\text{Ah}$ ($2\times 12\text{V}$), 工作平台$\geq 1150\times 600\text{mm}$, 行走速度$\geq 4\text{km/h}$, 升降速度$\geq 75\text{mm/s}$。 2. 定植/临时定植用转运架: 1 台, 铝材和 EPS, 规格$\geq 2000\times 1600\text{mm}\times 700\text{mm}$, 4 层。 3. 收获作业转运架: 2 台, 铝材和 EPS, 规格$\geq 2000\times 1600\text{mm}\times 700\text{mm}$, 4 层。 4. 托盘干燥架: 2 个, 铝材, 规格$\geq 2000\times 1500\text{mm}\times 400\text{mm}$, 层数 2。 5. 白钢作业台: 2 台, 304 不锈钢, 规格$\geq 2400\times 1200\text{mm}\times 700\text{mm}$。 6. 蔬菜暂存柜/具有相同技术指标的冷库: 1 台, 冷藏柜有效内容积$\geq 1667\text{L}$, 控温范围 $0-12^{\circ}\text{C}$, 控温精度$\pm 1^{\circ}\text{C}$, 控制方式全自动, 热功率$\geq 1\text{kW}$。 7. 2000 m²以下, 以 500 m²为一个基本建设单元。	87150 元/500 m ²	
设施农业设备	温室大棚设备	设施农业成套装备	大于 2000 m ² 植物工厂定植采收操作系统	1. 定植/采收操作台: 1 座, 基材 Q235B+冷轧钢, 工艺热镀锌, 镀锌量$\geq 120\text{g/m}^2$, 主材符合标准《碳素钢结构》(GB/T700-2006); 按种植架布局定制, 工作台面宽度$\geq 120\text{mm}$, 工作台面总长度$\geq 100\text{m}$。 2. 升降梯: 1 台, 基材 Q235B+铝合金型材, 工艺无基坑液压升降电梯, 主要参数升降速度为$\geq 0.5\text{m/min}$, 安装方式高强螺栓连接, 地脚固定, 工作平台$\geq 1600\times 2000\text{mm}$, 载重$\geq 2\text{t}$, 升高$\geq 3500\text{mm}$。 3. 自动行走升降梯: 1 台, 最大高度$\geq 3500\text{mm}$, 最低高度$\leq 800\text{mm}$, 额定荷载$\geq 300\text{kg}$, 最小转弯半径$\leq 1200\text{mm}$, 蓄电池$\geq 80\text{Ah}$ ($2\times 12\text{V}$), 工作平台$\geq 1150\times 600\text{mm}$, 行走速度$\geq 4\text{km/h}$, 升降速度$\geq 75\text{mm/s}$。 4. 定植/临时定植用转运架: 2 台, 铝材和 EPS, 规格$\geq 2000\times 1600\text{mm}\times 700\text{mm}$, 4 层。 5. 收获作业转运架: 4 台, 铝材和 EPS, 规格$\geq 2000\times 1600\text{mm}\times 700\text{mm}$, 4 层。 6. 托盘干燥架: 8 个, 铝材, 规格$\geq 2000\times 1500\text{mm}\times 400\text{mm}$, 层数 2。 7. 白钢作业台: 4 台, 304 不锈钢, 规格$\geq 2400\times 1200\text{mm}\times 700\text{mm}$。 8. 蔬菜暂存柜/具有相同技术指标的冷库: 4 台, 冷藏柜有效内容积$\geq 1667\text{L}$, 控温范围 $0-12^{\circ}\text{C}$, 控温精度$\pm 1^{\circ}\text{C}$, 控制方式全自动; 热功率$\geq 1\text{kW}$。 9. 2000 m²以上, 以 2000 m²为一个基本建设单元。	148050 元/2000 m ²	

设施农业设备	温室大棚设备	设施农业成套装备	500-2000 m ² 植物工厂环境、营养液等远程监控系统	1. 温度湿度 CO₂光照四合一传感器：4 套；温度测量范围 0-60℃，测量精度±0.3℃；湿度测量范围 0-100%RH，测量精度±3%（10-90RH%，25℃）；CO₂传感器测量范围 0-5000ppm，工作温度 0-45℃，分辨率≥1ppm，测量精度±3%；光照传感器测量范围 0-200000Lux，工作温度-10-70℃，测量精度±7%，RS485 通讯。 2. 营养液监测：1 套营养液液位传感器测量范围 0~10m，分辨率 0.1mm，测量精度±1mm，RS485 通讯；营养液温度传感器测量范围 0-60℃，测量精度±0.3℃，RS485 通讯；营养液 EC 传感器量程 0-1999us/cm，操作温度 0-50℃，分辨率≥1us/cm，精度±2%FS，RS485 通讯；营养液 pH 传感器量程 0-14，操作温度 0-60℃，分辨率≥0.01pH，精度±0.01pH，RS485 通讯。 3. 数据存储：1 套，高速存储服务器，内存≥8GB，硬盘≥1TB，吞吐量≥139QPS。 4. 数据监视：1 套，LED 高清显示器，分辨率≥4k。 5. 2000 m²以下，以 500 m²为一个基本建设单元。	173600 元/500 m ²	
设施农业设备	温室大棚设备	设施农业成套装备	大于 2000 m ² 植物工厂环境、营养液等远程监控系统	1. 温度湿度 CO₂光照四合一传感器：16 套，温度测量范围 0-60℃，测量精度±0.3℃；湿度测量范围 0-100%RH，测量精度±3%（10-90RH%，25℃）；CO₂传感器测量范围 0-5000ppm，工作温度 0-45℃，分辨率≥1ppm，测量精度±3%；光照传感器测量范围 0-200000Lux，工作温度-10-70℃，测量精度±7%，RS485 通讯。 2. 营养液监测：2 套，营养液液位传感器测量范围 0-10m，分辨率 0.1mm，测量精度±1mm，RS485 通讯；营养液温度传感器测量范围 0-60℃，测量精度±0.3℃，RS485 通讯；营养液 EC 传感器量程 0-1999us/cm，操作温度 0-50℃，分辨率≥1us/cm，精度±2%FS，RS485 通讯；营养液 pH 传感器量程 0-14，操作温度 0-60℃，分辨率≥0.01pH，精度±0.01pH，RS485 通讯。 3. 数据存储：1 套，高速存储服务器，内存≥8GB，硬盘≥4TB，吞吐量≥139QPS。 4. 数据监视：1 套，LED 高清显示器，分辨率≥4k。 5. 2000 m²以上，以 2000 m²为一个基本建设单元。	218750 元/2000 m ²	

设施农业设备	温室大棚设备	设施农业成套装备	500-2000 m ² 植物工厂环境控制系统	1. 恒温恒湿空调机组：2套，循环风量≥15000m ³ /h，制冷量≥70kW，功率≥23kW；电加热器功率≥30kW，送风距离≥7m，加湿量≥15kg/h；初效+中效空气过滤器。 2. 新风机：2套，风量≥6000m ³ /h，电机功率≥6kW，风压≥300Pa，主轴转速≥1400r/min。 3. 通风系统：1套，风量≥5500m ³ /h，功率≥15kW，全压≥400Pa，静压≥250Pa，转速≥1400r/min，机组效率≥55%。 4. 空气UV消毒：2套，石英UV消毒灯，寿命≥8000h。 5. 除湿机：2套，除湿量≥12L/h，处理风量≥3000m ³ /h，控制湿度10%-90%，精度±3%。 6. 风淋室：1套，双吹，喷嘴≥12个，过滤效率≥99%，喷口风速≥25m/s，循环风量≥2400m ³ /h，功率≥0.5kW。 7. 风淋室（带喷淋）：1套，双吹，喷嘴≥12个，过滤效率≥99%，喷口风速≥25m/s，循环风量≥2400m ³ /h，功率≥0.5kW。 8. 货淋室：1套，喷嘴≥36个，过滤效率≥99%，喷口风速≥25m/s，循环风量2400m ³ /h，功率≥0.5kW；宽度≥2200mm，深度≥1500mm，高度≥2100mm。 9. 2000 m ² 以下，以500 m ² 为一个基本建设单元。	340200元/500 m ²	
设施农业设备	温室大棚设备	设施农业成套装备	大于2000 m ² 植物工厂环境控制系统	1. 恒温恒湿空调机组：8套，循环风量≥15000m ³ /h，制冷量≥70kW，功率≥23kW；电加热器功率≥30kW，送风距离≥7m，加湿量≥15kg/h；初效+中效空气过滤器。 2. 新风机：4套，风量≥6000m ³ /h，电机功率≥6kW，风压≥300Pa，主轴转速≥1400r/min。 3. 通风系统：2套，风量≥5500m ³ /h，功率≥15kW，全压≥400Pa，静压≥250Pa，转速≥1400r/min，机组效率≥55%。 4. 空气UV消毒：4套，石英UV消毒灯，寿命≥8000h。 5. 除湿机：4套，除湿量≥12L/h，处理风量≥3000m ³ /h，控制湿度10%-90%，精度±3%。 6. 风淋室：1套，双吹，喷嘴≥12个，过滤效率≥99%，喷口风速≥25m/s，循环风量≥2400m ³ /h，功率≥0.5kW。 7. 风淋室（带喷淋）：1套，双吹，喷嘴≥12个，过滤效率≥99%，喷口风速≥25m/s，循环风量≥2400m ³ /h，功率≥0.5kW。 8. 货淋室：1套，喷嘴≥36个，过滤效率≥99%，喷口风速≥25m/s，循环风量2400m ³ /h，功率≥0.5kW；宽度≥2200mm，深度≥1500mm，高度≥2100mm。 9. 2000 m ² 以上，以2000 m ² 为一个基本建设单元。	758450元/2000 m ²	

设施农业设备	温室大棚设备	设施农业成套装备	500-2000 m ² 植物工厂通风及二氧化碳供应系统	1. 全自动气动切换 CO₂ 气体汇流排: 1 套, 4-6 瓶组; 额定进口压力 15MPa, 额定出口压力 0-0.8MPa (可调); 自动切换压力 ≥1MPa (通过压力表调节); 空瓶警示压力 ≥1MPa (通过压力表调节); 警示讯声光报警; 电源电压 ≥AC220V; 工作电压 ≥DC24V (供报警讯号灯和电磁阀使用); 二氧化碳传输管路, 材质 ≥PVC-U。 2. 种植架供风管路: 1 套, 材质 ≥PVC-U, 直径 ≥8cm。 3. 主管道供风风机: 1 套, 风量 ≥3500m³/h, 功率 ≥1.5kW, 全压 ≥400Pa, 静压 ≥250Pa, 转速 ≥1400r/min, 机组效率 ≥55%。 4. 分管道供风风机: 1 套, 风量 ≥2000m³/h, 功率 ≥0.5kW, 全压 ≥250Pa, 静压 ≥150Pa, 转速 ≥1400r/min, 机组效率 ≥55%。 5. 2000 m² 以下, 以 500 m² 为一个基本建设单元。	60900 元 /500 m ²	
设施农业设备	温室大棚设备	设施农业成套装备	大于 2000 m ² 植物工厂通风及二氧化碳供应系统	1. 全自动气动切换 CO₂ 气体汇流排: 4 套, 4-6 瓶组; 额定进口压力 15MPa, 额定出口压力 0-0.8MPa (可调); 自动切换压力 1MPa (通过压力表调节); 空瓶警示压力 1MPa (通过压力表调节); 警示讯号声光报警; 电源电压 ≥AC220V; 工作电压 ≥DC24V (供报警讯号灯和电磁阀使用); 二氧化碳传输管路, 材质 PVC-U。 2. 种植架供风管路材质: 4 套, PVC-U, 直径 ≥8cm。 3. 主管道供风风机: 4 套, 风量 ≥3500m³/h, 功率 ≥1.5kW, 全压 ≥400Pa, 静压 ≥250Pa, 转速 ≥1400r/min, 机组效率 ≥55%。 4. 分管道供风风机: 4 套, 风量 ≥2000m³/h, 功率 ≥0.5kW, 全压 ≥250Pa, 静压 ≥150Pa, 转速 ≥1400r/min, 机组效率 ≥55%。 5. 2000 m² 以上, 以 2000 m² 为一个基本建设单元。	215250 元/2000 m ²	
设施农业设备	温室大棚设备	设施农业成套装备	500-2000 m ² 植物工厂营养液系统	1. 纯水机: 1 套, 制水量 ≥4T/h, 质量标准电导率 <35。 2. 营养液配比: 1 套, 营养液配比机供给量 ≥1000mL/min; EC 配比范围 0-20mS/cm; pH 配比范围 0-14pH; 精度: EC ±4%, pH ±0.03, 温度 ±1℃。 3. 营养液供给与循环: 1 套, 供液箱 ≥3m³, 材质 316L 不锈钢; 回液箱 ≥2m³, 材质 316L 不锈钢; 循环管路采用 PVC-U 给水管道, 压力等级 PN10; 潜水泵流量 Q ≥50m³/h, 扬程 H ≥10m, 功率 ≥3kW, 材料 316L 不锈钢; 管道泵材质 316L 不锈钢, 流量 Q ≥80m³/h, 功率 ≥7kW, 扬程 H ≥24m, 腔体材料 316L 不锈钢, 反水轮材料 316L 不锈钢。 4. 营养液过滤设备: 1 套, 过滤器材质 316L 不锈钢, 过滤网 ≤120mm, 流量 ≥50m³/h。 5. 营养液消毒: 1 套, 营养液消毒机循环水量 20-200L/min, 臭氧发生量 ≥2g/h。 6. 营养液冷却: 1 套, 营养液制冷机制冷量 ≥13kW; 制热量 ≥14kW; 制冷功率 ≥4kW; 制热功率 ≥4kW; 制冷剂 R22; 制冷水流量 ≥2m³/h; 压缩机形式全封闭旋转式。 7. 营养液增氧: 1 套, 旋涡气泵风量 1000m³/h, 功率 ≥20kW, 全压 ≥80kPa, 转速 ≥2500r/min。 8. 废液处理: 1 套, 铸铁潜水泵, 流量 Q ≥50m³/h, 扬程 H ≥10m, 功率 ≥3kW。 9. 2000 m² 以下, 以 500 m² 为一个基本建设单元。	364350 元/500 m ²	

设施农业设备	温室大棚设备	设施农业成套装备	2000 m ² 以上植物工厂营养液系统	1. 纯水机：1 套，制水量≥16t/h，质量标准电导率<35。 2. 营养液配比：2 套，营养液配比机供给量≥1000mL/min；EC 配比范围 0-20mS/cm；pH 配比范围 0-14pH；精度：EC±4%，pH±0.03，温度±1℃。 3. 营养液供给与循环：2 套，供液箱≥3m ³ ，材质 316L 不锈钢；回液箱≥2m ³ ，材质 316L 不锈钢；循环管路采用 PVC-U 给水管道，压力等级≥PN10；潜水泵流量 Q≥50m ³ /h，扬程 H≥10m，功率≥3kW，材料 316L 不锈钢；管道泵材质 316L 不锈钢，流量 Q≥80m ³ /h，功率≥7kW，扬程 H≥24m，腔体材料 316L 不锈钢，反水轮材料 316L 不锈钢。 4. 营养液过滤设备：2 套，过滤器材质 316L 不锈钢，过滤网≤120mm，流量≥50m ³ /h。 5. 营养液消毒：2 套，营养液消毒机循环水量 20-200L/min，臭氧发生量≥2g/h。 6. 营养液冷却：2 套，营养液制冷机制冷量≥13kW；制热量≥14kW；制冷功率≥4kW；制热功率≥4kW；制冷剂 R22；制冷水流量≥2m ³ /h；压缩机形式全封闭旋转式。 7. 营养液增氧：2 套，旋涡气泵风量 1000m ³ /h，功率≥20kW，全压≥80kPa，转速≥2500r/min。 8. 废液处理：1 套，铸铁潜水泵，流量 Q≥50m ³ /h，扬程 H≥10m，功率≥3kW。 9. 2000 m ² 以上，以 2000 m ² 为一个基本建设单元。	687750 元/2000 m ²	
设施农业设备	温室大棚设备	设施农业成套装备	500-2000 m ² 植物工厂育苗系统	1. 催芽架：4 个，材质 Q235B，工艺底层采用环氧富锌+白色喷塑，镀锌量≥120g/m ² ，喷塑厚度≥160 μm；长 150cm×宽 60cm×高 200cm，5 层，层间高 30-40cm。 2. 育苗盘：320 个，PET 复合材质，规格≥30×30cm。 3. 种子储藏设施/具有相同技术指标的冷库：1 套，有效容积≥400L，控温范围 0-10℃，控温精度±1℃，湿度范围 30-60%RH 以下，控湿精度±5%RH，控制方式全自动；热功率≥1kW。 4. 2000 m ² 以下，以 500 m ² 为一个基本建设单元。	18900 元/500 m ²	
设施农业设备	温室大棚设备	设施农业成套装备	2000 m ² 以上植物工厂育苗系统	1. 催芽架：16 个，材质 Q235B，工艺底层采用环氧富锌+白色喷塑，镀锌量≥120g/m ² ，喷塑厚度≥160 μm；长 150cm×宽 60cm×高 200cm，5 层，层间高 30-40cm。 2. 育苗盘：1280 个，PET 复合材质，规格≥30×30cm。 3. 种子储藏设施/具有相同技术指标的冷库：2 套，有效容积≥400L，控温范围 0-10℃，控温精度±1℃，湿度范围 30-60%RH 以下，控湿精度±5%RH，控制方式全自动；热功率≥1kW。 4. 2000 m ² 以上，以 2000 m ² 为一个基本建设单元。	57050 元/2000 m ²	

设施农业设备	温室大棚设备	设施农业成套装备	500-2000 m ² 植物工厂质量控制系统	1. 电解水设备数量≥1套,制水量≥350L/h, pH值 5.0-6.5,有效氯浓度介于 10ppm-30ppm。 2. 称重机数量≥1套, 304 不锈钢台面, 称重范围 40g-10kg, 精度±1g。 3. 金属检测数量≥1套, 金属检测机功率≥300W, 检测铁标准≤1.0mm, 检测非铁≤1.5mm。 4. 水质监测数量≥1套, 水质检测仪测量范围 0-14pH, 精度±0.01pH。 5. 营养液监测数量≥1套, 酸碱度 pH 计量程 0-14, 操作温度 0-60℃, 分辨率 0.01pH, 精度±0.01pH; EC 计量程 0-1999us/cm, 操作温度 0-50℃, 分辨率 1us/cm, 精度±2%FS; 二氧化碳浓度检测仪测量范围 0-10%VOL, 工作温度 0-50℃, 分辨率 0.01%VOL, 测量精度 3%FS; 溶氧率检测仪测量范围 0.0-30.0mg/L, 工作温度 0-60℃, 分辨率 0.1, 测量精度±3%。 6. 蔬菜安全监测数量≥1套, 农残检测仪光电流稳定性≤±1%/3min, 透射比准确度≤±1.5%, 透射比重复性≤0.5%, 线性误差≤±5%, 绝缘电阻>20MΩ; ATP 荧光仪检测范围≥9999RLUs; 检测精度≥1RLU, 检测时间≤20秒, 检测误差±5RLUs, 内存≥2000个检测结果, 串行接口 EIA-232 兼容; 微生物培养箱容积≥300L, 温度范围 RT+5-60℃, 温度波动±0.5℃, 温度均匀性±1℃, 控制方式 PID, 安全装置超温报警; 钾离子含量检测仪: 测量范围 0-39g/L, 工作温度 0-45℃, 分辨率 0.01, 测量精度±1%; 钠离子含量检测仪测量范围 0-23g/L, 工作温度 0-60℃, 分辨率 0.01, 测量精度±2%; 钙离子含量检测仪测量范围 0-40g/L, 工作温度 0-5℃, 分辨率 0.01, 测量精度±0.3%; 硝酸根离子含量检测仪测量范围 0-19g/L, 工作温度 0-45℃, 分辨率 0.01, 测量精度±0.3%。 7. 2000 m²以下, 以 500 m²为一个基本建设单元。	135800元/500m ²	
--------	--------	----------	------------------------------------	---	---------------------------	--

设施农业设备	温室大棚设备	设施农业成套装备	大于 2000 m ² 植物工厂质量控制系统	1. 电解水设备数量≥1 套,制水量≥1500L/h,pH 值 5.0-6.5,有效氯浓度介于 10ppm-30ppm。 2. 称重机数量≥2 套, 304 不锈钢台面, 称重范围 40g-10kg, 精度±1g。 3. 金属检测数量≥2 套, 金属检测机功率≥300W, 检测铁标准≤1.0mm, 检测非铁≤1.5mm。 4. 水质监测数量≥2 套, 水质检测仪测量范围 0-14pH, 精度±0.01pH。 5. 营养液监测×2 套, 酸碱度 pH 计量程 0-14, 操作温度 0-60℃, 分辨率 0.01pH, 精度±0.01pH; EC 计量程 0-1999us/cm, 操作温度 0-50℃, 分辨率 1us/cm, 精度±2%FS; 二氧化碳浓度检测仪测量范围 0-10%VOL, 工作温度 0-50℃, 分辨率 0.01%VOL, 测量精度 3%FS; 溶氧率检测仪测量范围 0.0-30.0mg/L, 工作温度 0-60℃, 分辨率 0.1, 测量精度±3%。 6. 蔬菜安全监测数量≥2 套, 农残检测仪光电流稳定性≤±1%T/3min, 透射比准确度≤±1.5%T, 透射比重复性≤0.5%T, 线性误差≤±5%, 绝缘电阻>20MΩ; ATP 荧光仪检测范围≥9999RLUs; 检测精度 1RLU, 检测时间≤20s, 检测误差±5RLUs, 内存≥2000 个检测结果, 串行接口 EIA-232 兼容; 微生物培养箱容积≥300L, 温度范围 RT+5-60℃, 温度波动±0.5℃, 温度均匀性±1℃, 控制方式 PID, 安全装置超温报警; 钾离子含量检测仪测量范围 0-39g/L, 工作温度 0-45℃, 分辨率 0.01, 测量精度±1%; 钠离子含量检测仪测量范围 0-23g/L, 工作温度 0-60℃, 分辨率 0.01, 测量精度±2%; 钙离子含量检测仪测量范围 0-40g/L, 工作温度 0-45℃, 分辨率 0.01, 测量精度±0.3%; 硝酸根离子含量检测仪测量范围 0-19g/L, 工作温度 0-45℃, 分辨率 0.01, 测量精度±0.3%。 7. 2000 m²以上, 以 2000 m²为一个基本建设单元。	232750 元/2000 m ²	
设施农业设备	温室大棚设备	设施农业成套装备	500-2000 m ² 植物工厂种植系统	1. 种植架: 材质 Q235B, 工艺底层采用环氧富锌+白色喷塑, 镀锌量≥120g/m², 喷塑厚度≥160 μm, 柱脚化学锚栓固定地面, 横梁和立柱间高强螺栓连接, 种植架顶端连接, 总长 120m×宽 0.8m×高 5m, 9 层, 层间高≥56cm。 2. 种植槽: 泡沫板+环保薄膜结构, EPS 材质发泡率≤30, 种植槽防水膜 EVA, 厚度≥0.3mm; 或高品质 EPP 材料; 规格为外宽≥0.8m, 内宽≥0.6m, 槽深≥10cm, 总长度≥960m。 3. 种植盘: 模塑成型, 基材 EPS, 发泡率≤20, 使用年限≥8 年, 或高品质 EPP 材料; 生长区种植总面积等于种植槽内总面积。 4. 2000 m²以下, 以 500 m²为一个基本建设单元。	243950 元/500 m ²	
设施农业设备	温室大棚设备	设施农业成套装备	大于 2000 m ² 植物工厂种植系统	1. 种植架: 材质 Q235B, 工艺底层采用环氧富锌+白色喷塑, 镀锌量≥120g/m², 喷塑厚度≥160 μm, 柱脚化学锚栓固定地面, 横梁和立柱间高强螺栓连接, 种植架顶端连接, 总长 600m×宽 0.8m×高 5m, 9 层, 层间高≥56cm。 2. 种植槽: 泡沫板+环保薄膜结构, EPS 材质发泡率≤30, 种植槽防水膜 EVA, 厚度≥0.3mm; 或高品质 EPP 材料; 规格为外宽≥0.8m, 内宽≥0.6m, 槽深≥10cm, 总长度≥4800m。 3 模塑成型: 基材 EPS, 发泡率≤20, 使用年限≥8 年, 或高品质 EPP 材料; 生长区种植总面积等于种植槽内总面积。 4. 2000 m²以上, 以 2000 m²为一个基本建设单元。	591500 元/2000 m ²	

畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	环境监测与 调控装备	上拉下卷式卷帘 设备系统	1. 卷帘型式：上拉下卷式。 2. PE 双面淋膜，克重$\geq 300\text{g/m}^2$，径向强度$\geq 1500\text{N}/5\text{cm}$，纬向强度$\geq 1500\text{N}/5\text{cm}$，径向撕裂/纬向撕裂 200N，缝入尼龙绳，配合铝合金卷轴，无需调布，方便安装。 3. 卷膜电机：电压 220V，功率$\leq 120\text{W}$，扭矩$\geq 100\text{N}\cdot\text{m}$，额定转速$\geq 2.8\text{r/min}$，输出轴直径$\geq 20\text{mm}$，双轴承支撑结构，稳定性好，输出轴采用不锈钢，双行程开关。 4. 手摇绞车≥ 1200 磅，带自锁功能。 5. 包含：铝合金卷膜轴、吊幕压条、镀锌方管、镀锌角钢等。	77/m ²	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	环境监测与 调控装备	爬升式卷帘设备 系统	1. 卷帘型式：爬升式。 2. PE 双面淋膜，克重$\geq 300\text{g/m}^2$，径向强度$\geq 1500\text{N}/5\text{cm}$，纬向强度$\geq 1500\text{N}/5\text{cm}$，径向撕裂/纬向撕裂 200N，缝入尼龙绳，配合铝合金卷轴，无需调布，方便安装。 3. 卷膜电机：电压 220V，功率$\leq 120\text{W}$，扭矩$\geq 100\text{N}\cdot\text{m}$，额定转速$\geq 2.8\text{r/min}$，输出轴直径$\geq 20\text{mm}$，双轴承支撑结构，稳定性好，输出轴采用不锈钢，双行程开关。 4. 手摇绞车≥ 1200 磅，带自锁功能。 5. 包含：铝合金卷膜轴、吊幕压条、镀锌角钢等。	70/m ²	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	环境监测与 调控装备	幕帘下落式卷帘 设备系统	1. 卷帘型式：幕帘下落式。 2. PE 双面淋膜，克重$\geq 300\text{g/m}^2$，径向强度$\geq 1500\text{N}/5\text{cm}$，纬向强度$\geq 1500\text{N}/5\text{cm}$，径向撕裂/纬向撕裂：200N，缝入尼龙绳，配合铝合金吊幕压条，无需调布，方便安装。 3. 卷膜电机：电压 220V，功率$\leq 120\text{W}$。扭矩$\geq 100\text{N}\cdot\text{m}$，额定转速：$\geq 2.8\text{r/min}$，输出轴直径$\geq 20\text{mm}$，双轴承支撑结构，稳定性好，输出轴采用不锈钢，双行程开关。 4. 手摇绞车≥ 1200 磅，带自锁功能。 5. 包含：镀锌圆管配重、吊幕压条、镀锌角钢等。	73.5/m ²	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	环境监测与 调控装备	电动控制通风窗 设备系统	1. 弧形进风窗：PVC 外框，弧形 PVC 开启门，304 不锈钢叶片连接轴、304 不锈钢标准件，中间隔断增加通长丝杆，提升整体强度。 2. 直板进风窗：PVC 外框，直板形 PC 透明中空板开启门，304 不锈钢叶片连接轴、304 不锈钢标准件；配重整体热镀锌再喷塑，可随意控制舍内采光。 3. 220v 拉杆电机，功率$\leq 0.25\text{kW}$，防水防尘等级$\geq \text{IP66}$；最大负载$\geq 5000\text{N}$，包含固定支架、固定件。 4. 回程系统采用弹簧或者配重，牵引绳采用不锈钢钢丝绳和涂塑钢丝配合。	245/m ²	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	环境监测与 调控装备	无动力通风窗设 备系统	1. 负压自动开启窗，开启关闭灵敏方便，自动维持舍内外压差，并且能让外界强光变得柔和。 2. 产品材质：PVC 外框、PC 透明中空板开启门、304 不锈钢叶片连接轴、304 不锈钢标准件。 3. 铝合金叶片包边、铝合金隔板密封边，配重整体热镀锌再喷塑。 4. 中间隔断增加通长丝杆，提升整体强度。	105/m ²	

畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	环境监测与 调控装备	吊顶单开通风小 窗设备	1. 系统包含：单面吊顶进风窗≥ 20个、拉杆电机、牵引系统、拉簧或配重、换向轮等。 2. 吊顶单开小窗：外形尺寸$\geq 700\text{mm} \times 320\text{mm}$；洞口尺寸$\geq 660 \times 270\text{mm}$。ABS 工程塑料注塑加工而成，强度高，韧性、抗老化性能好。重力自垂式开启，开启灵活，安静可靠。 3. 拉杆电机：220V/50Hz，行程 45cm，最大负载$\geq 5000\text{N}$，功率$\geq 168\text{W}$，速度$\geq 4.2\text{mm/s}$，带手动归零。 4. 牵引系统：包含涂塑钢丝，直径$\geq 5\text{mm}$；304 不锈钢钢丝绳直径$\geq 4\text{mm}$；固定件等。 5. 其它配件：304 不锈钢拉簧或配重、换向轮等。	735	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	环境监测与 调控装备	吊顶双开通风小 窗设备	1. 统包含：双面吊顶进风窗≥ 20个、拉杆电机、牵引系统、拉簧或配重、换向轮等。 2. 吊顶双开小窗：外形尺寸$\geq 730\text{mm} \times 560\text{mm}$，洞口尺寸$\geq 670\text{mm} \times 500\text{mm}$，双开进风窗，ABS 堵头，PVC 中空扇叶板。 3. 拉杆电机：行程$\geq 45\text{cm}$，最大负载$\geq 5000\text{N}$，功率$\geq 168\text{W}$，速度$\geq 4.2\text{mm/s}$，带手动归零。 4. 牵引系统：包含涂塑钢丝，直径$\geq 5\text{mm}$；304 不锈钢钢丝绳直径$\geq 4\text{mm}$；固定件等。 5. 其它配件：304 不锈钢拉簧或配重、换向轮等。	805	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	环境监测与 调控装备	猪场热量回收系 统设备	1. 通风换气量，送风、排风均可变频控制。 2. 50mm 厚洁净板保温复合板机身，0.45mm 双层钢板 PE 喷涂，苯板容重$\geq 16\text{kg/m}^3$，铝合金型材封边。PVC 板式换热芯，机身换热芯可冲洗消毒。 3. 材料：涤纶纤维 400d$\times$400d，厚度$\geq 0.3\text{mm}$，克重$\geq 220\text{g/m}^2$，出风孔径直径$\geq 80\text{mm}$，出风孔风速 5-7m/s。出风方向：水平出风。风管结构：分段型拉链拼接，可拆卸冲洗。含吊挂件、吊挂丝杆、钢丝绳、绳夹、拉紧器、膨胀螺栓等 4. 材料：0.45mm 双层钢板 PE 喷涂，苯板容重$\geq 16\text{kg/m}^3$，铝合金型材封边。含吊挂件、吊挂丝杆、钢丝绳、绳夹、拉紧器、膨胀螺栓等。 5. 环控全年自动控制，季节通风自动切换。数据记录：可连续记录 60 日，可导出温度湿度风量记录等。报警功能：机组故障监测报警，舍内温度湿度监测报警。分级管理：可进行操作分级设定。 6. 防锈型 201 箱体国。标电器元件系统控制箱：不锈钢箱体，国标正泰电器元件，应急温控器、声光报警。 7. 国标线缆：YJV，RVVR，VSP 含 PVC 线槽，波纹软管。	97019	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	环境监测与 调控装备	30000m ³ /h 以上 通风量养殖场除 臭机	1. 适用通风量$> 30000\text{m}^3/\text{h}$。 2. 水箱容积$\geq 500\text{L}$。 3. 材质：PP 外壳（低风阻型）、FRP（玻璃钢）接风口、FRP（玻璃钢）水箱。 4. 过滤系统：矩形 PVC 喷管、潜水泵（0.55kW）、PP 除臭湿帘（共聚 PP 高分子材料）、蜂窝吸水纸。	2170	

畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	环境监测与 调控装备	20000-30000m ³ /h 通风量养殖场 除臭机	1. 20000<适用风量≤30000m ³ /h。 2. 水箱容积≥350L； 3. 材质：PP 外壳（低风阻型）、FRP（玻璃钢）接风口、PP 水箱。 4. 过滤系统：矩形 PVC 喷管、潜水泵（0.37kW）、PP 除臭湿帘（共聚 PP 高分子材料）、 蜂窝吸水纸。	1750	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	环境监测与 调控装备	20000m ³ /h 以下 通风量养殖场除 臭机	1. 适用风量≤20000m ³ /h 2. 规格尺寸分三种：2000（含接风口长度）×1560×1850mm，水箱容积 500L；1950（含接 风口长度）×1470×1580mm，水箱容积 350L； 1530（含接风口长度）×1120×1330mm， 水箱容积 180L。 3. 材质：PP 外壳（低风阻型）、接风口、PP 水箱。 4. 过滤系统：矩形 PVC 喷管、潜水泵（0.37kW）、PP 除臭湿帘（共聚 PP 高分子材料）、 蜂窝吸水纸。	1400	

畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	环境监测与 调控装备	孵化环控设备	年孵化量：蛋鸡 母雏≥ 2000 万羽/肉鸡≥ 7000 万羽 一、孵化室 1. 送风：同一点温度波动 24 小时内不超过 1.5℃；风压 1-5Pa。 2. 孵化冷水：额定供应量$\geq 8L/(\min \cdot \text{台})$。 3. 孵化厅温度控制 $25 \pm 2^\circ\text{C}$，相对湿度 $55\% \pm 5$，正压值 1-5Pa，负压值-1-5Pa。 4. 新风处理量$\geq 24000\text{CMH}$，废气能量回收处理风量$\geq 24000\text{CMH}$。 二、出雏室 1. 送风：同一点温度波动 24 小时内不超过 1.5℃；风压 1-5Pa，自调节。 2. 废气排放：负压排风 0-5Pa； 3. 孵化冷水：额定供应量：$\geq 8L/(\min \cdot \text{台})$。 4. 出雏厅温度控制 $25 \pm 2^\circ\text{C}$，相对湿度 $55\% \pm 5$，正压值 1-5Pa，负压值-1-5Pa。 5. 出雏厅新风处理量$\geq 48000\text{CMH}$，废气排放处理量$\geq 64000\text{CMH}$。 三、鸡苗分离室、鉴别及免疫室、母雏存放室、疫苗室 1. 温度：夏季 26-30℃，温度误差不超过 2℃。 2. 湿度：范围控制在 50%以上。 3. 通风：通风顺畅、均匀，无死角，符合防疫要求。 4. 出鸡场地新风处理量$\geq 100000\text{CMH}$。 四、种蛋库 1. 温度 18-20℃。 2. 相对湿度 60-70%，温湿度可调。 五、倒换蛋车室、接蛋室、熏蒸间：控制温度 20-24℃可调。 六、孵化设备工艺冷却水系统 1. 冷却水水温 15-18℃；热水水温 50-55℃。 2. 冷却水设置蓄能保冷水箱有效容积$\geq 4\text{t}$。 3. 热水设置蓄能保热水箱有效容积$\geq 4\text{t}$。	1330000	
--------------	------------	---------------	--------	--	---------	--

畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	环境监测与 调控装备	10000—50000 枚 高精度孵化环控 设备	10000 枚≤蛋容量<50000 枚。 1. 孵化机箱体：厚度≥40mm±0.5mm，材质比重≥32kg/m³，阻燃级别 B2，散热系数≤0.2。 2. 蛋架车：镀锌量≥140g/m²。 3. 风扇马达：防水等级 IP45 级。 4. 传感器：温度传感器探头分辨率 0.01℃；二氧化碳传感器采用红外检测。 5. 温控范围 36.5-38.5℃，温差≤0.2℃，分辨率为 0.01℃。 6. 湿度控制系统：分辨率 1%。 7. 达到正常孵化要求时间≤4h。 8. 孵化率：受精蛋孵化率≥96%。 9. 健雏率：健雏率≥99%。 10. 机器稳定性：机器正常运行≥1000h 无故障。 11. 控制部分：具备联网和计算机群控，手机 APP 监控，独立超高温报警。	21000	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	环境监测与 调控装备	50000 枚及以上 高精度孵化环控 设备	蛋容量≥50000 枚。 1. 孵化机箱体：厚度≥42mm±0.5mm，比重≥32kg/m³，阻燃级别 B2，散热系数≤0.2。 2. 蛋架车：镀锌量≥140g/m²。 3. 风扇马达：防水等级 IP45 级。 4. 传感器：温度和湿度传感器分辨率 0.01℃；二氧化碳传感器采用红外检测。 5. 温控范围 36.5℃-38.5℃，温差≤0.2℃，分辨率为 0.01℃。 6. 湿度控制系统：分辨率 1%。 7. 达到正常孵化要求时间≤4h。 8. 孵化率：受精蛋孵化率≥96%。 9. 健雏率：健雏率≥99%。 10. 机器稳定性：机器正常运行≥1000h 无故障。 11. 控制部分：具备联网和计算机群控，手机 APP 监控。独立超高温报警。	49000	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	环境监测与 调控装备	种猪测定站设备	1. 控制器：配有蓝色指示灯的单模块保护盒，VP8002 型数据处理器，猪业云服务版。 2. 软件模块：VP2001 型供电器 120/240V 50/60Hz 8A25VDC CN（中国标准），控制器局域网（CAN）网线 数据传输+输电+同步线。 3. 种猪性能测定站，带有称体重功能；配有蓝色指示灯和开关的单模块保护盒；VP1007-B 数据读取器（I/O 全双工）。 4. 选装组件：手持式耳标读取器。 5. V-tag B 型粉色电子耳标（25 只装）；V-tag B 型蓝色电子耳标（25 只装）；30mm 圆形阳钉（100 件）；Nedap D22，D25 及 D32 型耳标钳。	41000	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	消毒装备	40t 紫外消毒机	用于饮水消毒；处理水量≥40t/h；功率≥400W；材质 304 不锈钢。	1050	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	消毒装备	泡沫清洗机	功率≥7.5kW；工作压力≥250bar。	2590	

畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	消毒装备	高压清洗机	高压清洗机≥300kg；发动机功率≥15kW；最大压力≥300bar；最大流量≥20L/min；进水温度≤60℃。	6650	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	消毒装备	5-15 m²人员消毒 机	功率≥600W；喷雾量≥5L/h；5 m²≤适用面积<15 m²；雾滴大小 20-60 μm；静风射程≥3m；材质 304 不锈钢。	2380	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	消毒装备	15 m²及以上封闭 式人员消毒机	功率≥2kW；喷雾量≥8L/h；适用面积≥15 m²；雾滴大小 20-60 μm；静风射程≥5m；材质 304 不锈钢。	6300	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	消毒装备	50-500L 场地消 毒机	1. 50L≤容积<500L；功率≥2kW。 2. 风量≥150m³/min；风压：≥350Pa。 3. 喷雾压力 1.5-3.0MPa；喷雾流量≥10L/min。 4. 水平射程≥30m；垂直射程≥20m。 5. 雾粒度 50-150 μm；药液输出量操作方式：遥控式、自动式、手动式。	20300	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	消毒装备	500L 及以上场地 消毒机	1. 容积≥500L；功率≥2.5kW。 2. 风量≥400m³/min；风压≥350Pa。 3. 喷雾压力 1.5-3.0MPa；喷雾流量≥18L/min。 4. 水平射程≥30m；垂直射程≥20m。 5. 雾粒度 50-150 μm；药液输出量操作方式：遥控式、自动式、手动式。	27650	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	消毒装备	微酸性电解水机	无隔膜电解，出水 pH5.0-6.5，出水流量≥60L/h，出水最高有效氯含量≥150mg/L。	35000	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	消毒装备	车辆消毒机	额定压力≥6MPa；流量≥20L/min。	78750	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	消毒装备	通道式车辆消毒 机	喷雾粒径 60-120 μm；最大压力≥5MPa；包括自动控制和手动控制两种方式。	105000	

畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	建档装备	仔猪建档车	1. 重量约 $\geq 80\text{kg}$ 。 2. 读耳标建档（含称重）位 ≥ 1 个。 3. 注射位 ≥ 3 个。 4. 打电子耳标位 ≥ 2 个。 5. 断尾器 ≥ 1 个。 6. 磨牙器 ≥ 1 个。 7. 手持终端支架 ≥ 1 个；含 WiFi 或 4G+无线物联组网功能（不含网络环境和服务）；含 SOC（嵌入式算法）；可实现云端智慧猪场 APP（SAAS 软件）猪场管理及母仔数据档案智能关联。 8. 车载户外电源 $\geq 1000\text{W}$ 、容量 $\geq 1021\text{Wh}$ 。 9. 工作温度 $0\sim 55^{\circ}\text{C}$ 。 10. 相对湿度 $\leq 90\%$ 。 11. 防水等级 $\geq \text{IP44}$ 。 12. 材质 304 不锈钢。	32550	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	建档装备	电子耳标	1. 工作频率符合 EPCUHF 标准。 2. 芯片寿命 ≥ 30 年。 3. 芯片数据只读。 4. 外观识别大号字激光打码。 5. 一次性使用。 6. 工作温度 $-20\sim 55^{\circ}\text{C}$ 。 7. 储存温度 $-40\sim 70^{\circ}\text{C}$ 。 8. 防水等级 $\geq \text{IP67}$ 。 9. 材质复合塑料，整套含公扣和母扣。	1 元/个	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	建档装备	奶牛发情监测器	含基站、项圈、接收器、后台软件对牛的情况进项分析。	7070	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	精准饲喂和 采收装备	奶牛疾病诊断系 统	1. 主要功能：含诊断和分析功能。 2. 波长范围 $7.5\sim 14\mu\text{m}$ 。 3. 像素 $\geq 640\times 480$ 。 4. 像素尺寸 $\leq 17\mu\text{m}$ 。 5. 工作温度 $-30\sim 60^{\circ}\text{C}$ 。 6. 工作湿度 $\leq 85\%$ （非冷凝）。 7. 防水等级 IP54 。 8. 电磁兼容：符合 CE/FCC 标准。 9. 包括奶牛身体各部位识别定位功能、手机终端系统等。	122500	

畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	精准饲喂和 采收装备	监测耳标	1. 温度测量范围 0~56℃。 2. 精度±0.5℃；通信距离≥30m（无遮挡）。 3. 数据丢失率≤5%；识别准确率≥95%。 4. 数据传输周期≤10min；电池寿命≥200d。 5. 防水等级 IP65；工作环境：5-40℃；相对湿度≤80%RH。	42 元/个	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	精准饲喂和 采收装备	猪场智能液态料 饲喂系统	1. 饲喂规模≤5000 头。 2. 钻石型不锈钢搅拌罐：带一个称重单元、安全盖，罐内清洗单元搅拌电机≥1.5kW，桨式搅拌器。 3. 高压离心泵：泵流量≥35000L/h，接触液体的零件由不锈钢或耐酸钢制成，能够在 300m 管道长度下长时间运行。 4. 臭氧酸雾消毒装置：制造臭氧，能检测酸和臭氧浓度。 5. 含控制系统。	70000	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	精准饲喂和 采收装备	种猪性能测定站	1. 适于猪体重范围 25-170kg，单台测定头数≥12 头。 2. 食槽称重：标准误差在 99%的置信度下≤1%，在 95%的置信度下≤0.5%；耳牌识别率 100%。 3. 采食量称重精度误差±3g。 4. 采食区空间适于猪体重范围 25-170kg。 5. 食槽区可控门材质：热镀锌。 6. 测定站配有数据处理显示器。 7. 含破拱器的下料装置：可装饲料≥70kg，料仓材质为不锈钢。 8. 个体秤模块：不锈钢，系统称重可信度≥95%，称重精度≤0.1kg。 9. 数据采集：采集猪只采食、体重、饲料消耗数据。 10. 空压机容量≥440L/min；压力≥10bar。	7000	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	精准饲喂和 采收装备	25 头以下母猪智 能饲喂站	母猪智能饲喂系统（饲喂规模≤25 头） 1. 站的整体框架组成封闭直通道，出口无拐角；进口门采用气动双开门，对母猪进站采食无伤害应激，特别是对于新母猪的训练特适应。 2. 配有两个饲料仓 75L，DC24V 直流雨刷电机驱动定量下料装置，料仓配有防饲料结供装置 6L，DC24V 直流雨刷电机驱动定量下料装置用于精确饲喂微量元素和药物的料仓。 3. 配有定量加水装置：要求猪采食湿拌料。 4. 猪采食食槽及与界面接触部分全部采用不锈钢制造且食槽可快速拆卸，便于清洁。 5. 食槽配有 LED 食槽等，能为猪群夜间采食提供照明。 6. 配有两种颜色标记装置，能对猪群自动标记。 7. 单台电子饲喂站配置手动遥控操作装置，能 20m 内遥控操作设备。 8. 含控制系统。	3500	

畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	精准饲喂和 采收装备	25头到60头母猪 智能饲喂站	母猪智能饲喂系统（25头＜饲喂规模≤60头）： 1. 站的整体框架组成封闭直通道，出口无拐角；进口门采用气动双开门，对母猪进站采食无伤害应激，特别是对于新母猪的训练特适应。 2. 配有两个饲料仓 75L，DC24V 直流雨刷电机驱动定量下料装置，料仓配有防饲料结供装置 6L，DC24V 直流雨刷电机驱动定量下料装置用于精确饲喂微量元素和药物的料仓。 3. 配有定量加水装置：要求猪采食湿拌料。 4. 猪采食食槽及与界面接触部分全部采用不锈钢制造且食槽可快速拆卸，便于清洁。 5. 食槽配有 LED 食槽等，能为猪群夜间采食提供照明。 6. 配有两种颜色标记装置，能对猪群自动标记。 7. 单台电子饲喂站配置手动遥控操作装置，能 20m 内遥控操作设备。 8. 含控制系统。	10500	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	精准饲喂和 采收装备	塞盘自动饲喂设 备	料线主机： 1. 电机 380V，功率 1.5kW，输送量≥1.5t/h。 2. 塞盘：链环直径 5±0.2mm；链条材质为 20Mn，已打牙处理；塞片材质：≥PA66；塞片直径≥42mm；厚度≥6mm；塞片节距 70mm；变形拉力≥1.2t；拉断拉力≥2.8t。 3. 含饲料容器（料塔，料箱），料斗，驱动器，闭合管路（料管，链条，转角），控制器，传感器和支撑等。	1050	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	精准饲喂和 采收装备	恒温饮水槽	1. 规格：4000mm 2. 材质：201/304 不锈钢。 3. 水温 10-20℃。 4. 加热板：硅胶加热板，使用寿命≥3 年。 5. 功率≥1600W。 6. 浮球阀：浮球阀采用塑料（ABS）材质。 7. 保温层厚度≥4cm 8. 排水直径≥60mm。 9. 配线：采用耐寒防水五芯护套线。 10. 控制箱：独立立柱外挂。	1050	

畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	精准饲喂和 采收装备	智慧鸡舍	1. 主体：彩钢复合板以及钢架组建，适用养殖蛋鸡≥ 150只；含有自动门、自动料仓、自动喂水、自动排风、自动喷雾、自动紫外杀菌、产蛋仓、V型栖架、集粪斗、视频摄像机、唤鸡音箱等装置。 2. 智能控制器：工作温度$-10\sim 70^{\circ}\text{C}$；工作湿度$0\sim 85\%$（无凝结）。控制输出：8路250V/AC 10A继电器独立输出，继电器输出线锡层加厚，环保铜30A端子；采用Cat1无线通讯方式；液晶屏TFT液晶显示，LED背光；真彩65535色，分辨率$\geq 800\times 480$，液晶屏亮度$\geq 200\text{cd}/\text{m}^2$，电阻式触摸屏。 3. 智慧管控功能：实时监测鸡舍内空气温度，湿度、光照强度、产蛋计数功能；依据设定自动开启门、排风、食槽，喷雾补光灯、唤鸡回舍音乐等；支持在线认养，并可查看实时有声视频，查看当天活动情况、产蛋数量。	11200	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	精准饲喂和 采收装备	智能硬件管理器	1. 电源输入AC$\geq 220\text{V}$、功率$\geq 10\text{W}$。 2. 工作温度$-20\sim 55^{\circ}\text{C}$。 3. 储存温度$-40\sim 70^{\circ}\text{C}$。 4. 安装位置手机须能正常通话；含WIFI或4G+无线物联组网功能+LORA物联+热点（不含网络环境和数据服务）；含SOC（嵌入式算法）；可实现云端智慧猪场APP（SAAS软件）猪场管理及饲喂算法等远程升级。 5. 防水等级$\geq \text{IP67}$。 6. 材质：工程塑料。	1470	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	精准饲喂和 采收装备	肉鸡笼养系统	1. 笼架钢材厚度$\geq 1.5\text{mm}$，所有横梁厚度$\geq 1.5\text{mm}$，表面$\geq 275\text{g}/\text{m}^2$热镀锌。 2. 鸡笼底网、笼门采用热浸/镀锌钢丝直径$\geq 3\text{mm}$，侧网、采食网采用热浸/镀锌丝直径$\geq 2.0\text{mm}$。 3. 水线乳头流量$\geq 100\text{mL}/\text{min}$，乳头密度6-8只/个。 4. 粪带采用pp材质，厚度$\geq 1.0\text{mm}$。 5. 料槽采用镀锌材质，厚度$\geq 0.8\text{mm}$。 6. 采用各列独立行车送料。 7. 料塔上锥厚度$\geq 1.0\text{mm}$，中锥板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，下锥板厚度$\geq 1.5\text{mm}$，配称重靴，容积：每只鸡≥ 0.6公斤储存量； 8. 环境控制器≥ 16个输出端口，配置温度探头和湿度探头，精度0.1°C。 9. 风机，每万只鸡配置5台及以上50英寸风机，在-25Pa时风量$\geq 35000\text{m}^3/\text{h}$。 10. 含通风窗。 11. 水帘厚度$\geq 15\text{cm}$，原浆纸浆制作，带水帘翻板。 12. 采用LED养殖专用照明灯管。 13. 按照地网面积每平米10只鸡计算养殖数量。 14. 配置电力或天然气加热系统。	8元/鸡位	

畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	精准饲喂和 采收装备	非笼养蛋鸡多层 饲养系统	1. 饲养量不小于 2 万只。 2. 笼架系统, 鸡笼头端饲料柱: 镀铝锌板、出料口 5 挡调节、料挡及支撑、粪带调节、输蛋连接装置等; 鸡笼末端不锈钢双刮刀, 齿轮, 挡粪帘, 压紧轴; 门式系统上方纵向隔断; 暂时锁闭母鸡装置; 产蛋箱驱逐装置; 鸡笼组带产蛋箱。 3. 料塔及输料系统, 料塔 6 支腿、安全梯、防护笼、延长支腿和观察窗, 含称重器、称重控制模块, 绞龙箱减震模块, 料位传感器等。6 支点称重, 误差 0.5%。输送直管 PVC 料管, 外径 90mm, 壁厚 5mm。 4. 主供水系统, 过滤器两个, 加药器一个, 水表一个, 管路及配件主进水到水线。 5. 通风系统, 侧墙小窗负 20Pa 下排风量 2500m³/h, 风机 50 寸带拢风筒风机; 水帘框架和水帘纸, 开放式框架, 循环水槽, PVC 材质; 多级进风口 5 级挡板, 每个挡板均配备密封件, 可调节气流方向, 挡板由坚固抗 UV 的 PVC 塑料制成, 并且具有钢板防止挡板折弯; 非常节省空间; 整体易清洁; 20Pa 风量 27300m³/h; 侧墙风机 36 寸, 扇叶直径 91cm, 含风机、百叶窗; 控制单元高低温报警器, 声光报警, 全套触屏式控制电脑。 6. 照明系统, 含产蛋箱照明, 走道内走道外照明。 7. 输粪系统. 舍内至舍外横向除粪传送, 舍外纵向除粪传送。 8. 控制系统. 含静态压力传感器、温度探头、湿度探头, 独立报警、声光报警。 9. 纵向鸡蛋收集系统, 保证鸡蛋从蛋带柔和的输送到蛋线。坡度可达 20°。	1225000	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	精准饲喂和 采收装备	肉鸡笼养系统 (自动出鸡)	1. 笼架钢材厚度≥1.5mm, 所有横梁厚度≥1.5mm, 表面 275g/m²热镀锌。 2. 鸡笼底网、笼门采用热浸/镀锌钢丝直径≥3mm, 侧网、采食网采用热浸/镀锌丝直径≥2.0mm。 3. 水线乳头流量≥100mL/min, 乳头密度 6-8 只/个。 4. 粪带采用 pp 材质, 厚度≥1.5mm。 5. 料槽采用镀锌材质厚度≥0.8mm, 或采用绞龙料盘喂料。 6. 采用各列独立行车送料 (如采用绞龙料盘喂料该项没有)。 7. 料塔上锥厚度≥1.0mm, 中锥板厚度≥1.2mm, 下锥板厚度≥1.5mm, 配称重靴; 容积: 每只鸡≥0.6kg 储存量。 8. 环境控制器≥24 个输出端口, 配置温度探头和湿度探头, 精度 0.1℃。 9. 风机, 每万只鸡配置 5 台及以上 50 英寸风机, 在-25Pa 时风量≥35000m³/h。 10. 含通风窗。 11. 水帘厚度≥15cm, 原浆纸浆制作, 带水帘翻板。 12. 采用 LED 养殖专用照明灯管。 13. 自动出鸡系统, 单栋每小时出鸡≥6000 只。 14. 按照地网面积每平米 10 只鸡计算养殖数量。 15. 配置电力或天然气加热系统。	14 元/鸡 位	

畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	精准饲喂和 采收装备	蛋鸡笼养系统	1. 笼架钢材厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ ，所有横梁厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面 $\geq 275\text{g/m}^2$ 热镀锌。 2. 鸡笼底网采用镀铝锌丝直径 $\geq 2.0\text{mm}$ ，笼门采用热浸/镀锌钢丝直径 $\geq 5\text{mm}$ ，侧网采用热浸/镀锌丝直径 $\geq 2.0\text{mm}$ 。 3. 水线乳头流量 $\geq 80\text{mL/min}$ ，乳头密度 8-9 只/个。 4. 粪带采用 pp 材质，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 5. 料槽采用镀锌材质，厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 。 6. 采用各列独立行车送料。 7. 料塔锥板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，配称重靴，容积：每只鸡 $\geq 0.6\text{kg}$ 储存量。 8. 环境控制器 ≥ 20 个输出端口，配置温度探头和湿度探头，精度 0.1°C 。 9. 风机，每万只鸡配置 4 台及以上 50 英寸风机，在负 25 帕时风量 $\geq 35000\text{m}^3/\text{h}$ 。 10. 含通风窗。 11. 水帘厚度 $\geq 15\text{cm}$ ，原浆纸浆制作，带水帘翻板。 12. 采用 LED 养殖专用照明灯管。 13. 按照底网面积每平米 25 只鸡计算养殖数量。 14. 底网称重 $\geq 50\text{kg}$ 。 15. 包括自动计蛋系统。	14 元/鸡 位	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	精准饲喂和 采收装备	育雏鸡笼养系统	1. 笼架钢材厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ ，所有横梁厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面 $\geq 275\text{g/m}^2$ 热镀锌。 2. 鸡笼底网、侧网、采食网采用热浸/镀锌丝直径 $\geq 2.0\text{mm}$ ，笼门采用热浸/镀锌钢丝直径 $\geq 3\text{mm}$ 。 3. 水线乳头流量 $\geq 80\text{mL/min}$ ，乳头密度 16-20 只/个。 4. 粪带采用 pp 材质，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 5. 料槽采用镀锌材质，厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 。 6. 采用各列独立行车送料。 7. 料塔锥板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，配称重靴；容积：每只鸡 $\geq 0.6\text{kg}$ 储存量。 8. 环境控制器 ≥ 20 个输出端口，配置温度探头和湿度探头，精度 0.1°C 。 9. 风机，每万只鸡配置 4 台及以上 50 英寸风机，在-25Pa 时风量 $\geq 35000\text{m}^3/\text{h}$ 。 10. 通风窗满足一般风机通风量。 11. 水帘厚度 $\geq 15\text{cm}$ 。 12. 采用 LED 养殖专用照明灯管。 13. 按照底网面积每平米 30 只鸡计算养殖数量。 14. 底网称重 $\geq 50\text{kg}$ 。 15. 配置电力或天然气加热系统。	14 元/鸡 位	

畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	精准饲喂和 采收装备	非笼养育雏鸡多 层饲养系统	1. 单栋饲养量不小于 2 万只，3 层系统，两片式滑动前网，1、2 层配料线，1、2、3 层配水线。每层含铰链式外部栖杆、坡网及桥网。 2. 料塔塔身镀锌板材质，高度 5630mm，直径 2750mm。机械上料，6 个支腿。带安全梯、防护笼、延长支腿，支撑构件和观察窗口。 3. 含称重器、称重控制模块，绞龙箱减震模块，料位传感器等。6 支点称重，误差 0.5%。 4. 主供水过滤器两个，加药器一个，水表一个。 5. 侧墙小窗-20Pa 下排风量 2500m³/h，配置遮光罩。 6. 侧墙风机 36 寸，扇叶直径 91cm，含风机、百叶窗、金属防护网、配备遮光罩。大风机 50 寸，含风机、百叶窗、玻璃纤维扇叶。山墙墙风机前 1.5-2m 安装遮光罩。 7. 水帘框架和水帘纸 开放式框架，循环水槽，泄水阀，PVC 材质。 8. 多级进风口 5 级挡板，每个挡板均配备密封件，可调节气流方向，挡板由坚固抗 UV 的 PVC 塑料制成，并且具有钢板防止挡板折弯；20Pa 风量 27300m³/h。 9. 鸡舍内采用禽类专业防水、直流 LED 灯，灯泡间距 2m 左右；光照强度和光照时间可由控制器自动调节（调节范围 0-100%，强度可达 50-60lux）；鸡舍灯泡采用高低灯，低灯配备升降系统（调幅 1m），整栋采用一套手动升降系统。可模拟日出日落；灯泡按通道分路控制。 10. 控制系统：环控、饲喂、饮水、光照、加湿、报警等数据实时记录显示，系统可实现在鸡舍、生产控制室、网络远程调整参数和运行监控，控制系统支持加湿系统的自动控制；鸡舍内饲养设备和环控设备自动控制，并记录保存各种历史数据：水、料、温度、湿度、二氧化碳、报警等，所有环控数据应生成可编辑的文件，数据保存时间至少 3 年；生产数据可按照报表格式自动输出；具备场内联网和远程监控功能。 11. 具备鸡舍异常状态，包括断电、风机和风门运行，温度、水、料等的三级报警功能：鸡舍操作间报警、鸡场办公室报警和手机呼叫/短信报警。 12. 鸡舍设置独立于控制器外的高低温声光报警系统；实现鸡舍、办公室、全厂区鸣笛警报；每栋鸡舍控制系统配备应急供电系统（UPS）。 13. 采用热水暖风机和散热盘管供暖，自动控制温度，鸡舍最高温度能够达到 36℃ 以上。暖风机分区控制，配备室内循环风机，确保热量混合均匀。 14. 加湿设备由环控系统自动控制；提供配置的计算理论依据；最小通风情况下，加湿能力可达 70%RH；各连接处密封不漏水，管道末端设置电磁阀，喷雾加湿过程中管道不抖动，无异响；加湿水管要求用耐高压（70MPa）的不锈钢管，喷头水平安装，喷向过道中间，同时提供工作时防震动的措施，雾滴大小 30-50μm。 15. 清粪系统鸡舍尾端落粪口自动开关，密封；笼架前端的粪带张紧调节空间≥1m。 16. 鸡舍配电（包括配电箱和电线电缆）舍内供电线路与各种探头的信号线间隔 2m 以上，避免信号干扰；鸡舍风机分两路供电，分别满足 50%的通风设备供电的需求；并设计电源快接口（在鸡舍断电时，可通过尾端电源快接导入另一栋鸡舍 50%电力保证一半风机运行）；配置每栋鸡舍用电总开关的备用线路和开关。要求使用一线品牌。配电柜设计要具备夏季降温能力，避免出现配电柜高温跳闸问题。鸡舍内所有电线、电缆及控制线（符合国标）。	553000	
--------------	------------	---------------	------------------	--	--------	--

畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	精准饲喂和 采收装备	种鸡笼养系统	1. 笼架钢材厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ ，所有横梁厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面 $\geq 275\text{g/m}^2$ 热镀锌。 2. 鸡笼底网采用镀铝锌丝直径 $\geq 2.0\text{mm}$ ，笼门采用热浸/镀锌钢丝直径 $\geq 5\text{mm}$ ，侧网采用热浸/镀锌丝直径 $\geq 2.0\text{mm}$ 。 3. 水线乳头流量 $\geq 80\text{mL/min}$ ，乳头密度 8-9 只/个。 4. 粪带采用 pp 材质，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 5. 料槽采用镀锌材质，厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 。 6. 采用各列独立行车送料。 7. 料塔锥板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，配称重靴；容积：每只鸡 $\geq 0.6\text{kg}$ 储存量。 8. 环境控制器 ≥ 20 个输出端口，配置温度探头和湿度探头，精度 0.1°C 。 9. 风机，每万只鸡配置 4 台及以上 50 英寸风机，在 -25Pa 时风量 $\geq 35000\text{m}^3/\text{h}$ 。 10. 含通风窗。 11. 水帘厚度 $\geq 15\text{cm}$ 。 12. 采用 LED 养殖专用照明灯管。 13. 按照底网面积每平米 10 只鸡计算养殖数量。 14. 底网称重 $\geq 50\text{kg}$ 。 15. 配置配置电力或天然气加热系统。 16. 采用自动计蛋系统。	27 元/鸡 位	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	精准饲喂和 采收装备	50 位转盘式挤奶 机	1. 转盘式挤奶机，底盘，配备驱动装置。 2. 挤奶控制：软件控制。 3. 真空系统：台架，牛栏，颈部智能感应器。 4. 监测内容：活动量及实时发情监测；采食时间、频率监测；反刍时间（比值）监测；不活动时间（静立）监测；定位（选配）；ISO 牛号识别功能；计步器：868Hz，Wi-Fi 传输，最大监测半径 $\geq 80\text{m}$ 。	24500/每 个位置	

畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	精准饲喂和 采收装备	智慧蜂箱升级版	一、蜂箱箱体 木制煮蜡 10 框蜂箱+可调节底座；冷轧板钢 SPCC T=0.5 喷粉防锈处理底座。 二、蜂箱智能装备 1. 中控设备包括：主控电路板、数据采集模块、无线通信模块；支持 4G、NG 低功耗无线通信模式、电源管理模块，实时定位模块。 2. 称重传感器：测量范围 20%~99%，分辨率 0.1%，精度±0.2%。 3. 温度传感器：测量范围-40~85℃、分辨率 0.1℃、精度±0.3℃（25℃时）。 4. 湿度传感器：测量范围 0~99%RH、分辨率 0.1%RH、精度±2%RH（60%、25℃时）。 5. 蜂门进出数传感器：通过光耦传感器实时监测，记录蜜蜂的出入情况，共 10 个蜂门，蜂门大小可调节。 6. 太阳能输入监测：测量范围 3.0~12V、分辨率 0.1V，精度±0.2V（25℃时）。 7. 音频传感器：声音传感器能显示声音强度大小，也能研究声音的波形；档位 1（测量声强）45~120dB；档位 2（测量波形）0~5V（测量频率范围 100Hz~4000Hz），分辨率 1Hz，精度±1%。 8. 太阳能充电锂离子电池 4.5Ah。 9. 太阳能电池板，充电最大电压 6V，充电最大功率 8W。 三、养蜂小帮手 APP 内置养蜂模型，可预测蜜蜂分蜂、监测蜂群病害、监测越冬饲料消耗等 18 个蜂群饲养监测告警模型。	980	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	精准饲喂和 采收装备	智慧蜂箱基础版	一、蜂箱箱体 木制煮蜡 10 框蜂箱。 二、蜂箱智能装备 1. 中控设备包括：主控电路板、数据采集模块、无线通信模块；支持 4G、NG 低功耗无线通信模式、电源管理模块。 2. 温度传感器：测量范围-40~85℃、分辨率 0.1℃、精度±0.3℃（25℃时）。 3. 湿度传感器：测量范围 0~99%RH，分辨率 0.1%RH、精度±2%RH（60%、25℃时）。 4. 蜂门进出数传感器：通过光耦传感器实时监测，记录蜜蜂的出入情况，共 10 个蜂门，蜂门大小可调节。 5. 太阳能输入监测：测量范围：3.0~12V、分辨率 0.1V，精度±0.2V（25℃时）。 6. 太阳能充电锂离子电池 4.5Ah。 7. 太阳能电池板，充电最大电压 6V，充电最大功率≥8W。 三、养蜂小帮手 APP 内置养蜂模型，可预测蜜蜂分蜂、监测蜂群病害等 8 个蜂群饲养监测告警模型。	770	

畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	精准饲喂和 采收装备	修蹄车	1. 框架：侧板 5mm，立柱 $\geq 70 \times 60 \times 50$ 国标钢管。 2. 动力要求：380V，50Hz，三相四线，总功率 $\geq 9\text{kW}$ 。 3. 规格尺寸：长 $\geq 260\text{cm}$ 、宽 $\geq 130\text{cm}$ 、高 $\geq 220\text{cm}$ 。 4. 前门动作：自动感应。	27300	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	20t 以下粪水处 理设备	畜禽养殖场；处理量 $< 20\text{t}/\text{天}$ ；出水达到沼液还田标准。	219310	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	20-50t 粪水处理 设备	畜禽养殖场； $20\text{t}/\text{天} \leq \text{处理量} < 50\text{t}/\text{天}$ ；出水达到沼液还田标准。	242620	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	50-80t 粪水处理 设备	畜禽养殖场； $50\text{t}/\text{天} \leq \text{处理量} < 80\text{t}/\text{天}$ ；出水达到沼液还田标准。	577500	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	80t 以上粪水处 理设备	畜禽养殖场；处理量 $\geq 80\text{t}/\text{天}$ ；出水达到沼液还田标准。	1031310	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	猪场污水处理设 备	1. 纳米曝气气浮机主体结构 $\geq 12\text{m} \times 6\text{m} \times 6\text{m}$ ，电絮凝固水分离器 $\geq 0.75\text{kW}$ ，微纳米射流器 $\geq 3.7\text{kW}$ ，电絮凝 0.75kW，处理能力 $\geq 10\text{m}^3/\text{h}$ ，絮凝固水分离器 3.7kW，电絮凝器 2.2kW，处理能力 $\geq 10\text{m}^3/\text{h}$ 。 2. 纳米射流器：气流方向顺时针。 3. 气浮机：容积 $\geq 240\text{m}^3$ ，处理能力 $\geq 10\text{t}/\text{h}$ 。 4. 水泵 $\geq 3.7\text{kW}$ 。 5. 反渗透膜 $\geq 4\text{kW}$ ，不锈钢玻璃钢材质，处理能力 $\geq 5\text{t}/\text{h}$ 。	399595	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	200m ³ 以上覆膜 式静态好氧发酵 系统	1. 好氧发酵系统覆膜材料尺寸 $\geq 22 \times 8.4\text{m}$ ，适合长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 20\text{m} \times 6.0\text{m} \times 1.5\text{m}$ 的发酵槽，发酵容积 $\geq 200\text{m}^3$ ；亦适合地面式覆膜发酵，堆高 1.8m 以内。 2. 系统由复合覆盖膜及压边系统、供布风系统、变频控制系统组成。 3. 覆膜材料 $\geq 22 \times 8.4\text{m}$ ，发酵容积 $\geq 200\text{m}^3$ 。	56000	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	液体存储系统	单体容积 15000m ³ （以底部 20m $\times$ 110m、顶部内尺寸 33m $\times$ 123m、深 5m 为例），独立配套各项净化燃烧设备。 存储塘顶部一层浮动覆盖膜、底部一层防渗膜，并配置液体粪污外排泵、沼气收集管路、沼气净化系统及燃烧火炬。 1. 底膜：HDPE1.5mm，美标，屈服强度 $\geq 22\text{N}/\text{mm}$ ，断裂强度 $\geq 40\text{N}/\text{mm}$ ，穿刺强度 $\geq 480\text{N}$ 。 2. 顶膜：HDPE1.0mm，美标，屈服强度 $\geq 15\text{N}/\text{mm}$ ，断裂强度 $\geq 27\text{N}/\text{mm}$ ，穿刺强度 $\geq 320\text{N}$ 。 3. 外排泵：功率 7.5kW，流量 $\geq 100\text{m}^3/\text{h}$ ，扬程 $\geq 12\text{m}$ ，泵体防腐材质或防腐处理，自带提升系统。 4. 服务池控制箱：箱体 SS304 材质，双层防雨门设计，电器元件防腐蚀，与服务池其他设备配套。 5. 沼气收集管路：材质 PE，De63，承压 1.0MPa。 6. 沼气净化及火炬：处理量 $\geq 50\text{m}^3/\text{h}$ ，主要部件 304 不锈钢，含阻火器，PLC+7 寸触摸屏控制器，紫外线火焰探测，点火系统，压力检测系统。	179463	

畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	一次超干分离机	1. 处理能力 $\geq 20\text{m}^3/\text{h}$ 。 2. 处理后含水率 $\leq 65\%$ 。 3. 蛟龙轴直径 $\geq 175\text{mm}$ 。 4. 筛网直径 $\geq 260\text{mm}$ ；筛网长度 $\geq 785\text{mm}$ 。 5. 进料口直径 $\geq 108\text{mm}$ ；溢流口直径 $\geq 159\text{mm}$ 。 6. 液体出料口直径 $\geq 159\text{mm}$ ；固体出料口直径 $\geq 273\text{mm}$ 。 7. 总功率 $\geq 11\text{kW}$	34300	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	固液分离机	功率 $\geq 11\text{kW}$ ，产出粪渣效率 $2.5\text{--}3\text{m}^3/\text{h}$ ，产出干物质 $\geq 43\%$ ，处理粪液效 $20\text{--}30\text{m}^3/\text{h}$ 。	52500	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	奶牛卧床垫料发 酵成套设备	1. 驱动系统：驱动电机 $\geq 12\text{kW}$ 。 2. 通风系统：1.5kW 防水风机，风量 $\geq 1200\text{m}^3/\text{h}$ ，风压 $\geq 900\text{MPa}$ 。 3. 热回收系统：含热回收箱、换热装置，换热率 60%，回风风机 $\geq 1.5\text{kW}$ ，风量 $\geq 1200\text{m}^3/\text{h}$ ，风压 $\geq 900\text{MPa}$ ，干燥热风机 $\geq 5\text{kW}$ 。 4. 控制系统：发酵及出料智能控制，根据不同地区及环境温度设定发酵运转、间歇时间。 5. 智能发酵罐：罐体材质为 12 mm 耐腐蚀钢板，罐体直径 $\geq 2400\text{mm}$ ，罐体总长 $\geq 14100\text{mm}$ 。	560000	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	传送机	材质：304 不锈钢及以上。	560 元/ 延米	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	刮粪板（机）	材质：304 不锈钢及以上。	616 元/ 延米	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	半封闭吸污车	容积 $\geq 2\text{m}^3$ ；半封闭。	5320	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	全封闭吸污车	容积 $\geq 2\text{m}^3$ ；全封闭。	6370	

畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	带式输送机	1. 滚筒，外观焊缝表面成形良好，无气孔咬内等缺陷，并用X射线探伤，按 GB/T3323 中Ⅲ级要求。另外需将筒皮焊缝经 600-650℃退火消除其应力。 2. 托辊制造钢管采用优质焊管，符合 GB/T3639 要求，管壁不圆度≤0.3mm，轴承选用优质轴承。轴承座采用深冲板冲制。 3. 金属结构件制造，表面处理及涂漆：各金属裸露表面应涂装油漆，涂漆漆膜厚度要求底漆层的漆膜干燥厚度≥0.090mm；中层漆的漆膜干燥厚度≥0.08mm；面漆层的漆膜干燥厚度≥0.08mm；漆膜干燥总厚度≥0.25mm。 4. 设备运行的噪声符合 GB/T10595《带式输送机技术条件》的要求，并应符合国家其它有关标准对噪声的要求。 5. 输送带为尼龙芯输送带，覆盖橡胶耐酸碱。胶带满足橡胶拉断强度和伸长的测试、橡胶硬度测试、橡胶撕裂强度测试和橡胶磨耗性能测试等标准组织设计、制造和验收，根据皮带的最大张力进行核算皮带层数；输送带的拉伸强度为满足计算要求，并应同时满足国家相应规范要求；输送带覆盖层材料应该具有良好的防切割性和耐磨蚀性，覆盖层性能指标至少达到 GB/T9770 要求；输送带的安全系数、伸长率不低于国家标准。 6. 输送机驱动方式为电动滚筒，电机内置，防护等级 IP54；滚筒表面包胶厚度为 10mm。 7. 导料槽、头部漏斗等与鸡粪直接接触的零部件表面热镀锌处理，其余部件表面喷涂耐腐蚀油漆。 8. 电气部分配置就地控制柜。	1400 元 /m	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	圆筒式筛选机	结构形式：移动式复式作业；功率≥7.5kW；生产率≥8t/h。	12600	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	圆筒式筛选打包 机	1. 结构形式：移动式复式作业；配套动力≥7.5kW；生产率≥8t/h。 2. 给料方式：双速重力式给料；称重范围 10-50kg；称量精度±0.2%。 3. 称量速度≥300 包/h；功能性：将发酵后的有机肥料粉碎筛选，自动打包。	41300	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	果蔬粉碎设备	产量≥5t/h；电机功率≥30kW；链板输送装置动力≥2kW；喂入口宽度≥500mm。	33600	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	履带式翻堆机	翻堆宽度≥2.3m；柴油动力≥60 马力；原地 180° 转弯掉头。	30170	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	固态有机肥发酵 罐	设备容积≥5m³，处理能力≥2.5m³/批，批处理时间≤10h，装机功率≥40kW。	52500	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	有机肥秸秆揉丝 加工成套设备	包括秸秆揉丝机、输送机；生产率≥1.5t/h；锤片数量≥40 个。	41860	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	有机肥粉碎加工 成套设备	包括粉碎机、输送机；生产率≥2t/h；刀盘直径≥700mm。	68600	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	有机肥制粒成 套设备	1. 包括环模制粒机、输送机、生物质原料斗、成品物料仓。 2. 生产率≥1t/h；成型率≥95%。	95270	

畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	有机肥加工成套 设备	包括发酵主机、输送机、热风炉；罐体额定容积 $\geq 3\text{m}^3$ ；生产率 $\geq 60\text{kg/h}$ 。	116340	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	有机肥灌装设备	1. 牵引式；液压制动保护系统。 2. 灌装通道尺寸 $\geq 2.4\text{m}$ ；进料平台 $\geq 6\text{m}^3$ 。 3. 风机风量 $\geq 13\text{m}^3/\text{min}$ 。 4. 灌装袋断裂拉伸强度横纵项 $35\geq \text{MPa}$ ，断裂伸长率纵向 $\geq 550\%$ ，横向 $\geq 600\%$ ，抗撕裂强度 $\geq 10\text{g}/\mu\text{m}$ ，抗冲击强度 $\geq 1700\text{g}$ ； 5. 有机肥发酵符合行业标准。	269500	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	三轮式撒肥机	1. 柴油机型式：单缸、水冷、四冲程。 2. 标定功率/转速：23kW（32 马力）/2200r/min。 3. 启动方式为电启动。 4. 整机长度 $\geq 4.35\text{m}$ ，整机宽度 $\geq 1.4\text{m}$ ，整机高度 $\geq 1.58\text{m}$ 。 5. 箱体容量 $\geq 1.5\text{m}^3$ 。 6. 最大装载重量 $\geq 1.2\text{t}$ 。 7. 整机重量 $\geq 1400\text{kg}$ 。	12600	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	双圆盘撒肥机	1. 抛撒装置型式：后双圆盘抛撒，后液压开门。 2. 料厢容积 $\geq 1\text{m}^3$ 。 3. 最大载重量 $\geq 1600\text{kg}$ 。 4. 肥料输送方式：液压链板推送。 5. 撒肥宽度：2-5m（粪肥），3-10m（颗粒肥）。 6. 配套动力 ≥ 25 马力。	12250	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	履带式撒肥机	1. 额定功率 $\geq 4.7\text{kW}$ ，转速 $\geq 1800\text{r/min}$ 。 2. 撒肥方式：圆盘旋转式。 3. 撒肥量调节方式：排出口开口量调节。 4. 撒肥叶片数量 ≥ 5 片。 5. 撒肥幅宽 $\geq 4\text{m}$ 。	72500	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	8 m^3 及以上双竖 绞龙有机肥撒肥 机	1. 载重 $\geq 6400\text{kg}$ 。 2. 撒播幅宽 $\geq 8\text{m}$ 。 3. 抛撒装置型式：后置立式双螺旋（双摆锤）撒布。 4. 牵引长度 $\geq 1350\text{mm}$ 。 5. 最小离地高度 $\geq 300\text{mm}$ 。 6. 抛撒效率 $\geq 20\text{m}^3/\text{h}$ 。 7. 配套动力 $\geq 58.8\text{kW}$ 。 8. 作业速度 $\leq 10\text{km/h}$ 。	29050	

畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	12m³ 及以上液态 有机肥洒施机	1. 配套动力 ≥ 120 马力。 2. 施肥方式：尾部冲击式喷嘴或悬臂式施肥桁架（可自由伸缩）。 3. 施肥速度 $\geq 1\text{m}^3/\text{min}$ 。 4. 真空泵吸气喷入量 $\geq 8000\text{L}/\text{min}$ 。 5. 罐体材质：整体热镀锌高强度碳钢。 6. 罐体内部集成：防浪涌挡板。 7. 罐体容量 $\geq 12\text{m}^3$ 。	46550	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	12m³ 及以上液态 有机肥深施机	1. 配套动力 ≥ 220 马力。 2. 施肥方式：圆盘耙片深施或开沟犁头深施。 3. 施肥速度 $\geq 1\text{m}^3/\text{min}$ ； 4. 真空泵吸气喷入量 $\geq 8000\text{L}/\text{min}$ 。 5. 罐体材质：整体热镀锌高强度碳钢； 6. 罐体内部集成：防浪涌挡板。 7. 罐体容量 $\geq 12\text{m}^3$ 。	64050	

畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	有机肥翻抛制备 成套设备	1. 翻抛机：配套动力$\geq 45\text{kW}$，工作速度$\geq 240\text{m/h}$，翻抛能力$\geq 430\text{m}^3/\text{h}$，升起高度$\geq 5000\text{mm}$。 2. 粗粉机：转子转速$\geq 650\text{r/min}$，动刀片数量$\geq 6$片，定刀片数量$\geq 3$片，主机功率$\geq 300\text{kW}$，进料板链功率$\geq 30\text{kW}$变频，进料板链驱动方式：减速机链轮驱动，强制进料功率$\geq 18\text{kW}$变频；出料皮带机功率$\geq 15\text{kW}$，产量$\geq 25\text{t/h}$，总功率$\geq 380\text{kW}$。 3. 细粉机：转子转速$\geq 1800\text{r/min}$，锤片数量≥ 60片，电机功率$\geq 130\text{kW}$，出料方式：风机出料，管道直径$\geq 270\text{mm}$；主机上盖开合方式：液压开合，液压泵站功率$\geq 3\text{kW}$；输送机电机$\geq 4\text{kW}$变频，减速机电机$\geq 10\text{kW}$，产量$\geq 7\text{t/h}$。 4. 除尘系统：包括旋风分离器、布袋除尘器，布袋数量≥ 60条；风机功率$\geq 18\text{kW}$；闭风器功率$\geq 5\text{kW}$；出料皮带机功率$\geq 4\text{kW}$。 5. 烘干机：效率$\geq 7\text{m}^3/\text{h}$。 6. 分离机：主机功率$\geq 7.5\text{kW}$，转速$\geq 45\text{r/min}$；潜污泵功率$\geq 5.5\text{kW}$，转速$\geq 1450\text{r/min}$，处理量$\geq 70\text{m}^3/\text{h}$。 7. 卧螺机：转鼓材质 304 不锈钢，转鼓转速$\geq 3000\text{r/min}$，螺旋扭矩$\geq 6500\text{N}\cdot\text{m}$，差速调节精度$\leq 0.5\text{r/min}$，物料处理能力$\geq 40\text{m}^3/\text{h}$，固体回收率$\geq 98\%$（添加絮凝剂），进泥含固率$\leq 3\%$，噪声$\leq 70\text{dB}(\text{A})$，脱泥含水率$\leq 80\%$，电机功率$\geq 20\text{kW}$。 8. 有机肥装袋机：碳钢材质，生产率$\geq 20\text{t/h}$；输送长度$\geq 3\text{m}$，含自动剪线封包机，含大气泵功率$\geq 4\text{kW}$。 9. 造粒机：储料给料器功率$\geq 4\text{kW}$，生产率$\geq 4\text{t/h}$。 10. 有机肥粉碎机：生产率$\geq 4\text{t/h}$，电机功率$\geq 30\text{kW}$，材质 Q235 碳钢。 11. 筛分机：生产率$\geq 4\text{t/h}$，功率$\geq 3\text{kW}$，筛网可拆换，304 不锈钢材质。 12. 立式混合机：生产率$\geq 4\text{t/h}$，电机功率$\geq 5.5\text{kW}$。 13. 三通：料流通过能力$\geq 4\text{t/h}$，功率$\geq 1.5\text{kW}$。 14. 平模造粒机：主机功率$\geq 90\text{kW}$，成品仓容积$\geq 0.7\text{m}^3$。 15. 原料收集设备：功率$\geq 45\text{kW}$，液压传动。	1592500	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	高分子膜堆肥发 酵处理机	1. 设备构成：覆盖布料、曝气装置、智能控制箱和移动端实时监管系统。 2. 发酵工艺：采用静态好氧发酵工艺。 3. 户外作业：防水设计。 4. 场地要求：硬化或者非硬化的地面均可。 5. 运行电力：额定功率$\geq 750\text{W}$。 6. 曝气系统：曝气长度$\geq 15\text{m}$，曝气装置标准状态送风量$\geq 0.15\text{m}^3/\text{min}$。 7. 兼容性：设备具备智能工作模式和自动工作模式。 8. 覆盖材质：高分子覆膜材料，防水透气。 9. 控制系统：同一探针上能够探测不少于 3 个点的温度数据，探测深度$\geq 75\text{cm}$；工作环境温度$-50\sim 200^\circ\text{C}$，探测误差范围$\pm 0.5^\circ\text{C}$。 10. 处理能力$\geq 150\text{m}^3$。	13510	

畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	纳米膜粪便发酵 处理机	1. PLC 控制部分防护等级 $\geq$ IP40。 2. 纳米膜 $\geq 240\text{ m}^2$ ；膜直角撕裂负荷：纵向 $\geq 0.5\text{N}$ ，横向 $\geq 0.5\text{N}$ ；织物断裂强力：纵向 $\geq 13\text{N}$ ，横向 $\geq 8\text{N}$ ；克重 $(450\pm 10\text{g})/\text{m}^2$ 。 3. 风机功率 $\geq 2\text{kW}$ ，风量 $\geq 1200\text{m}^3/\text{h}$ 。 4. 通风管长 $\geq 50\text{m}$ 。 5. 包括温度传感器和氧浓度传感器。 6. 工作时长：高温好氧发酵 ≤ 20 天。 7. 发酵效果：发酵后物料含水量 $\leq 40\%$ 、粪大肠菌群数 ≤ 100 个/g、蛔虫卵死亡率 $\geq 95\%$ 和种子发芽指数（GI） $\geq 80\%$ 。 8. 畜禽粪便处理量 $\geq 200\text{m}^3/\text{次}$ 。	63000	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	卧旋式畜禽粪便 生物发酵设备	1. 日处理量 $\geq 6\text{t}/\text{天}$ 。 2. 主发酵罐容积 $\geq 30\text{m}^3$ 。 3. 发酵时间 ≤ 3 天。 4. 主发酵罐运行一个周期耗电量 $\leq 300\text{kW}\cdot\text{h}$ 。 5. 污染气体排放指数：零排放、零污染。 6. 可处理物料含水率 $\geq 65\%$ 。 7. 主发酵罐体材质：FRP 复合材料。 8. 主发酵罐体保温材料材质：聚氨酯，厚度 $\geq 120\text{mm}$ 。 9. 闭路循环固氮除臭系统主体材质：玻璃钢。 10. 供氧系统：风机+生物除臭。 11. 温控系统：无线测温，智能控制。 12. 总功率 $\geq 10\text{kW}$ 。	157500	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	好氧发酵成套设 备	1. 翻堆深度 $\geq 2.8\text{m}$ ；堆槽高度 $\geq 3\text{m}$ ，Q235 碳钢材质。 2. 电机：四轮行走电机功率 $\geq 6\text{kW}$ ，液压升降电机 $\geq 3\text{kW}$ ，横向行走电机功率 $\geq 0.5\text{kW}$ 。 3. 前进速度 $\geq 80\text{m}/\text{h}$ ，后退速度 $\geq 480\text{m}/\text{h}$ 。 4. 控制系统：配有电控箱及遥控装置，全自动控制模式和点动模式、遥控操作模式。 5. 曝气风机：罗茨风机功率 $\geq 30\text{kW}$ ，压力 $\geq 35\text{kPa}$ ，风量 $\geq 23\text{m}^3/\text{min}$ ，转速 $\geq 1500\text{r}/\text{min}$ 。	425250	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	5-10 m^3 一体式秸 秆发酵处理机	1. 结构型式：一体式；油缸电机功率 $\geq 1.5\text{kW}$ 。 2. 配套热源种类：电加热，配套热源热功率 $\geq 40\text{kW}$ 。 3. 杀菌箱（罐）：搅拌电机功率 $\geq 22\text{kW}$ ；顶盖电机功率 $\geq 0.35\text{kW}$ ；配套总功率 $\geq 60\text{kW}$ 。 4. 发酵箱（罐）：5 m^3 $\leq$ 有效容积 $< 10\text{m}^3$ ，批次生产量 $\geq 5\text{m}^3/\text{批}$ ，每批次生产 $\leq 4\text{h}$ 。 5. 加工成标准有机肥或专用肥料。	133000	

畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	10-20m³ 一体式 秸秆发酵处理机	1. 结构型式：一体式；油缸电机功率≥1.5kW。 2. 配套热源种类：电加热，配套热源热功率≥80kW。 3. 杀菌箱（罐）：搅拌电机功率≥22kW；顶盖电机功率≥0.35kW；配套总功率≥90kW。 4. 发酵箱（罐）：10m³≤有效容积<20m³，批次生产量≥10m³/批，每批次生产≤4h。 5. 加工成标准有机肥或专用肥料。	185500	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	20m³ 及以上一体 式秸秆发酵处理 机	1. 结构型式：一体式；油缸电机功率≥3kW。 2. 配套热源种类：电加热，配套热源热功率≥180kW。 3. 杀菌箱（罐）：搅拌电机功率≥44kW；顶盖电机功率≥0.35kW；配套总功率≥180kW。 4. 发酵箱（罐）：有效容积≥20m³，批次生产量≥20m³/批，每批次生产≤4h。 5. 加工成标准有机肥或专用肥料。	238000	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	节能静音型有机 肥制肥粉碎成套 处理站	1. 处理站材质：机身材质 Q235 碳钢，防腐工艺双层粉末吸附喷涂。 2. 静音综合粉碎机：处理物直径不限、干湿不限，处理能力≥15t/h，噪音控制≤45dB，上料方式机械入料，进料口面积≥1m²，刀片材质高硬度高耐磨 550 型终生免更换，防腐工艺双层粉末吸附涂。 3. 联动控制系统：配有综合电控箱 1 个，PLC 程控系统可编程，可调节一套，全套设备可联动可独立运行，自动、点动多种模式切换控制。 4. 集成自清洁控尘系统：滤芯数量≥44 个，滤芯使用寿命≥1 年，控制模式免维护自动清洁模式，压力值≤0.8Pa，噪音控制≤50dB，排放标准≤30mg/m³。 5. 自动集料系统：输送速度 1-5m/s 可调，输送角度水平 180°、垂直 30°；机身材质 Q235 碳钢，集料能力≥15m³。	241500	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	节能型综合有机 肥制肥成套设备	1. 综合一粉机：处理物料不限、干湿不限，处理能力≥25t/h，噪音控制≤45dB，上料方式：机械入料，进料口面积≥1 m²刀片材质：高硬度高耐磨 550 型终生免更换，防腐工艺双层粉末吸附喷涂。 2. 可控粒径二粉机：刀具使用寿命≥1 年，刀片材质高硬度高耐磨 550 型；出料方式全密闭式，送料方式全密闭式，液压站功率≤5kW，处理能力≥15t/h。 3. 自清洁降尘系统：滤芯数量≥44 个，滤芯使用寿命≥1 年，控制模式免维护自动清洁模式，压力值≤0.8Pa，噪音控制≤50dB，排放标准≤30mg/m³。 4. 可调节控料设备：机身材质 Q235 碳钢，处理能力≥1.5m³。 5. 联动输送系统：输送速度 1-5m/s 可调，输送角度水平 180°、垂直 30°。 6. 驾驶式上料机：上料能力≥1200kg/次，上料高度≥3m，入料角度 360°。 7. 全液压动态制肥设备：处理能力≥2000m³/h，处理截面积≥5 m²，处理宽度≥4m，处理高度≥1.8m；动力输出：全液压，液压油箱≥600L，行走速度≥3m/min。 8. 控制系统：配有电控箱 3 个，PLC 程控系统可编程，可调节一套，全套设备可联动可独立运行，自动、点动多种模式切换控制。 9. 静音补压设备：存储能力≥300L，补压能力≥50m³/h，噪音控制≤45dB，自动手动控制，机身材质 Q235 碳钢。	1351000	

畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	废弃物处理 装备	猪场臭味收集系 统	1. PP 除臭湿帘：共聚 PP 高分子材料，厚度 $\geq 1 \times 450\text{mm}$ ，宽度 $\geq 3\text{m}$ ，长度 $\geq 124.4\text{m}$ 。 2. 滤床固定框架：玻璃钢方管及连接件。 3. 循环泵：不锈钢离心泵。 4. 喷淋管路：UPVC 管材及管件、喷头。 5. 喷淋管路支架：水管固定支架及管道固定件。 6. 含过滤系统。 7. 补水系统：自动补水自动断水（进水水管场方引至指定位置）。 8. 控制系统：不锈钢控制箱，2 台循环泵。	101900	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	加工类装备	蛋托清洗设备	1. 蛋托清洗机链条输送速度 $\geq 10.2\text{m/min}$ 。 2. 蛋托的清洗数量 ≥ 1550 只/h。 3. 清洗喷头压力 0.5-0.6MPa，消毒喷头压力 0.38-0.42MPa，喷头流量 $\leq 25.8\text{m}^3/\text{h}$ 。	76300	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	加工类装备	蛋品自动装托机	装托产量 ≥ 30000 枚/h，对接集蛋带，可以实现自动掉头、卧式发托、自动装托、整托收集。	52500	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	加工类装备	蛋品自动分级包 装设备	1. 鸡蛋分级加工产量 ≥ 60000 枚/小时，对接集蛋带，集蛋桌满足 6 条中央输蛋线的集蛋需求（输蛋线间距要方便人员操作）。 2. 配备大小头转换、清洗烘干、脏蛋检测、裂纹检测、紫外杀菌、喷油、称重、血斑蛋检测、鸡蛋喷码等模块。 3. 分级模块：颜色与 track 选择兼容（可同时选择颜色与 track 鸡蛋来源的产品生产方式）。 4. 脏蛋检测、流清蛋检测、裂纹蛋检测有无兼容性和认定的优先级说明。 5. 鸡蛋表面喷码宽度与速度匹配（最快速度喷六个汉字宽，能喷一行汉字与一行数字英文）。 6. 烘干系统有过滤系统，要把热风排到车间外，以免影响车间温度。 7. 洗蛋机蛋刷采用滚筒式毛刷；（毛刷硬度要适中，避免鸡蛋产生裂纹，方便清洁）。 8. 洗蛋水可循环利用（热交换要在洗蛋机一侧，不单独从其他间引流热交换后的清水）洗蛋后喷淋，水温自动控制，清洗水量可调。 9. 鸡蛋通过紫外线杀菌，要求保证致病菌杀灭效果 $\geq 99.9\%$ 。 10. 鸡蛋表面喷油均匀，无油滴，要求雾化。喷油系统无油雾溢出，不影响相邻模块正常运行。 11. 自动喷墨、包装、码垛设备。 12. 分级机配套鸡蛋壳喷码设备，并提供 1 套备用喷码设备。 13. 配置外箱喷码机 6 台。 14. 配备自动码垛机 1 套：垛位 ≥ 8 ，最高码垛效率 ≥ 188 箱/h。 15. 配备自动封箱机 3 台，封箱速度 ≥ 10 次/min。	4100000	

畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	加工类装备	液蛋加工设备	1. 液蛋分离加工系统：要有备用操作电脑。 2. 配备全自动打蛋机：产能 ≥ 7.2 万枚/小时；配套智能蛋杯清洗系统，能够精准识别被污染蛋杯，实现单独蛋杯的自动喷淋清洗。 3. 配套自动 CIP 系统；配备蛋壳离心设备。 4. 全自动打蛋机：得率 $\geq 84\%$ ；做分离模式时，若原料蛋良好情况下，全蛋液产出比例不得高于 5%。 5. 配备全自动立式过滤器，可以自动过滤蛋液中的残留蛋壳，并可自动排渣。 6. 配备全自动巴氏杀菌机及微波巴氏杀菌机 1 套，生产率 $\geq 4\text{t/h}$ ； 7. 巴氏杀菌机：需温控精准，稳定性高，连续生产时温度浮动 $\leq \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ，不能出现突然掉温的情况。 8. 原料罐区配套全自动阀阵，成品罐区配套全自动阀阵。 9. 设备供应商设计并配置与设备产能（每 h $\geq 4\text{t}$ 蛋液，全天最大暂存 40t）相匹配的蛋液收集罐、原料存储罐、原料混合罐、灌装成品罐。 10. 能够生产巴杀及非巴杀液蛋产品。 11. 配备食品级液蛋自动灌装机 2 台，包装生产率 $\geq 3\text{t}/(\text{h}\cdot\text{台})$ ，包装规格 5-20kg，罐装机带正压高效过滤或单独做罐装机净化间，自动上袋自动灌装自动切袋。 12. 配备自动 CIP 系统，五罐两回路。 13. 采用全自动 SCADA 控制系统对液蛋生产全流程进行管理。 14. 灌装机旁边配置 2 台自动剥标贴标打码机，灌装后配备成品输送线及封箱机、外包装喷码机。 15. 配备混合罐和搅拌器（确保全罐搅拌均匀），用于生产加盐/糖蛋液。 16. 液蛋原料罐、成品罐配备液位计和地脚称重系统。 17. 生产控制柜配备 UPS 电源（满足 15 分钟应急供电），确保数据不丢失。	4080000	
--------------	------------	-------	--------	---	---------	--

畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	加工类装备	屠宰加工卤制流 水线成套设备	1. 各种非标定制不锈钢传送带配套流水线、不锈钢操作台等，根据使用要求配套尺寸。 2. 高频电晕机：304 加厚不锈钢，尼龙池体，调电压式，高频率低输出式，功率 1kW。 3. 浸烫池：304 加厚不锈钢，尼龙池体，调电压式，高频率低输出式，功率 10kW。 4. 汤池蒸汽发生器：500 型蒸汽发生器，符合北京市低碳环保要求。 5. 打脖机主体：304 不锈钢。 6. 卧式脱毛机：304 不锈钢护罩 2 套，动力 4kW。 7. 曝气清洗机：主体 304 不锈钢材质，架体采用 550×50×2mm 不锈钢方管。 8. 螺旋预冷机：304 不锈钢，池体 3mm，不锈钢，容积 100 只/h。 9. 全自动真空给袋包装机：采用电脑控制系统，8 工位+10 真空仓，包装速度 10-50 包/min，功率 18kW。 10. 转盘式包装机：整机不锈钢材质，机械工位 6 个，工位包装速度 10-20 包/min，功率 18kW。 11. 气条盒包装机：半自动包装机，整机不锈钢材质，机械工位≥4 工位，功率 5kW。 12. 真空包装机：100 型真空泵，真空度：≤200Pa，抽真空速度≥16.8L/s。 13. 配备连续封口机。 14. 自动折盖封箱机：封箱设备流水线。 15. 螺旋解冻池本设备：材质 304 不锈钢 2000 型，厚度 2.5mm；全自动定时搅拌系统；吸料机输送机控制器系统，材质 304 不锈钢管，全自动控制吸料。 16. 切型分割机：鸡肉切丁切型，304 不锈钢，高速电机。 17. 真空变频滚揉机：变频调速，产量 800-1000kg/次，电压 380V，功率 7kW，材质食品级 304 不锈钢。 18. 半自动蒸煮锅：蒸汽加热，燃气加热工作压力≤0.09MPa（可根据要求调整），蒸发量 100kg/L；锅体材质内外锅体全食品级 304 不锈钢材质，厚度均为 4mm，搅拌功率 1.5kW；配套烟排系统整机 304 不锈钢；蒸汽发生器 1 吨，符合北京市排放要求配置。 19. 卧式真空包装机：可同时真空包装四只鸡，真空度≤200Pa，抽真空速度 16.8L/s；喷码机分页机 400 型高速分页机。 20. 全自动双层杀菌锅：总容积 4.58m³，电脑全自动，设计温度 147℃；结构型式及杀菌方式：双层水浴、热水循环式蒸汽加热，食品级 304 不锈钢。 21. 气泡机清洗冷却池：配用功率 3.75kW，输送带运行速度 1-15m/min，变频调速，快慢可调，自动输送出料，用水量 1-1.5t（循环用水）。 22. 翻转风干机：食品级 304 不锈钢架体，规格 45×5mm、厚度 2mm，功率 2kW。 23. 输送网带规格：P=38.1mm、刮板距离 300mm、刮板高度 500mm，网带下方带有接水盘，废水统一收集排放。	1544700	
--------------	------------	-------	-------------------	--	---------	--

畜牧水产 养殖机械	畜禽屠宰 机械	加工类装备	生猪屠宰加工流水 线成套设备	1. 三点式自动电击晕机等屠宰配套设备：处理能力 400 头猪/h，全自动低压心脑血管电击晕系统，装机功率 2.2kW，机架采用不锈钢方管制作，托腹部分采用橡胶块制作，输送轨道采用热镀锌槽钢制作，不锈钢壳体，板厚 1.2mm，3 个气动击晕装置，1 套气动推出装置。带一套不锈钢滑出槽板厚 2.5mm，1 套程序控制系统，1 套喷淋装置，击晕机辊子滑槽。 2. 螺旋自动刨毛机：包括 1 套螺旋推进滚筒，1 套刨毛滚筒，主驱动电机功率 2 个×22.5kW，水循环系统和水温控制装置。两台水泵提水做喷淋使用，每台装机功率 4kW。 3. 螺旋式猪毛输送机，安装在打毛机的下面，将猪毛输送至猪毛风送系统的收集罐内，装机功率 0.75kW。 4. 喷淋水循环系统：循环能力 50m³/h，装机功率 7.5kW。 5. 清洗抛光机：1 套清洗装置、1 套感应系统，装机功率 4 台×0.75kW。 6. 全自动劈半机器人：每头猪劈半时间≤5s，整机采用不锈钢及铝合金结构。PLC 自动控制，刀具清洗消毒系统。 7. 屠宰中央控制系统：用于屠宰设备和轨道输送系统的集中控制。包括 1 套中央控制系统、1 套 PLC 微电脑控制系统，输送机控制运行线路板，输送机同步控制线路板，输送机上的行程开关，启动/停止、紧急制动控制。 8. 分割操作台：40 个，装机功率 1.5kW，变频调速；分割台和操作台相配套，放在每个操作台上，台架不锈钢制作，长 800mm、宽 400mm、厚 20mm。 9. 不锈钢箱架 40 个。 10. 包装台：16 个，不锈钢材质，长 2000mm、宽 500mm、高 750mm。 11. 金属探测机：1 台，真空包装后的分割肉的金属探测报警装置，外形尺寸 1800×8500×850mm； 12. 分割中央控制系统：用于分割设备的集中控制，控制柜放在干燥的空间内，调频控制采用 LS（LG）。 13. 锯骨机：立式锯骨机，5 台，外形尺寸 925×730×1665mm，工作台尺寸 850×630mm，功率 1500W，锯条 2360mm。 14. 去皮机：3 台，515×500×540mm，平台 275×375×50mm，产能 1000-1500kg/h，刀片厚度 1mm，刀片直径 499mm，电压 380V，功率 1100W。 15. 开条机：2 台，外形尺寸 1690×660×1110mm，电压 380V，功率 2200W，产量 1000-1500，重量 215kg，切肉宽度 4mm 以上均可定制，输送带宽度：500mm，输送带线速度 6.3m/min，刀片转速：40r/min。 16. 水平开片机 1 台，切丁机 1 台，气调包装机 1 台，切丝切片机 1 台，全自动锯骨机 1 台。	2590000	
--------------	------------	-------	-------------------	---	---------	--

畜牧水产 养殖机械	畜禽屠宰机械	加工类装备	牛屠宰加工成套设备	一、屠宰成套设备：含刺杀、沥血、转挂、剥皮、开肛、开胸、取白内脏器官、取红内脏器官、胴体检验、劈半等工序。 1. 框架主要为 8#槽钢和 16#槽钢组成，步进式输送，输送机为立式结构，产能 30 头/h，总功率 120kW，共 18 工位，轨道为热镀锌封闭式 8#槽钢。 2. 40Cr 材质输送链条，配有拨指，高分子耐磨行走轮。 3. $\Phi 60 \times 3.7-4$ 不锈钢管轨，带热镀锌轨道吊架，挂牛间距 2200mm。 4. 其余钢件全部热镀锌结构热镀锌，自动或手动控制，间控 2200mm。 二、分割成套设备：用于牛胴体在此设备上进行精细分割成部位产品的输送设备，带宽 600mm，不锈钢机架、托辊、不锈钢滚筒。 1. 产能 15 头/小时，总功率 30kW/h，共 30 工位。 2. 输送带为蓝色尼龙输送带，带厚 S=3mm。 3. 机架采用 $45 \times 75 \times 1.7-2\text{mm}$ 不锈钢方管，$38 \times 38 \times 1.7-2\text{mm}$ 不锈钢方管和 $25 \times 25 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢方管制作，机腿可调。 4. 电机功率 1.5kW。	350000	
--------------	--------	-------	-----------	---	--------	--

畜牧水产 养殖机械	畜禽屠宰机械	加工类装备	畜禽屠宰加工成套设备	1. 火焰燎毛机器人：机器人场地 4m×4m，机器人底座 1m×1m，天然气压力 8kPa 以上，气源工作压力 0.3-0.8MPa；电源要求：电压 220VAC（±10%），频率 50Hz（±2Hz）；工作环境温度-15-60℃，工作环境湿度 15-80%RH。 2. 劈半锯：用于屠宰线上猪体的劈半，工作效率≥400 头/小时；可在任何电压及频率下操作；功率 2237W，整体长度 1295mm，双手柄互锁控制，重量 56kg，整套含变压器、弹簧平衡器、控制水阀、锯条。 3. 剪头钳：适用于猪、牛头部的剪断；单人操作处理速度为 1200 头/h；不锈钢结构使其易清洗，易维护；气动双手柄互锁控制，重量 172kg，马达动力 7457W；操作电压 460/230V，3 相，60Hz；整套含弹簧平衡器、液压单元。 4. 剪头钳机器人：尺寸可以根据用户场地做调整方案；设备总重量 1.2t；总功率（包含液压站）16kW；电源 3 相 5 线，380V，50Hz；消毒热水，82℃，2.5-3.5bar。 5. 开肛器：真空释放阀门和内部清洗装置减少了肛门与盲肠部位的交叉感染；高扭力的气动马达每小时可处理 1200 头，马达功率 630W，工作压力 6.2bar 耗气量 0.77m³/min，重量 2.3kg，整套含弹簧平衡器、三联体、消毒箱、液压。 6. 猪蹄冷却机：有效使用尺寸≥长 6500mm、宽 1800mm，笼体采用 10#不锈钢光圆制作，框架为 80×80×2.5mm 拉丝方管，筒体制作作为 4mm，板两侧堵板厚度为 5mm，变频调速，电机功率 2.2kW，摆线针减速机链条驱动，聚氨酯喷涂保温厚度 7cm、保温后外护板 1.2mm、制冷管道采用 304 不锈钢无缝管 38×2.5×210mm。 7. 松香锅：锅口内径 1200mm，锅口外径 1400mm，高度 900-950mm；功率 30kW，电磁加热，多档位可调节；锅底内胆封头厚度≥7mm；锅内胆材质复合材料为不锈钢+碳钢；锅外胆外护保温层采用厚度≥0.68mm 的不锈钢，保温层为硅酸铝；电控柜材质：不锈钢材质。 8. 猪蹄燎毛机：设备框架采用 40×60×2 不锈钢方管制作，外形尺寸 4500×1200×2500mm（含烟罩，不含烟筒及尾气处理）；燎毛火焰喷头从上往下喷射火焰，进行猪蹄表皮燎毛；燃烧部分由 3 组燃烧机组合燃烧，电气防护等级≥IP55；整机外层有隔热防护材料；有排气罩；输送带传动功率 1.1kW，冷却水泵功率 1.1kW。 9. 全自动猪肉去皮机：去皮宽度 500mm，机器重量 255kg，可调厚度 1-6mm，处理能力 21m/min，电源功率 380V/1.5kW。 10. 锯骨机：面板尺寸长 835mm×宽 700mm，加工尺寸可加工宽度 265mm，可各离专用里，使用锯条 2400mm×16mm×0.56mm；整机不锈钢材料，表面拉丝处理；包装外形尺寸 990mm*900mm*1820mm，毛量 192kg，净重:140kg，电机功率 1500W/380V，线速度 1230m/min。 11. 绞馅机：蛟龙转速 260r/min，刀盘直径 120mm；机器重量 260kg，生产效率 1000kg/h，功率 5500W。 12. 砍排机：电脑控制，最大进料尺寸 650mm，最大横截面积 360×200mm，切割厚度 0.5-30mm（可调），切割速度 100-280（片/min）；功率 5.5kW；重量 700kg。 13. X 光金属检测仪：最宽物料尺寸 430mm，最高物料尺寸 100mm，冻肉温度-10-0℃，重量 1500kg，生产量 42-107 刀/min，功率 9.12kW。 14. 气调包装机：卷膜最大尺寸（宽×直径）540×260mm；托盒最大尺寸 260×425×110mm，配气误差-1%，实际残氧量≤0.5%，单次循环时间 8-10s，电源 380V/50Hz，功率 10.5kW，气源 0.6-0.8MPa。 15. 周转盒清洗机：架体 304 不锈钢 50×50×1.5mm；罩体 304 不锈钢，厚度 1.5mm；水箱 304 不锈钢，厚度 1.5mm；链条 304 不锈钢，节距 38.1mm；减速机总功率 1.1kW；变频调速，电热管总功率 48kW；水泵总功率 23.5kW，风机总功率 5.5kW；喷嘴 304 不锈钢 6515 型；电压 380V/50Hz。 16. 污水站优化：公司污水站优化，符合国家和北京市的要求。	1580000	
--------------	--------	-------	------------	---	---------	--

畜牧水产 养殖机械	畜禽屠宰机械	加工类装备	羊屠宰加工成套设备	一、屠宰成套设备：含开肛、开胸、取白内脏器官、取红内脏器官、胴体检验、胴体修整等工序，产能≥ 100只/h，总功率$\geq 60\text{kW/h}$，工位≥ 12个，立式或卧式结构。 1. 驱动装置：变频器调速，热镀锌框架，驱动装置喷漆，气动元件为标准件。 2. 气动张紧装置：热镀锌框架，自动张紧。 3. 回转装置：热镀锌框架。 4. 热镀锌封闭式轨道。 5. 40Cr 材质输送链条，配有拨指，高分子耐磨行走轮。 6. 不锈钢 40×40 双轨轨道，带轨道吊架，3m 缓冲轨道，热镀锌紧固材料，挂羊间距 1200mm。 7. 装机功率：3kW。 二、分割成套设备：用于羊胴体在此设备上进行精细分割成部位产品的输送设备，带宽 600mm，不锈钢机架、托辊、不锈钢滚筒，产能≥ 30头/h，总功率$\geq 15\text{kW/h}$，工位≥ 15个。 1. 输送带为蓝色尼龙输送带，带厚$\geq 3\text{mm}$。 2. 机架采用 $45\times 75\times 1.7\text{--}2\text{mm}$ 不锈钢方管，$38\times 38\times 1.7\text{--}2\text{mm}$ 不锈钢方管和 $25\times 25\times 1.5\text{mm}$ 不锈钢方管制作，机腿可调。 3. 电机功率：1.5kW。	210000	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲养机械	养殖机器人	单猪只智能饲喂、定位、盘点系统	1. 含电源适配器，电源输入 $\text{AC}\geq 220\text{V}$，输出 $\text{DC}\geq 24\text{V}/3\text{A}$。 2. 机器学习（ML）+远程自定义（控料）；24 小时全天候运行；能耗$\leq 0.2\text{kW}\cdot\text{h}/\text{天}$（饲喂主机）。 3. 饲喂 1 头公猪/后备母猪/配怀母猪，整机工作温度$-20\text{--}55^{\circ}\text{C}$。 4. 饲料可用颗粒料或者粉料。 5. 含 WIFI 或 4G+无线物联组网功能（不含网络环境和数据服务）；含人工智能单元（AIU）+SOC（嵌入式算法）；可实现云端智慧猪场 APP（SAAS 软件）猪场管理及饲喂算法等远程升级。 6. 料桶容积$\geq 10\text{L}$；单次料量约$\geq 50\text{g}$，重复投料精度为$\pm 2\text{g}$。 7. 储存温度$-40\text{--}70^{\circ}\text{C}$。 8. 含固定式个体识别模块，电源和数据与机器人主机联接并固定于料槽上方适当位置，识读距离$\geq 0.2\text{m}$。 9. 料筒材质 PP 塑料，投料机构为 304 不锈钢，料筒与投料机构一体化设计，机器人主体悬固于料线上（不含与料线联接的三通装置，不含料槽及与之联接的下料管）。 10. 整机防水等级$\geq \text{IP44}$。	1120	

畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	养殖机器人	多猪只智能饲 喂、定位、盘点 系统	1. 含电源适配器，电源输入 AC$\geq$220V，输出 DC$\geq$24V/3A。 2. 机器学习（ML）+远程自定义（控料）；24 小时全天候运行；能耗$\leq$0.2kW·h/天（饲喂主机）。 3. 每台机器人可饲喂 35-50 头育肥猪/保育猪（最高效），整机工作温度-20-55℃。 4. 饲料可用颗粒料或者粉料；双面采食位$\geq$4 个；含水压平衡精准下水系统。 5. 含 WIFI 或 4G+无线物联组网功能（不含网络环境和数据服务）；含人工智能单元（AIU）+SOC（嵌入式算法）；可实现云端智慧猪场 APP（SAAS 软件）猪场管理及饲喂算法等远程升级。 6. 料桶容积$\geq$100L；单次料量约$\geq$150 克，重复投料精度为$\pm$2g。 7. 储存温度-40-70℃。 8. 含固定式个体识别模块，与机器人一体化设计，识读距离$\geq$0.2m。 9. 料桶材质 PP 塑料，投料机构和主支架为 304 不锈钢，料桶、主支架与投料机构一体化设计，并固定于漏缝地板上（不含与料线联接的三通装置及与料桶联接的下料管）。 10. 整机防水等级$\geq$IP44。	1820	
畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	养殖机器人	产房母猪智能饲 喂、定位、盘点， 仔猪定位、盘点 用系统	1. 含电源适配器，电源输入 AC$\geq$220V，输出 DC$\geq$24V/3A。 2. 机器学习（ML）+远程自定义（控料）；24 小时全天候运行；能耗$\leq$0.2kW·h/天（饲喂主机）。 3. 饲喂 1 头产房母猪，含母猪采食欲望触发和下水系统，含水压平衡系统，整机工作温度-20-55℃。 4. 饲料可用颗粒料或者粉料。 5. 含 WIFI 或 4G+无线物联组网功能（不含网络环境和数据服务）；含人工智能单元（AIU）+SOC（嵌入式算法）；可实现云端智慧猪场 APP（SAAS 软件）猪场管理及饲喂算法等远程升级。 6. 料桶容积$\geq$10L；单次料量约$\geq$50g，重复投料精度为$\pm$2g。 7. 储存温度-40-70℃。 8. 含母猪固定式个体识别模块，电源和数据与机器人主机联接并固定于料槽上方适当位置，识读距离$\geq$0.2m；含仔猪固定式个体识别模块，电源和数据与机器人主机联接并固定于仔猪饮水碗上方（不含饮水碗），识读距离$\geq$0.2m。 9. 料筒材质 PP 塑料，投料机构为 304 不锈钢，料筒与投料机构一体化设计，机器人主体悬固于料线上（不含与料线联接的三通装置，不含料槽及与之联接的下料管）。 10. 整机防水等级$\geq$IP44。	1820	

畜牧水产 养殖机械	畜禽饲 养机械	养殖机器人	妊娠母猪群养大 栏饲喂、定位、 盘点用系统	1. 含电源适配器，电源输入 AC $\geq$ 220V，输出 DC $\geq$ 24V/3A。 2. 机器学习（ML）+远程自定义（控料）；24 小时全天候运行；能耗 $\leq$ 0.2kW·h/天（饲喂主机）。 3. 以 3 台饲喂主机为 1 套基本饲喂单元（也可 1 台饲喂主机独立使用），1 套基本饲喂单元可饲喂 40-50 头妊娠母猪，整机工作温度-20-55℃。 4. 饲料可用颗粒料或者粉料。 5. 含 WIFI 或 4G+无线物联组网功能（不含网络环境和数据服务）；含人工智能单元（AIU）+SOC（嵌入式算法）；可实现云端智慧猪场 APP（SAAS 软件）猪场管理及饲喂算法等远程升级；饲喂主机间无线近场通讯。 6. 料桶容积 $\geq$ 100L；单次料量约 $\geq$ 150g，重复投料精度为 $\pm$ 2g。 7. 储存温度-40-70℃。 8. 含固定式个体识别模块，与机器人一体化设计，识读距离 $\geq$ 0.2m。 9. 料桶材质 PP 塑料，投料机构为 304 不锈钢，栏片材质为镀锌管，料桶与投料机构一体化设计，与机械式自由进出栏连接后固定于漏缝地板上（不含与料线联接的三通装置及与料桶联接的下料管）。 10. 整机防水等级 $\geq$ IP44。	18410	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	工厂化养殖 系统	10 路全自动槽穴 式投饵系统	1. 饲料容积 $\geq$ 50L。 2. 投喂量 $\geq$ 40kg/min。 3. 投饵准确率 $\geq$ 98%。 4. 喷射动力 $\geq$ 10kg。 5. 投饵方式：槽穴式自动投饵机。 6. 料桶数量 $\geq$ 10 个。 7. 总控制系统：10 路控制。	38500	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	工厂化养殖 系统	20 路全自动槽穴 式投饵系统	1. 饲料容积 $\geq$ 100L。 2. 投喂量 $\geq$ 80kg/min。 3. 投饵准确率 $\geq$ 98%。 4. 喷射动力 $\geq$ 20kg。 5. 投饵方式：槽穴式自动投饵机。 6. 料桶数量 $\geq$ 20 个。 7. 总控制系统：20 路控制。	66500	

畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	工厂化养殖 系统	30 路全自动槽穴 式投饵系统	1. 饲料容积 $\geq 150\text{L}$ 。 2. 投喂量 $\geq 120\text{kg}/\text{min}$ 。 3. 投饵准确率 $\geq 98\%$ 。 4. 喷射动力 $\geq 30\text{kg}$ 。 5. 投饵方式：槽穴式自动投饵机。 6. 料桶数量 ≥ 30 个。 7. 总控制系统：30 路控制。	101500	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	工厂化养殖 系统	组合式制氧曝气 机	1. 包括陶瓷曝气器、罗兹风机、纳米增氧管等。 2. 风机功率 $\geq 5\text{kW}$ 。 3. 流量 $\geq 6\text{m}^3/\text{min}$ 。 4. 升压 $\geq 25\text{kPa}$ 。 5. 风机叶轮材质 HT250 及以上。 6. 纳米增氧管气泡尺寸 $2-3\ \mu\text{m}$ ，出气量 $\geq 6\text{L}/\text{min}$ ，适用压力 $0.05-0.1\text{MPa}$ ，适用水深 $0-5\text{m}$ 。 7. 陶瓷烧结 $1-2\ \mu\text{m}$ 孔径，气泡 $\Phi 0.1-0.5\text{mm}$ ，最大承压 $\geq 0.6\text{MPa}$ 。	10360	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	工厂化养殖 系统	190c m ² 及以上微 孔制氧系统	1. 陶瓷面积 $\geq 190\text{c m}^2$ 。 2. 最大工作压力 $\geq 0.35\text{MPa}$ 。 3. 最大承压 $\geq 0.7\text{MPa}$ 。 4. 流量 $\geq 2.0\text{L}/\text{min}$ 。 5. 底座材料铝合金，耐海水腐蚀。 6. 数量 ≥ 100 块。 7. 气管 $\geq 500\text{m}$ 。 8. 外径 $\geq 8\text{mm}$ 。 9. 杜瓦罐 ≥ 190 公斤，2 个。 10. 调节阀数量 ≥ 50 套。	29610	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	工厂化养殖 系统	50-100L/min 制 氧机	50L/min $\leq$ 氧气产量 $<100\text{L}/\text{min}$ ；氧气浓度 $\geq 90\%$ 。	69860	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	工厂化养殖 系统	100-200L/min 制 氧机	100L/min $\leq$ 氧气产量 $<200\text{L}/\text{min}$ ；氧气浓度 $\geq 90\%$ 。	94010	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	工厂化养殖 系统	200L/min 及以上 制氧机	氧气产量 $\geq 200\text{L}/\text{min}$ ；氧气浓度 $\geq 90\%$ 。	136990	

畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	工厂化养殖 系统	变纯压力氧增氧 及水质在线监控 二合一系统	1. 氧气利用率≥96%。 2. 出口处高氧水溶氧值:100-200mg/L。 3. 增氧点: 10-20 个。 4. 自动控制: 全自动运行、无人值守。 5. 有历史记录查询功能, 可生成曲线。 6. 罐体材质: 不锈钢 304 或不锈钢 316。 7. 水泵: 不锈钢材质; 8. 增氧控制阀: 电磁阀。 9. 液氧罐≥10m³。 10. 总水体≥1500m³, 养殖量≥50000kg (鱼)。	693840	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	工厂化养殖 系统	矩形生物槽	含高比表面积生物球与活性炭、陶粒, 尺寸≥3200×1400×1600mm, 材质 PP。	5880	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	工厂化养殖 系统	PH 复合电极传 感器	1. 测量范围 0-14. 00pH, 分辨率≤0. 01pH。 2. 传感器类型: pH 复合电极, 测量精度:0. 02pH。 3. 输出方式: RS485 接口。 4. 供电方式: 12VDC/30mA。	1060	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	工厂化养殖 系统	溶解氧测量传 感器	测量范围:0-20mg/L、精度≤±0. 5mg/L, 测量重复性≤0. 3mg/L, 零值偏移≤0. 2 mg/L, 分辨率 0. 01mg/L, 温度测量范围 0-60℃, 温度分辨率 0. 01℃、温度测量误差≤0. 2℃。	1610	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	工厂化养殖 系统	水温测量传感器	量程 0-100℃, 分辨率≤0. 05℃, 误差±0. 1℃。	630	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	工厂化养殖 系统	氨氮测量传感器	测量原理:水杨酸光度法。测量范围 0. 02-2. 00mg/L; 精度 4%±0. 02; 测量间隔 10-720min, 单次测量周期 10min, LED 光源。	3850	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	工厂化养殖 系统	FRP 养殖池	尺寸≥5. 2m×5. 2m×1m, 材质 FRP。	5770	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	工厂化养殖 系统	FRP 养殖池	尺寸≥3. 2m×3. 2m×1m, 材质 FRP。	3360	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	工厂化养殖 系统	FRP 养殖池	尺寸≥1. 6m×1. 6m×0. 8m, 材质 FRP。	1270	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	工厂化养殖 系统	PP 养殖池	尺寸≥8m×8m×1. 4m, 材质 PP。	5600	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	工厂化养殖 系统	风机	功率≥2. 2kW, 电压 220V/380V。	890	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	工厂化养殖 系统	不锈钢离心泵	最大扬程≥21m, 功率≥3kW, 最大流量≥44m³ /h。	1260	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	工厂化养殖 系统	自动真空吸鱼泵	功率≥5kW, 管径≥8 寸, 最大扬程≥10m, 平面输送 50-75m。	64750	

畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	工厂化养殖 系统	自动投饵机	功率 $\geq 4\text{W}$ ，储料量 $\geq 10\text{L}$ ，投料粒径 2-10mm。	1570	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	工厂化养殖 系统	大水面密封罐体 养殖系统	养殖水体 $\geq 1000\text{m}^3$ ，养殖密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ 水体，水体交换量 $\geq 200\text{m}^3/\text{h}$ ，单套系统年产量 $\geq 40000\text{kg}$ ，该系统包括： 1. 模块式拼装漂浮平台。 2. 光伏发电遮阳系统。 3. 密封养殖槽。 4. 全自动微滤机，水体处理量 $\geq 200\text{m}^3/\text{h}$ 。 5. 氧锥及氧锥泵，流量 $\geq 150\text{m}^3/\text{h}$ 。 6. 智能化水质监测及控制系统。 7. 表层水悬浮物拦截系统。 8. 沉性大颗粒污染物陆上收集及沉淀装置。 9. 智能化溶氧监测及控制系统。 10. 高浓度污染物陆上固液分离装置。 11. 高污染尾水气浮及臭氧氧化装置。 12. 耗氧发酵及生物分解装置。 13. 液氧储存及供氧系统。 14. 生物过滤模块，包括水上漂浮植物净水装置及花白鲢养殖装置。 15. 变频式空气悬浮风机及供气管路。 16. 数智渔业智慧平台。 17. 漂浮系统锚定装置。	584500	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	水体净化处 理系统	100 m^3/h -150 m^3/h 全封闭连续排 污高效蛋白分离 器	材质食品级 PP，100 $\text{m}^3/\text{h} \leq$ 处理量 $< 150\text{m}^3/\text{h}$ ，射流功率 $\geq 1.5\text{kW}$ 。	19250	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	水体净化处 理系统	150 m^3/h 以上全 封闭连续排污高 效蛋白分离器	材质食品级 PP，流量 $\geq 150\text{m}^3/\text{h}$ ，射流功率 $\geq 2\text{kW}$ 。	22000	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	水体净化处 理系统	自动化圆筒式过 滤机	处理水量 $\geq 90\text{t}/\text{h}$ ，功率 $\geq 1.12\text{kW}$ ，配置自动反冲洗控制电箱，材质 PP。	10080	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	水体净化处 理系统	沉浸式生物过滤 器	处理水量 $\geq 60\text{t}/\text{h}$ ，含高比表面积生物滤材，材质 PP。	11970	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	水体净化处 理系统	滴滤式生物过滤 器	处理水量 $\geq 60\text{t}/\text{h}$ ，含高比表面积生物滤材，尺寸 $\geq$ 直径 2000 $\times$ 高 2208mm，电压 220V，功率 0.2kW，材质 PP。	10080	

畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	水体净化处 理系统	溶氧锥	处理水量 $\geq 60\text{t/h}$ ，尺寸 $\geq$ 直径 600 $\times$ 高 173mm，材质 FRP。	3675	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	水体净化处 理系统	虹吸式 PP 水盘	尺寸 $\geq 33\text{cm}\times 33\text{cm}\times 26\text{cm}$ ，材质 PP。	980	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	水体净化处 理系统	量子小分子水机	入水口径 2 寸，尺寸 $\geq 150\times 60\times 80\text{cm}$ ，小分子频率 $\leq 77\text{Hz}$ 。	23100	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	水体净化处 理系统	次氯酸水、消毒 机	制水效率 $\geq 120\text{L/h}$ ，额定功率 $\geq 550\text{W}$ ，制造液储液桶容量 $\geq 25\text{L}$ ，生成次氯酸水有效氯含量 100–700ppm。	13300	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	水体净化处 理系统	200m ³ /h 以上全 自动反冲洗箱式 机械微滤机	1. 减速电机功率 $\geq 75\text{kW}$ 。 2. 冲洗水泵功率 $\geq 5\text{kW}$ 。 3. 电压 220–380V。 4. 扬程 $\geq 85\text{m}$ 。 5. 反冲洗压力 $\geq 0.5\text{MPa}$ 。 6. 过滤面积 $\geq 4\text{m}^2$ 。 7. 过滤网目 ≥ 200 目。 8. 处理量 $\geq 200\text{m}^3/\text{h}$ 。 9. 材质：304（淡水）全不锈钢。	23360	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	水体净化处 理系统	50–70m ³ /h 循环 水处理设备（养 殖密度：30kg/m ³ ）	1. 水处理量 50–70m ³ /h。 2. 养殖密度 30kg/m ³ 。 3. 水体交换率 1 小时/次 4. 养殖池容量 50m ³ ，材质 PP，直径 6–8m，深度 1.2–1.5m。 5. 微滤蛋白一体机：流量 $\geq 50\text{m}^3/\text{h}$ ，过滤精度 200 目（60 μm ）；池内紧急曝气增氧装置：微纳米陶瓷曝气柱 1.5L/m；纯氧流量杜瓦瓶：200L。 6. 过滤精度 60 μm ，自动清洗生化池 $\geq 6\text{m}^3$ 。 7. 移动床生化填料 $\geq 3\text{m}^3$ ，复合亲水材料 75 孔，比表面积 $\geq 1400\text{m}^2/\text{m}^3$ 。 8. 固定床填料 $\geq 1\text{m}^3$ ，比表面积 $> 600\text{m}^2/\text{m}^3$ ，紫外线杀菌器 50m ³ /h。 9. 循环水泵 $\geq 50\text{m}^3/\text{h}$ ，臭氧发生器 $\geq 10\text{g/h}$ 。 10. 检测仪器：溶氧、pH、温度、液位。 11. 智能化增氧及控制一体机：溶解氧温度传感器 1 只；pH 传感器 1 只；触摸屏 ≥ 10 寸。 12. 溶解氧智能控制系统 1 套：断电、低氧、手动 3 种控制模式。	63000	

畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	水体净化处 理系统	50-70m ³ /h 循环 水处理设备（养 殖密度：50kg/m ³ ）	1. 水处理量 50-70m ³ /h。 2. 养殖密度 50kg/m ³ 。 3. 水体交换率 1-1.4 次/h。 4. 养殖池容量 50m ³ ，材质 PP，直径 6-8m，深度 1.2-1.5m。 5. 微滤蛋白一体机：流量≥50m ³ /h，过滤精度 200 目（60 μm）；池内紧急曝气增氧装置：微纳米陶瓷曝气柱 1.5L/m；纯氧流量杜瓦瓶 200L。 6. 过滤精度 60 μm，自动清洗生化池≥6m ³ 。 7. 移动床生化填料≥3m ³ ，复合亲水材料 75 孔，比表面积≥1400 m ² /m ³ 。 8. 固定床填料≥1m ³ ，比表面积≥600 m ² /m ³ 。 9. 紫外线杀菌器 50m ³ /h。 10. 循环水泵≥700m ³ /h，臭氧发生器≥10g/h。 11. 检测仪器：溶氧、pH、温度、液位。 12. 智能化增氧及控制一体机：溶解氧温度传感器 1 只；pH 传感器 1 只，触摸屏≥10 寸。 13. 溶解氧智能控制系统 1 套：断电、低氧、手动 3 种控制模式。	70000	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	水体净化处 理系统	100-150m ³ /h 循 环水处理设备 （养殖密度： 30kg/m ³ ）	1. 水处理量 100-150m ³ /h 2. 养殖密度 30kg/m ³ ，水体交换率 1 次/h。 3. 养殖池容量：50m ³ ，材质 PP，直径 6-8m，深度 1.2-1.5m。 4. 微滤蛋白一体机：流量≥50m ³ /h，过滤精度 200 目（60 μm）；池内紧急曝气增氧装置：微纳米陶瓷曝气柱 1.5L/m；纯氧流量杜瓦瓶 200L。 5. 生化池≥10m ³ 。 6. 移动床生化填料≥5m ³ ，复合亲水材料，复配细菌附着基，加快菌群形成 75 孔，比表面积≥1400 m ² /m ³ ，固定床填料≥1m ³ ，比表面积≥600 m ² /m ³ 。 7. 循环水泵≥100m ³ /h，臭氧发生器≥20g/h。 8. 低压管道溶氧锥≥100m ³ /h。 9. 池内紧急曝气增氧装置：微纳米陶瓷曝气柱 1.5L/m。 10. 纯氧流量检测仪器：溶氧、pH、温度、液位。 11. 智能化增氧及控制一体机：溶解氧温度传感器 1 只；pH 传感器 1 只；触摸屏≥10 寸。 12. 溶解氧智能控制系统 1 套：断电、低氧、手动 3 种控制模式。	91000	

畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	水体净化处 理系统	100-150m ³ /h 循 环水处理设备 (养殖密度: 50kg/m ³)	1. 水处理量 100-150m ³ /h。 2. 养殖密度 50kg/m ³ ，水体交换率 1-1.4 次/h 3. 微滤蛋白一体机: 过滤精度 60 μm，自动清洗，流量≥100m ³ /h；池内紧急曝气增氧装置: 微纳米陶瓷曝气柱 1.5L/m，纯氧流量杜瓦瓶 200L。 4. 生化池≥15m ³ 。 5. 移动床生化填料≥8m ³ ，复合亲水材料，复配细菌附着基，加快菌群形成 75 孔，比表面积≥1400 m ² /m ³ ，固定床填料≥2m ³ ，比表面积≥600 m ² /m ³ 。 6. 紫外线杀菌器 100m ³ /h 7. 循环水泵 100-150m ³ /h，臭氧发生器≥20g/h。 8. 低压变径溶氧锥≥100m ³ /h。 9. 检测仪器: 溶氧、pH、温度、液位。 10. 智能化增氧及控制一体机: 溶解氧温度传感器 1 只；pH 传感器 1 只；触摸屏≥10 寸。 11. 溶解氧智能控制系统 1 套: 断电、低氧、手动 3 种控制模式。	122500	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	水体净化处 理系统	200-300m ³ /h 循 环水处理设备 (养殖密度: 30kg/m ³)	1. 水处理量 200-300m ³ /h。 2. 养殖密度 30 公斤/m ³ ，水体交换率 1 小时/次。 3. 养殖池容量 200m ³ ，材质 PP，直径 6-8m，深度 1.2-1.5m 4. 微滤蛋白一体机: 过滤精度 60 μm，自动清洗，流量≥200m ³ /h。 5. 池内紧急曝气增氧装置: 微纳米陶瓷曝气柱 1.5L/m，纯氧流量杜瓦瓶 200L。 6. 生化池≥30m ³ 。 7. 移动床生化填料≥12m ³ ，复合亲水材料，复配细菌附着基，加快菌群形成 75 孔，比表面积≥1400 m ² /m ³ ，固定床填料≥4m ³ ，比表面积≥600 m ² /m ³ 。 8. 循环水泵 150-200m ³ /h，臭氧发生器≥40g/h。 9. 低压变径溶氧锥≥150m ³ /h。 10. 检测仪器: 溶氧、pH、温度、液位。 11. 智能化增氧及控制一体机: 溶解氧温度传感器 1 只；pH 传感器 1 只，触摸屏≥10 寸。 12. 溶解氧智能控制系统 1 套: 断电、低氧、手动 3 种控制模式。	196000	

畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	水体净化处 理系统	200-300m ³ /h 循 环水处理设备 (养殖密度: 50kg/m ³)	1. 水处理量 200-300m ³ /h。 2. 养殖密度 50kg/m ³ , 水体交换率 1-1.5 次/h。 3. 养殖池容量 200m ³ , 材质 PP, 直径 6-8m, 深度 1.2-1.5m。 4. 微滤机流量≥200m ³ /h, 过滤精度 60 μm。 5. 生化池≥40m ³ 。 6. 移动床生化填料≥20m ³ , 复合亲水材料, 复配细菌附着基, 加快菌群形成 75 孔, 比表面积≥1400 m ² /m ³ , 固定床填料≥10m ³ , 比表面积≥600 m ² /m ³ 。 7. 紫外线杀菌器 250m ³ /h, 循环水泵 300-400m ³ /h, 臭氧发生器≥40g/h。 8. 中压溶氧锥≥80m ³ /h。 9. 二氧化碳吹脱器: 流量≥120m ³ /h。 10. 检测仪器: 溶氧、pH、温度、液位。 11. 智能化增氧及控制一体机: 溶解氧温度传感器 1 只; pH 传感器 1 只, 触摸屏≥10 寸。 12. 溶解氧智能控制系统 1 套: 断电、低氧、手动 3 种控制模式。	238000	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	水体净化处 理系统	300-400m ³ /h 循 环水处理设备 (养殖密度: 30kg/m ³)	1. 水处理量 300-400m ³ /h。 2. 养殖密度 30kg/m ³ , 水体交换率 1-1.4 次/h。 3. 养殖池容量≥300m ³ 。 4. 微滤机: 流量≥300m ³ /h, 过滤精度 200 目 (60 μm)。 5. 自动清洗生化池≥50m ³ 。 6. 移动床生化填料≥20m ³ , 75 孔, 比表面积≥1400 m ² /m ³ , 固定床填料≥10m ³ , 比表面积≥600 m ² /m ³ 。 7. 紫外线杀菌器 300m ³ /h。 8. 二氧化碳吹脱器: 流量≥200m ³ /h, 循环水泵 300-450m ³ /h。 9. 臭氧发生器≥60g/h。 10. 溶氧锥≥120m ³ /h。 11. 检测仪器: 溶氧、pH、tss、ORP、温度、液位。 12. 智能化溶氧控制柜: 与溶氧探头相连, 根据设定阈值独立控制每个养殖池的增氧设备。具有断电自动开启、低氧自启、手动调教 3 种模式。 13. 智能化控制柜: 溶解氧温度传感器 1 只; pH 传感器 1 只, 触摸屏≥10 寸。	315000	

畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	水体净化处 理系统	300-400m ³ /h 循 环水处理设备 (养殖密度: 50kg/m ³)	1. 水处理量 300-400m ³ /h。 2. 养殖密度 50kg/m ³ ，水体交换率 1-1.4 次/h。 3. 养殖池容量≥300m ³ 。 4. 微滤机：流量≥300m ³ /h，过滤精度 200 目（60 μm）。 5. 自动清洗生化池≥50m ³ 。 6. 移动床生化填料≥20m ³ ，75 孔，比表面积≥1400 m ² /m ³ ，固定床填料≥10m ³ ，比表面积≥600 m ² /m ³ 。 7. 紫外线杀菌器 300m ³ /h。 8. 二氧化碳吹脱器：流量≥200m ³ /h，循环水泵 300-450m ³ /h。 9. 臭氧发生器≥60g/h。 10. 溶氧锥≥120m ³ /h。 11. 检测仪器：溶氧、pH、tss、ORP、温度、液位。 12. 智能化溶氧控制柜：与溶氧探头相连，根据设定阈值独立控制每个养殖池的增氧设备。具有断电自动开启、低氧自启、手动调教 3 种模式。 13. 智能化控制柜：溶解氧温度传感器 1 只；pH 传感器 1 只，触摸屏≥10 寸。	392000	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	水体净化处 理系统	400-600m ³ /h 循 环水处理设备 (养殖密度: 30kg/m ³)	1. 水处理量 400-600m ³ /h。 2. 养殖密度 30kg/m ³ 。水体交换率 1 小时/次。 3. 养殖池容量≥400m ³ 。 4. 微滤机：流量≥400m ³ /h，过滤精度 60 μm。 5. 自动清洗水泵池：停留时间> 2min。 6. 生化池≥60m ³ 。 7. 移动床生化填料≥25m ³ ，75 孔，比表面积≥1400 m ² /m ³ ，固定床填料≥10m ³ ，比表面积>600 m ² /m ³ 。 8. 紫外线杀菌器：300m ³ /h，循环水泵 400m ³ /h。 9. 臭氧发生器≥100g/h。 10. 溶氧锥≥120m ³ /h。 11. 检测仪器：溶氧、pH、温度、液位。 12. 智能化溶氧控制柜：与溶氧探头相连，根据设定阈值独立控制每个养殖池的增氧设备。具有断电自动开启、低氧自启、手动调教 3 种模式。 13. 智能化控制柜：溶解氧温度传感器 1 只；pH 传感器 1 只，触摸屏≥10 寸。	420000	

畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	水体净化处 理系统	400-600m ³ /h 循 环水处理设备 (养殖密度: 50kg/m ³)	1. 水处理量: 400-600m ³ /h。 2. 养殖密度: 50kg/m ³ , 水体交换率 1-1.5 次/h。 3. 养殖池容量≥400m ³ 。 4. 微滤机: 流量≥400m ³ /h, 过滤精度 60 μm。 5. 自动清洗生化池≥100m ³ 。 6. 移动床生化填料≥40m ³ , 75 孔, 比表面积≥1400 m ² /m ³ , 固定床填料≥15m ³ , 比表面积≥600 m ² /m ³ 。 7. 紫外线杀菌器 300m ³ /h, 循环水泵 400-600m ³ /h。 8. 二氧化碳吹脱器: 流量≥400m ³ /h。 9. 臭氧发生器≥100g/h。 10. 溶氧锥≥120m ³ /h。 11. 检测仪器: 溶氧、pH、tss、ORP、温度、液位。 12. 智能化溶氧控制柜: 与溶氧探头相连, 根据设定阈值独立控制每个养殖池的增氧设备。具有断电自动开启、低氧自启、手动调教 3 种模式。 13. 智能化控制柜: 溶解氧温度传感器 1 只; pH 传感器 1 只, 触摸屏≥10 寸。	483000	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	水体净化处 理系统	1000m ³ /h 循环 水处理设备 (养 殖密度: 30kg/m ³)	1. 水处理量 1000m ³ /h。 2. 养殖密度 30kg/m ³ , 水体交换率 1 小时/次。 3. 养殖池容量 800-1000m ³ 。 4. 微滤机: 流量≥1000m ³ /h, 过滤精度 60 μm。 5. 自动清洗生化池≥120m ³ 。 6. 移动床生化填料≥40m ³ , 75 孔, 比表面积≥1400 m ² /m ³ , 固定床填料≥20m ³ , 比表面积≥600 m ² /m ³ 。 7. 紫外线杀菌器 300m ³ /h, 循环水泵 1000m ³ /h。 8. 臭氧发生器≥150g/h。 9. 溶氧锥≥150m ³ /h。 10. 检测仪器: 溶氧、pH、液位、温度。 11. 智能化溶氧控制柜: 与溶氧探头相连, 根据设定阈值独立控制每个养殖池的增氧设备。具有断电自动开启、低氧自启、手动调教 3 种模式。 12. 智能化控制柜: 溶解氧温度传感器 1 只; pH 传感器 1 只, 触摸屏≥10 寸。	700000	

畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	水体净化处 理系统	1000m ³ /h 循环 水处理设备（养 殖密度：50kg/m ³ ）	1. 水处理量 1000-1500m ³ /h。 2. 养殖密度 50kg/m ³ ，水体交换率 1-1.5 次/h。 3. 养殖池容量 800-1000m ³ 。 4. 微滤机：流量≥1000m ³ /h，过滤精度 60 μm。 5. 自动清洗生化池≥200m ³ 。 6. 移动床生化填料≥80m ³ ，75 孔，比表面积≥1400 m ² /m ³ ，固定床填料≥40m ³ ，比表面积≥600 m ² /m ³ 。 7. 紫外线杀菌器≥600m ³ /h。 8. 二氧化碳吹脱器：流量≥500m ³ /h，循环水泵 1000-1500m ³ /h。 9. 臭氧发生器≥300g/h。 10. 氧气源溶氧锥≥300m ³ /h。 11. 检测仪器：溶氧、pH、tss、ORP、温度、液位。 12. 智能化溶氧控制柜：与溶氧探头相连，根据设定阈值独立控制每个养殖池的增氧设备。具有断电自动开启、低氧自启、手动调教 3 种模式 13. 智能化控制柜：溶解氧温度传感器 1 只；pH 传感器 1 只，触摸屏≥10 寸。	875000	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	水体净化处 理系统	150-500t 工厂化 养殖微滤系统	1. 养殖容器：材质 PP，边板≥6mm，底板≥8mm，总容积≥150m ³ 。 2. 生化池：材质 PP，总容积≥80m ³ 。 3. 生化池曝气机≥4kW，风机转速≥430r/min，气压≥0.2MPa，风量≥2.5/m ³ 。 4. 生化池气盘：PP 材质，长度≥100m。 5. 鱼池增氧气管：送气长度≥150m。 6. 变频水泵：功率≥3kW，扬程≥4.5m，流量≥150t/h。 7. 微滤机：处理流量≥150t/h，电机功率≥0.5kW，316L 不锈钢材质，≥200 目网。 8. 生化填料：生化比表面≥4000 m ² /m ³ ，总体积≥10m ³ 。 9. 臭氧机：不锈钢材质，含时间控制/内置空压机/精密过滤器/冷风机/气源处理器。 10. 微波杀菌仪：流量≥150t/h，不锈钢材质。 11. 纯氧混合器≥10L/min。 12. 生化菌种：硝化菌种≥15L，硝化细菌 80 亿/L。 13. 变频增氧机功率≥4kW。	165620	

畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	水体净化处 理系统	500t 及以上工厂 化养殖微滤系统	1. 养殖容器：材质 PP，边板 $\geq 6\text{mm}$ ，底板 $\geq 8\text{mm}$ ，总容积 $\geq 500\text{m}^3$ 。 2. 生化池：材质 PP，总容积 $\geq 110\text{m}^3$ 。 3. 生化池瀑气机：功率 $\geq 10\text{kW}$ ，风机转速 $\geq 430\text{r/min}$ ，气压 $\geq 0.2\text{MPa}$ ，风量 $\geq 7.5/\text{m}^3$ 。 4. 生化池气盘：PP 材质，长度 $\geq 100\text{m}$ 。 5. 鱼池增氧气管：送气长度 $\geq 300\text{m}$ 。 6. 变频水泵：功率 $\geq 5.5\text{kW}$ ，扬程 $\geq 10\text{m}$ ，流量 $\geq 280\text{t/h}$ 。 7. 微滤机：处理流量 $\geq 500\text{t/h}$ ，电机功率 $\geq 0.75\text{kW}$ ，316L 不锈钢材质， ≥ 200 目网。 8. 生化填料：生化比表面 $\geq 4000\text{m}^2/\text{m}^3$ ，总体积 $\geq 58\text{m}^3$ 。 9. 臭氧机：不锈钢材质，含时间控制/内置空压机/精密过滤器/冷风机/气源处理器。 10. 微波杀菌仪：流量 $\geq 500\text{t/h}$ ，不锈钢材质。 11. 纯氧混合器： $\geq 25\text{L/min}$ 。 12. 生化菌种：硝化菌种 $\geq 60\text{L}$ ，硝化细菌 ≥ 80 亿/L。 13. 变频增氧机功率 $\geq 7.5\text{kW}$ 。	525280	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	水产养殖箱 体	小型方形孵化箱	1. 规格： $1\text{m}^3 \leq \text{容积} < 1.5\text{m}^3$ 。 2. 材质：玻璃钢；一次性整体成型；内部光滑平整、外表面均匀。	700	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	水产养殖箱 体	中型方形孵化箱	1. 规格： $1.5\text{m}^3 \leq \text{容积} < 2.5\text{m}^3$ 。 2. 材质：玻璃钢；一次性整体成型；内部光滑平整、外表面均匀。	1120	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	水产养殖箱 体	大型方形孵化箱	1. 规格：容积 $\geq 2.5\text{m}^3$ 。 2. 材质：玻璃钢；一次性整体成型；内部光滑平整、外表面均匀。	1260	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	水产养殖箱 体	小型圆形孵化箱	1. 规格： $1.5\text{m}^3 \leq \text{容积} < 2\text{m}^3$ 。 2. 材质：玻璃钢；一次性整体成型；内部光滑平整、外表面均匀。	470	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	水产养殖箱 体	中型圆形孵化箱	1. 规格： $2\text{m}^3 \leq \text{容积} < 3\text{m}^3$ 。 2. 材质：玻璃钢；一次性整体成型；内部光滑平整、外表面均匀。	770	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	水产养殖箱 体	大型圆形孵化箱	1. 规格：容积 $\geq 3\text{m}^3$ 。 2. 材质：玻璃钢；一次性整体成型；内部光滑平整、外表面均匀。	1330	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	水产养殖箱 体	孵化监测成套设 备	1. 16 路 800 万像素采集终端，包括体征识别功能，支持多种智能资源切换。 2. 全天行为监测，自动切换昼夜模式，目标特征识别。 3. 混合目标检测、智慧管理、产卵动作监控、周界特征抓拍，支持同时抓拍 30 张特征，支持对运动对象进行检测、跟踪、抓拍、分析、筛选，存储功能。 4. 高清 1080P 及以上视频储存时长 ≥ 30 天。 5. 动物行为报警，支持动物体内植入电子芯片扫描、读取、信息存档功能，可 16 路高清屏幕监看产蛋孵化过程，实时网络信息传输，连接移动客户端，支持远程在线及回看功能，具备孵化数据合并分析功能。	56280	

畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	水产养殖箱 体	100-250L 恒温箱	1. 100L≤容积<250L。 2. 控温范围 0-70℃。 3. 半导体控温；触摸屏，可程序升降温。 4. 高精度半导体控温环境模拟恒温箱，10 年及以上数据存储；内外全不锈钢材质；温度均匀性：≤±0.3℃，温度波动度：≤0.1℃；温度范围：0-70℃；多重温度安全控制：具有基于目标温度的自动安全控制功能、高低温超限报警、TB 报警器；可远程监控设备运行状态。 5. 气候模拟：可将外部采集的气候变化数据导入至设备进行模拟气候变化，阶段数无限制；具有热负荷平衡功能。	34300	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	水产养殖箱 体	250L 及以上恒温 箱	1. 容积≥250L。 2. 控温范围 0-70℃。 3. 控湿范围 10-90%RH。 4. 半导体控温控湿；触摸屏，可程序升降温。 5. 高精度半导体控温控湿环境模拟恒湿恒温箱，10 年及以上数据存储；内外全不锈钢材质；温度均匀性：≤±0.3℃，温度波动度：≤0.1℃；温度范围：0-70℃；多重温度安全控制：具有基于目标温度的自动安全控制功能、高低温超限报警、TB 报警器；可远程监控设备运行状态。 6. 气候模拟：可将外部采集的气候变化数据导入至设备进行模拟气候变化，阶段数无限制；具有热负荷平衡功能。	68600	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	鱼菜共生系 统	100m ³ 鱼菜共生 系统 (养殖密度 25kg/m ³)	1. 养殖水体≥100m ³ ，养殖池直径 6-10m、PP 材质，系统流量≥100m ³ /h，养殖量≥2500kg。 2. 微滤机处理量≥100m ³ /h，过滤精度≥200 目。 3. 微纳米陶瓷曝气柱纯氧流量≥1.5L/m。 4. 智能化增氧及控制一体机 水质监测系统：溶解氧温度传感器 1 只；pH 传感器 1 只，触摸屏≥10 寸，溶解氧智能控制系统 1 套：断电、低氧、手动 3 种控制模式。 5. 无动力变径增氧器≥100m ³ /h。 6. 含基质种植床，含尾水及废弃物的综合利用功能。 7. 含 EM 微生物好氧发酵及蚯蚓分解池。	98000	

畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	鱼菜共生系 统	100m ³ 鱼菜共生 系统 (养殖密度 40kg/m ³)	1. 养殖水体≥100m ³ ，养殖池直径 6-10m、PP 材质，系统流量≥100m ³ /h，养殖量≥4000kg。 2. 微滤机处理量≥100m ³ /h，过滤精度≥200 目。 3. 微纳米陶瓷曝气柱纯氧流量≥1.5L/m。 4. 智能化增氧及控制一体机 水质监测系统：溶解氧温度传感器 1 只，pH 传感器 1 只，触摸屏≥10 寸，溶解氧智能控 制系统 1 套：断电、低氧、手动 3 种控制模式。 5. 无动力变径增氧器≥100m ³ /h。 6. 含基质种植床，含尾水及废弃物的综合利用功能。 7. 含 EM 微生物好氧发酵及蚯蚓分解池。	122500	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	鱼菜共生系 统	200m ³ 鱼菜共生 系统 (养殖密度 25kg/m ³)	1. 养殖水体≥200m ³ ，养殖池直径 6-10m、PP 材质，系统流量≥100m ³ /h，养殖量≥5000kg。 2. 微滤机处理量≥100m ³ /h，过滤精度≥200 目。 3. 微纳米陶瓷曝气柱纯氧流量≥1.5L/m。 4. 智能化增氧及控制一体机 水质监测系统：溶解氧温度传感器 1 只，pH 传感器 1 只，触摸屏≥10 寸，溶解氧智能控 制系统 1 套：断电、低氧、手动 3 种控制模式。 5. 无动力变径增氧器≥200m ³ /h。 6. 含基质种植床，含尾水及废弃物的综合利用功能。 7. 含 EM 微生物好氧发酵及蚯蚓分解池。	192500	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	鱼菜共生系 统	200m ³ 鱼菜共生 系统 (养殖密度 40kg/m ³)	1. 养殖水体≥200m ³ ，养殖池直径 6-10m、PP 材质，系统流量≥100m ³ /h，养殖量≥8000kg。 2. 微滤机处理量≥100m ³ /h，过滤精度≥200 目。 3. 微纳米陶瓷曝气柱纯氧流量≥1.5L/m。 4. 智能化增氧及控制一体机 水质监测系统：溶解氧温度传感器 1 只，pH 传感器 1 只，触摸屏≥10 寸，溶解氧智能控 制系统 1 套：断电、低氧、手动 3 种控制模式。 5. 无动力变径增氧器≥200m ³ /h。 6. 含基质种植床，含尾水及废弃物的综合利用功能。 7. 含 EM 微生物好氧发酵及蚯蚓分解池。	227500	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	鱼菜共生系 统	250m ³ 鱼菜共生 系统 (养殖密度 25kg/m ³)	1. 养殖水体≥250m ³ ，养殖池直径 6-10m、PP 材质，系统流量≥150m ³ /h，养殖量≥6250kg。 2. 微滤机处理量≥100m ³ /h，过滤精度≥200 目。 3. 微纳米陶瓷曝气柱纯氧流量≥1.5L/m。 4. 智能化增氧及控制一体机 水质监测系统：溶解氧温度传感器 1 只，pH 传感器 1 只，触摸屏≥10 寸，溶解氧智能控 制系统 1 套：断电、低氧、手动 3 种控制模式。 5. 无动力变径增氧器≥200m ³ /h。 6. 含基质种植床，含尾水及废弃物的综合利用功能。 7. 含 EM 微生物好氧发酵及蚯蚓分解池。	262500	

畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	鱼菜共生系 统	250m ³ 鱼菜共生 系统 (养殖密度 40kg/m ³)	1. 养殖水体≥250m ³ ，养殖池直径 6-10m、PP 材质，系统流量≥200m ³ /h，养殖量≥10000kg。 2. 微滤机处理量≥200m ³ /h，过滤精度≥200 目。 3. 微纳米陶瓷曝气柱纯氧流量≥1.5L/m。 4. 智能化增氧及控制一体机 水质监测系统：溶解氧温度传感器 1 只，pH 传感器 1 只，触摸屏≥10 寸，溶解氧智能控制系统 1 套：断电、低氧、手动 3 种控制模式。 5. 无动力变径增氧器≥200m ³ /h。 6. 含基质种植床，含尾水及废弃物的综合利用功能。 7. 含 EM 微生物好氧发酵及蚯蚓分解池。	297500	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	鱼菜共生系 统	300m ³ 鱼菜共生 系统 (养殖密度 25kg/m ³)	1. 养殖水体≥300m ³ ，养殖池直径 6-10m、PP 材质，系统流量≥200m ³ /h，养殖量≥7500kg。 2. 微滤机处理量≥100m ³ /h，过滤精度≥200 目。 3. 微纳米陶瓷曝气柱纯氧流量≥1.5L/m。 4. 智能化增氧及控制一体机 水质监测系统：溶解氧温度传感器 1 只，pH 传感器 1 只，触摸屏≥10 寸，溶解氧智能控制系统 1 套：断电、低氧、手动 3 种控制模式。 5. 无动力变径增氧器≥200m ³ /h。 6. 含基质种植床，含尾水及废弃物的综合利用功能。 7. 含 EM 微生物好氧发酵及蚯蚓分解池。	280000	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	鱼菜共生系 统	300m ³ 鱼菜共生 系统 (养殖密度 40kg/m ³)	1. 养殖水体≥300m ³ ，养殖池直径 6-10m、PP 材质，系统流量≥200m ³ /h，养殖量≥12000kg。 2. 微滤机处理量≥200m ³ /h，过滤精度≥200 目。 3. 微纳米陶瓷曝气柱纯氧流量≥1.5L/m。 4. 紫外线杀菌≥100 立方/小时。 5. 智能化增氧及控制一体机 水质监测系统：溶解氧温度传感器 1 只，pH 传感器 1 只，触摸屏≥10 寸，溶解氧智能控制系统 1 套：断电、低氧、手动 3 种控制模式。 6. 无动力变径增氧器≥200m ³ /h。 7. 含基质种植床，含尾水及废弃物的综合利用功能。 8. 含 EM 微生物好氧发酵及蚯蚓分解池。	315000	

畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	鱼菜共生系 统	30m³ 鱼菜共生系 统（养殖密度 20-40kg/m³）	1. 智能控制模块：12 路 PLC 智能控制柜；手动/自动循环水系统控制；种植区灌溉施肥自动控制；停电通知功能；备用设备自动切换；自动补水控制功能。 2. 养殖模块：鱼池直径 4m，帆布镀锌板材质，总有效池容 30m³，养殖量 600-1200kg；日均循环次数 1-4 次，单次污染去除率≥75%；系统流量 10m³/h，一用一备；无动力排水与吸污。 3. 增氧曝气模块：高压风机微纳米曝气，一用一备，通气量 50-80m³/h。 4. 水体调蓄与预处理模块：预制调蓄池，总有效池容≥6m³；微滤机处理能力 10m³/h，过滤精度 200 目，悬浮物去除率≥50%；污泥收集水泵 2 台，一用一备。 5. 种植模块：基质栽培设施，潮汐式供排水、矿物微生物协同水质净化工艺，养分回收率≥98%；系统流量 10m³/h，一用一备；无动力排水。 6. 水质在线监测模块：pH、EC、溶解氧、温度等 4 参数传感器；云平台与客户端实时数据监测、阈值设定、异常通知等功能。	121800	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	鱼菜共生系 统	60m³ 鱼菜共生系 统（养殖密度 20-40kg/m³）	1. 智能控制模块：12 路 PLC 智能控制柜；远程/本地、手动/自动循环水系统控制；种植区灌溉施肥自动控制；停电及设备异常通知功能；备用设备自动切换；自动补水控制功能。 2. 养殖模块：鱼池直径 4-6m，帆布镀锌板材质，总有效池容 60m³，养殖量 1200-2400kg；日均循环次数 1-4 次，单次污染去除率≥75%；系统流量 10m³/h，一用一备；无动力排水与吸污。 3. 增氧曝气模块：高压风机微纳米曝气，一用一备，通气量 50-80m³/h。 4. 水体调蓄与预处理模块：预制调蓄池，总有效池容≥18m³；微滤机处理能力 10m³/h，过滤精度 200 目，悬浮物去除率≥50%；污泥收集水泵 2 台，一用一备。 5. 种植模块：基质栽培设施，潮汐式供排水、矿物微生物协同水质净化工艺，养分回收率≥98%；系统流量 10m³/h，设备一用一备；无动力排水。 6. 水质在线监测模块：pH、EC、溶解氧、温度等 4 参数传感器；云平台与客户端实时数据监测、阈值设定、异常通知等功能。	139300	

畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	鱼菜共生系 统	90m ³ 鱼菜共生系 统（养殖密度 20-40kg/m ³ ）	1、智能控制模块：24 路 PLC 智能控制柜； 远程/本地、手动/自动循环水系统控制； 种植区灌溉施肥自动控制； 停电及设备异常通知功能； 备用设备自动切换； 自动补水控制功能。 2、养殖模块：鱼池直径 6-10m，帆布镀锌板材质，总有效池容 90m³，养殖量 1800~3600kg； 日均循环次数 1-4 次，单次污染去除率≥75%；系统流量 15m³/h，一用一备；无动力排水与吸污。 3、增氧曝气模块：高压风机微纳米曝气，一用一备，通气量 80-120m³/h。 4、水体调蓄与预处理模块：预制调蓄池，总有效池容≥18m³；微滤机处理能力 15m³/h，过滤精度 200 目，悬浮物去除率≥50%；污泥收集水泵 2 台，一用一备。 5、种植模块：基质栽培设施，潮汐式供排水、矿物微生物协同水质净化工艺，养分回收率≥98%；系统流量 15m³/h，一用一备；无动力排水。 6、水质在线监测模块：GPRS-4G 全网通无线通讯；pH、EC、溶解氧、温度等 4 参数传感器；云平台与客户端实时数据监测、阈值设定、异常通知等功能。	174300	
畜牧水产 养殖机械	水产养 殖机械	鱼菜共生系 统	120m ³ 鱼菜共生系 统（养殖密度 20-40kg/m ³ ）	1. 智能控制模块：24 路 PLC 智能控制柜；远程/本地、手动/自动循环水系统控制；种植区灌溉施肥自动控制； 停电及设备异常通知功能； 备用设备自动切换； 自动补水控制功能。 2. 养殖模块：鱼池直径 6-10m，帆布镀锌板材质，总有效池容 120m³，养殖量 2400-4800kg； 日均循环次数 1-4 次，单次污染去除率≥75%；系统流量 20m³/h，一用一备；无动力排水与吸污。 3. 增氧曝气模块：高压风机微纳米曝气，一用一备，通气量 80-120m³/h。 4. 水体调蓄与预处理模块：预制调蓄池，总有效池容≥24m³；微滤机处理能力 20m³/h，过滤精度 200 目，悬浮物去除率≥50%；污泥收集水泵 2 台，一用一备。 5. 种植模块：基质栽培设施，潮汐式供排水、矿物微生物协同水质净化工艺，养分回收率≥98%；系统流量 20m³/h，一用一备；无动力排水。 6. 水质在线监测模块：pH、EC、溶解氧、温度等 4 参数传感器；云平台与客户端实时数据监测、阈值设定、异常通知功能。	209300	
种子初加 工机械	种子初 加工机 械	种子加工成 套设备	加工量 1.5-3t/h 种子加工成套设 备	1. 功能：风筛选、比重选、分级机、包衣机、成膜仓、包装秤等主机。 2. 提升输送系统、除尘系统、电控系统等。 3. 1.5t/h≤加工量（小麦）<3t/h。 4. 其它种子生产率按小麦种子的折算系数计算。	52500	
种子初加 工机械	种子初 加工机 械	种子加工成 套设备	加工量 3-5t/h 种 子加工成套设备	1. 功能：风筛选、比重选、分级机、包衣机、成膜仓、包装秤等主机。 2. 提升输送系统、除尘系统、电控系统等。 3. 3t/h≤加工量（小麦）<5t/h。 4. 其它种子生产率按小麦种子的折算系数计算。	236250	

种子初加工机械	种子初加工机械	种子加工成套设备	加工量 5-10t/h 种子加工成套设备	1. 功能：风筛选、比重选、分级机、包衣机、成膜仓、包装秤等主机。 2. 提升输送系统、除尘系统、电控系统等。 3. $5\text{t/h} \leq \text{加工量（小麦）} < 10\text{t/h}$ 。 4. 其它种子生产率按小麦种子的折算系数计算。	275870	
种子初加工机械	种子初加工机械	种子加工成套设备	加工量 10-15t/h 种子加工成套设备	1. 功能：风筛选、比重选、分级机、包衣机、成膜仓、包装秤等主机。 2. 提升输送系统、除尘系统、电控系统等。 3. $10\text{t/h} \leq \text{加工量（小麦）} < 15\text{t/h}$ 。 4. 其它种子生产率按小麦种子的折算系数计算。	506240	
种子初加工机械	种子初加工机械	种子加工成套设备	加工量 15t/h 及以上 种子加工成套设备	1. 功能：风筛选、比重选、分级机、包衣机、成膜仓、包装秤等主机。 2. 提升输送系统、除尘系统、电控系统等。 3. 加工量（小麦） $\geq 15\text{t/h}$ 。 4. 其它种子生产率按小麦种子的折算系数计算。	630000	

种子初加工机械	种子初加工机械	种子无人化包装追溯物流码垛生产线	种子无人化包装追溯物流码垛生产线	一、一次包装设备 1. 功率$\geq 30\text{kW}$。 2. 生产能力$\geq 10\text{t/h}$。 3. 不合格率$\leq 0.2\%$。 4. 满足 1000g-3500g 玉米种子的称量和包装。 5. 称量精度$\pm 0.2\%$。 6. 适应 0.08-0.15mm 可热封复合膜的使用。 7. 设备材质：与物料接触部分为 304 不锈钢材质，其余部分碳钢磷化喷塑。 二、二次包装设备 1. 功率$\geq 30\text{kW}$。 2. 生产能力$\geq 10\text{t/h}$。 3. 不合格率$\leq 0.2\%$。 4. 装袋形式：双列平放。 5. 整列方式：加速汇流。 6. 料袋整型：双层皮带输送机整型。 7. 计数方式：光电计数。 8. 装袋速度≥ 50 袋/min。 9. 包装物料：袋装玉米种子。 10. 外包装袋材质：表面覆膜编织袋。 11. 封口形式：折边线缝、直接线缝。 12. 设备主体为碳钢喷塑。 三、机器人码垛设备 1. 功率$\geq 15\text{kW}$。 2. 码垛能力≥ 600 包/h。 3. 机器人本体负载$\geq 120\text{kg}$。 4. 工作半径$\geq 2400\text{mm}$； 5. 自由度：四轴。 6. 关节速度：J1$\geq 145^\circ/\text{s}$，J2$\geq 110^\circ/\text{s}$，J3$\geq 120^\circ/\text{s}$，J4$\geq 300^\circ/\text{s}$。 7. 手腕允许负载力矩$\geq 250\text{N}\cdot\text{m}$。 8. 重复定位精度$\pm 0.2\text{mm}$。 9. 设备材质：碳钢喷塑。 10. 设备功能构成：自动托盘库、空托盘出盘、码垛定位、实盘过渡、缓存、控制系统。 11. 检测装置：光电控制。 12. 定位装置：气动机构定位。	2835000	
---------	---------	------------------	------------------	---	---------	--

农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	200-400kg/h 果蔬去皮机	1. 200kg/h≤效率<400kg/h。 2. 长度<1000mm。 3. 材质：刀片、机身全不锈钢材质，食品级链板。 4. 去净率≥98%。	92050	
农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	400-750kg/h 果蔬去皮机	1. 400kg/h≤效率<750kg/h。 2. 1000mm≤长度<2000mm。 3. 材质：刀片、机身全不锈钢材质，食品级链板。 4. 去净率≥98%。	165270	
农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	750kg/h 及以上果蔬去皮机	1. 效率≥750kg/h。 2. 长度≥2000mm。 3. 材质：刀片、机身全不锈钢材质，食品级链板。 4. 去净率≥98%。	236950	
农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	检测分级设备	1. 传送速度≥100m/min，可自动分选。 2. 电机功率≥120W，单相变频。 3. 风冷散热；防水等级 IP55 级。 4. 探测器分辨率≤0.4mm。 5. 机器无故障运行时间≥1000h；具备联网和计算机群控功能。 6. 探测灵敏度：金属球直径≥0.8mm，玻璃球直径≥2.0mm，陶瓷球直径≥2.0mm。 7. 主体材料不锈钢，检测射线输出功率≥200W。 8. 单次检查剂量<0.8 μSv/h。 9. 传感器检测速度≥100m/min，检测重量≥10kg，检测条件环境温度-10-40℃。	161000	
农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	重量分选机	1. 档次：8-12 个。 2. 分选尺寸区间：3-10cm。 3. 分选质量区间：20-1500g。 4. 称重精度≤5g。 5. 分级最大速度 15000 个/h。 6. 损伤率≤5%。 7. 分级合格率≥95%。	10500	
农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	卧式毛刷清洗机	1. 设备总功率≥1.5kW。 2. 产能 600-800kg/h。	10850	

农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	果品自动无损检测分拣成套设备	1. 自动化无损检测和分拣设备：长度$\geq 5.5\text{m}$，宽度$\geq 1.4\text{m}$，高度$\geq 0.8\text{m}$；功率$\geq 2\text{kW}$；传送速度$\geq 5\text{位/s}$；分选位6个；铝合金材质，速度可调。 2. 近红外光谱采集系统：光谱扫描速度$< 50\text{m/s}$；外部同步触发：3位及以上同步；4位及以上光源。 3. 称重系统：称重范围100-500g。 4. 同步检测系统：同步位数3组及以上，红外透射式，有物、采集光谱窗口。 5. 品级分选系统：电磁驱动方式，驱动功率$\geq 200\text{W/个}$，分选位数6位及以上。 6. 光谱测量控制设备：包括通讯信号监听、设置参数、自检、测量、品质预测、网络查询等功能。	343000	
农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	马铃薯分级分选成套系统	1. 去石去杂机：产能$\geq 5\text{t/h}$，功率$\geq 3\text{kW}$，辊间净空隙$\leq 30\text{mm}$，去除碎石、杂物直径$< 30\text{mm}$。 2. 挑选机：产能$\geq 5\text{t/h}$，功率$\geq 3\text{kW}$，挑选直径4-9cm可调。 3. 输送机：产能$\geq 5\text{t/h}$，功率$\geq 3\text{kW}$，传送速率$\geq 2\text{m/min}$。 4. 提升机：产能$\geq 5\text{t/h}$，功率$\geq 3\text{kW}$，提升速率$\geq 2\text{m/min}$。 5. 通风设备：风量$\geq 37000\text{m}^3/\text{h}$，功率$\geq 4\text{kW}$。 6. 传送设备：单个承载重量$\geq 1.5\text{t}$，总承重量$\geq 2250\text{t}$，最低工作温度$-18^\circ\text{C}$，使用寿命$\geq 20$年。 7. 马铃薯转运设备：工作温度$-25\sim 40^\circ\text{C}$，使用寿命$\geq 5$年，单个产品承重动载$\geq 1.5\text{t}$、静载$\geq 6\text{t}$，总承重动载$\geq 22500\text{t}$、静载$\geq 90000\text{t}$。	924000	
农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	叶菜分级成套设备	1. 传送带机：可调节高度输送带，材质不锈钢，生产能力$\geq 3000\text{kg/h}$。 2. 全自动分选机：分选范围15-200目，气压范围0.6-0.8MPa，混合气体压力设定0.15-0.20MPa，材质304不锈钢，生产能力$\geq 7500\text{kg/h}$，分选率$\geq 99\%$。 3. 分选保鲜机：额定功率$\geq 10\text{kW}$，材质304不锈钢，生产能力$\geq 3\text{t/h}$，分选率$\geq 97\%$。 4. 滚动分选机：平均电耗$\leq 6\text{kW}\cdot\text{h}$，最低绝对负压$\geq -0.1\text{MPa}$，抽气速度$\geq 200\text{m}^3/\text{h}$，材质不锈钢，生产能力$\geq 1500\text{kg/h}$，分选率$\geq 95\%$。 5. 自动分选机：总功率$\geq 8\text{kW}$，材质不锈钢，生产能力$\geq 1000\text{kg/h}$，分选率$\geq 95\%$。 6. 异型保鲜分选机：登录项目数$\geq 3000$，运行湿度20-85%，功率$\geq 850\text{W}$，材质不锈钢，生产能力$\geq 1200\text{kg/h}$，分选率$\geq 95\%$。 7. 传送机：材质不锈钢。 8. 双层检修输送机：额定功率$\geq 0.7\text{kW}$，材质不锈钢，生产能力$\geq 10000\text{kg/h}$，输送率$> 90\%$。 9. 热风循环烘干箱：加热功率$\geq 9\text{kW/支}$，鼓风功率$\geq 750\text{W}$，最高烘干温度250°C，环境温度$0\sim 40^\circ\text{C}$，材质不锈钢，生产能力$\geq 100\text{kg/h}$，烘干效率$\geq 95\%$。 10. 真空滚揉机：滚筒容积$\geq 700\text{L}$，装料量$\geq 280\text{L}$，真空度0.04-0.08MPa，滚筒转速$\geq 7\text{r/min}$，运转方式断续式周期运转，可调总功率$1.5\pm 0.75\text{kW}$，材质不锈钢，生产能力$\geq 500\text{kg/h}$，成品率$\geq 90\%$。 11. 物料提升机：功率$\geq 0.75\text{kW}$，竖刀切速$\geq 130\text{次/min}$，生产效率$\geq 720\text{kg/h}$。	1011500	

农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	叶类蔬菜分级组合系统	1. 分级系统功率 $\geq 0.1\text{kW}$ 。 2. 分级系统材质 304 不锈钢。 3. 分级系统 MCU 控制系统，控制电箱防水等级 P65。 4. 分级系统分级计量规格 2000g；最大组合数量 7；分级计量精度 $\pm 4\text{g}$ ；速度 ≥ 15 组/min。 5. 分级系统分级输送带长 500mm，宽 160mm。 6. 复检系统功率 $\geq 0.5\text{kW}$ 。 7. 复检系统材质 304 不锈钢，皮带食品级 PU。 8. 复检系统 PLC 控制系统，控制电箱防水等级 P65。 9. 复检系统最大复检长度 $\geq 700\text{mm}$ ；最大复检宽度 $\geq 300\text{mm}$ ；最大复检重量 $\geq 14\text{kg}$ ；复检精度 $\pm 0.1\text{g}-\pm 0.5\text{g}$ ；复检速度 ≥ 30 个/min； 10. 分流机构材质 304 不锈钢，皮带食品级 PU，分流机构长度 908mm；宽度 400mm；分流响应时间小于 0.5s； 11. 过渡输送线材质 304 不锈钢，皮带食品级 PU； 12. 过渡输送线长度 800mm；宽度 300mm；输送速度 1-30m/min 13. 贴标机材质 304 不锈钢，皮带食品级 PU； 14. 贴标机精度 $\pm 1\text{mm}$ ；速度 40—100 件/分钟；适用产品长度 40—600mm；适用产品宽度 40—250mm 15. 适合于菠菜、油菜等叶类蔬菜	87990	
农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	甘蓝分级机	1. 材质 304 不锈钢； 2. 输送带结构防滑式结构； 3. 皮带材质食品级 PU； 4. 分级拨杆结构:导式结构，出料槽平缓设计，约 15 度倾斜角； 5. 分选规格 $\leq 3000\text{g}$ ； 6. 分选精度 ± 2 克； 7. 分选级别 5 级+剔除段； 8. 主输送带宽度 $\geq 300\text{mm}$ ； 9. 分级速度 ≥ 40 个/min； 10. 功率 $\geq 0.5\text{kW}$ ；	38220	

农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	果类蔬菜分级组合机	1. 分级组合机功率 $\geq 0.5\text{kW}$; 2. 分级组合机材质 304 不锈钢, 皮带食品级 PU; 3. 分级组合机 PLC 控制系统, 控制电箱防水等级 P65; 4. 分级组合机分级计量规格 $\leq 2000\text{g}$; 最大组合数量: 12; 分级计量精度: $\pm 4\text{g}$; 速度不少于 30 组/min。 5. 复检机功率 $\geq 0.5\text{kW}$; 6. 复检机材质 304 不锈钢, 皮带食品级 PU; 7. 复检机 PLC 控制系统, 控制电箱防水等级 P65; 8. 复检机最大复检长度 $\geq 700\text{mm}$; 最大复检宽度 $\geq 300\text{mm}$; 最大复检重量 $\geq 14\text{kg}$; 复检精度 $\pm 0.1\text{g}$ 、 $\pm 0.5\text{g}$; 复检速度 ≥ 30 个/min。 8. 分流机构材质 304 不锈钢, 皮带蓝色食品级 PU。 9. 分流机构长度 $\geq 908\text{mm}$, 宽度 $\geq 400\text{mm}$ 。 10. 分流机构分流响应时间 $< 0.5\text{s}$ 、 11. 过渡输送线材质 304 不锈钢, 皮带食品级 PU。 12. 过渡输送线长度 $\geq 800\text{mm}$, 宽度 $\geq 300\text{mm}$; 输送速度 1-30m/min。 13. 贴标机材质 304 不锈钢, 皮带食品级 PU; 14. 贴标机精度 $\pm 1\text{mm}$, 速度 40-100 件/min; 适用产品长度 40-600mm, 适用产品宽度 40-250mm。	122570	
农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	小番茄分选组合机	1. 分级组合机功率 $\geq 1.5\text{kW}$ 。 2. 分级组合机材质 304 不锈钢。 3. 分级组合机 PLC 控制系统, 控制电箱防水等级 P65。 4. 分级组合机分级区间 150-350g, 分选速度 ≥ 30 个/min; 最大组合数量 ≥ 14 ; 分级计量精度 $\pm 1\text{g}$ 。 5. 分级组合机采用硅胶、挡板工艺防摔, 带集料斗, 挡料环。 6. 大倾角提升机功率 $\geq 0.75\text{kW}$ 。 7. 大倾角提升机材质 304 不锈钢, PVC 皮带。 8. 大倾角提升机宽 $\geq 500\text{mm}$ 、高度 $\geq 3000\text{mm}$; 带 $\geq 75\text{mm}$ 挡板, 挡板间距 $\geq 250\text{mm}$, 提升速度 1-30m/min。 9. 组合输送机功率 $\geq 0.2\text{kW}$ 。 10. 组合输送机材质 304 不锈钢。 11. 组合输送机采用 POM 链板; 链板宽 $\geq 152.4\text{mm}$; 带 304 折弯挡板; 含检瓶光电眼、气缸挡瓶机构, 升降接料机构。 12. 组合输送机控制电箱由 PLC 控制, 变频调速, 速度 25m/min。	83300	
农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	600kg/h 及以上蔬菜清洗成套设备	1. 生产率 $\geq 600\text{kg/h}$ 。 2. 洗净率 $\geq 95\%$ 。 3. 破损率 $\leq 5\%$ 。	295610	

农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	3000kg/h 及以上蔬菜清洗成套设备	1. 生产率 $\geq 3000\text{kg/h}$ ，载水量 $\geq 800\text{kg}$ 。 2. 全不锈钢材质；食品级链板。 3. 旋流式清洗，振动沥水，溢水口可调节。 4. 清洗箱及架体材质 304 不锈钢。 5. 振动沥水机整机材质 304 不锈钢；洗净率 $\geq 95\%$ ；破损率 $\leq 5\%$ 。	886690	
农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	高压清洗成套设备	1. 高压清洗机：总压力 $\geq 30\text{MPa}$ ，总流量 $\geq 35\text{L/min}$ ，额定转速 $\geq 2800\text{r/min}$ ，总功率 $\geq 6\text{kW}$ ，进水水流总量 $\geq 45\text{L/s}$ 。 2. 涡流振荡清洗机：总振动激荡力 $\geq 12\text{kN}$ ，处理能力 $\geq 1000\text{kg/h}$ ，工作效率 $\geq 1000\text{kg/h}$ ，304 不锈钢材质，食品级输送带，总功率 $\geq 18\text{kW}$ 。 3. 毛刷清洗机：有效容积 $\geq 300\text{L}$ ，产能 $\geq 1200\text{kg/h}$ ，304 不锈钢材质，功率 $\geq 2\text{kW}$ 。 4. 单斗翻转清洗机：水泵功率 $\geq 2\text{kW}$ ，水容量 $\geq 250\text{L}$ ，有效容积 $\geq 100\text{L}$ ，产能 $\geq 500\text{kg/h}$ 。 5. 周转箱清洗机：天然气耗气量 $\leq 20\text{m}^3/\text{h}$ ，304 不锈钢材质。 6. 净化机：304 不锈钢材质，额定功率 $\geq 2.5\text{kW}$ ，工作温度 $0\text{--}45^\circ\text{C}$ ，相对湿度 $\geq 85\%$ ，生产效率 $\geq 2500\text{kg/h}$ ，杀菌率 $\geq 99\%$ ，农残去除率 $\geq 95\%$ ，激素降解率 $\geq 75\%$ 。 7. 感应清洗池：自动感应进水，不锈钢材质。	646100	
农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	500–1000kg/h 果蔬切片机	1. $500\text{kg/h} \leq \text{效率} < 1000\text{kg/h}$ 。 2. 材质：刀片、机身全不锈钢材质，食品级链板。 3. 适用范围：马铃薯、胡萝卜、莲藕、甘薯等蔬果类。 4. 切片规格：8–20mm。	92120	
农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	1000kg/h 及以上果蔬切片机	1. 效率 $\geq 1000\text{kg/h}$ 。 2. 材质：刀片、机身全不锈钢材质，食品级链板。 3. 适用范围：马铃薯、胡萝卜、莲藕、甘薯等蔬果类。 4. 切片规格：8–20mm。	107100	

农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	切菜成套设备	1. 切片机：功率$\geq 0.75\text{kW}$，竖刀切速≥ 250次/min，生产效率$\geq 360\text{kg/h}$。 2. 切姜、切笋机：额定功率$\geq 0.35\text{kW}$，额定频率50Hz，防水等级IPX1，切菜刀片转速$\geq 450\text{r/min}$，截面$\leq 4 \times 10\text{mm}$，菜片厚度$\leq 5\text{mm}$，生产效率$\geq 200\text{kg/h}$，不锈钢材质。 3. 小型叶类切菜机：额定功率$\geq 1.5\text{kW}$，切割长度$\leq 30\text{mm}$（可调），生产效率$\geq 1000\text{kg/h}$。 4. 大型叶类切菜机：额定功率$\geq 1.5\text{kW}$，切割长度$\leq 50\text{mm}$（可调），生产效率$\geq 2000\text{kg/h}$。 5. 多用切菜机：功率$\geq 0.75\text{kW}$，竖刀切速≥ 150次/min，生产效率$\geq 600\text{kg/h}$，304 不锈钢材质。 6. 斩拌机：电机功率$\geq 1\text{kW}$，304 不锈钢材质，生产效率$\geq 500\text{kg/h}$，成品率$\geq 90\%$。 7. 复合切菜机：304 不锈钢材质，功率$\geq 1\text{kW}$，刀具转速$\geq 120\text{r/min}$，刀具线速度$\geq 35\text{m/min}$，生产效率$\geq 400\text{kg/h}$，成品率$\geq 90\%$，不锈钢材质，容量$\geq 50\text{L}$，电机功率$\geq 1\text{kW}$。 8. 搅拌机：搅拌器转速$\geq 75\text{r/min}$，防水等级IPX1，生产效率$\geq 1500\text{kg/h}$。 9. 复合斩拌机：额定功率$\geq 5\text{kW}$，加工能力$\geq 30\text{kg/锅}$，斩刀数量≥ 3，转锅转速$\geq 7\text{r/min}$，斩拌转速$\geq 2900\text{r/min}$，传动方式双速，304 不锈钢材质，生产效率$\geq 90\text{kg/锅}$。 10. 切丝机：功率$\geq 0.75\text{kW}$，竖刀切速≥ 130次/min，生产效率$\geq 350\text{kg/h}$，不锈钢材质，成品率$\geq 95\%$。 11. 切丁机：功率$\geq 0.75\text{kW}$，竖刀切速≥ 130次/min，生产效率$\geq 350\text{kg/h}$，成品率$\geq 95\%$。	236600	
农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	蔬菜保鲜膜包装机	1. 包装速度：80-120 盒/min。 2. 电机参数：双伺服三相变频电机控制。 3. 人机界面触摸屏、可记录 99 种产品尺寸。 4. 包膜宽度 220-550mm，包膜厚度$\geq 12\mu\text{m}$。 5. 托盒范围：长 100-400mm、宽 80-210mm、高 15-55mm； 6. 产品高度：5-100mm。 7. 功能：多处光电检测装置、错位监测装置；多轴伺服皮带式供给方式、标准输送带；侧夹送式整理输送带；高速往复式切刀；高分辨率光电检测。 8. 功率$\geq 6\text{kW}$。	175000	
农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	全自动枕式包装机	1. 包装膜材质：PET/AL/PE、OPP/PE 等枕包复合膜，包装膜宽 240-750mm，卷膜直径$\geq 300\text{mm}$。 2. 产品规格：长 150-600mm，宽 80-240mm，高 20-150mm。 3. 气源：0.6-0.8MPa。 4. 耗气量：12 L/min（有打孔器装置：40 L/min）。 5. 包装速度：18-25m/min（20-25 包/min）。	79800	
农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	盒式包装机	1. 包装速度：50-60 包/min。 2. 包装膜宽度 300-880mm，卷膜直径$\geq 300\text{mm}$，包装产品规格长 150-600mm、宽 80-240mm、高 20-150mm。 3. 功率$\geq 8\text{kW}$。 4. 气压：0.5-0.7MPa。	79800	

农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	异形包装机	1. 包装速度：80-100 包/min，整机采用碳钢结构。 2. 电源要求：380V AC/50HZ，功率 13kW。 3. 适用收缩膜的种类：POF、PVC 、PE。	9100	
农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	自动包装设备	1. 回潮周转箱：数量≥1000 个、材质 PP。 2. 称重机：电源 220V、速度 5-30m/min、数量 3 台。 3. 塑料托盘：材质 PP、数量 200 个。 4. 全自动膜包机：电源 380V、速度 80-90m/min、出成率≥98%、数量 2 台。 5. 热收缩炉：电源 380V、功率 17kW、出成率≥98%、数量 2 台。 6. 皮带输送线：电源 220V、功率≥1kW、数量 5 套。 7. X 射线异物检测系统：功率≥400W/射线电压 80kV、射线电流 4000uA，数量 4 台。 8. 选别秤：功率≥400W，最大称重≥600g、数量 4 台。 9. 自动开箱机：电源 220V、功率≥0.24kW、速度 10-12 箱/min、数量 2 台。 10. 空箱、满箱输送线：材质碳钢表面喷漆。 11. 减速机：数量 2 套，功率 0.37kW。 12. 自动装箱系统：材质碳钢表面喷漆，电源 380V，速度 40-45 包/min，PLC 控制、触摸屏、传感器，功率 2.4kW。 13. 折盖封箱机：电源 220V，功率≥0.24kW，速度 15-20 箱/min、数量 2 台。 14. 纸箱整平输送机：材质碳钢表面喷漆，减速电机 2 套，功率≥0.37kW。 15. 自动包装机：材质 304 不锈钢，称量范围 50-300g，速度 40-45 包/min，数量 2 台，功率≥24kW。 16. 码垛抓取线：材质碳钢表面喷漆，电源 380V、减速电机功率 0.37kW×2 个。 17. 机器人码垛系统：夹具海绵吸盘+真空发生器、抓取数量 2 箱/min、速度 7-8 次/min、机器人编程、联动控制、功率≥18kW。 18. 电缆：材质国标铜电缆、长度≥300m。 19. 生产效率：湿粉条日产≥20t、干粉条日产≥10t。	2100000	

农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	山楂加工成套设备	1. 提升上料机：架体材质 304 不锈钢；传送带材质 304 不锈钢，传送带宽度$\geq 600\text{mm}$；毛刷清洗机架体及水槽材质 304 不锈钢；传动电机功率$\geq 3\text{kW}$；网带材质 304 不锈钢，网带隔板高度$\geq 60\text{mm}$、间距$\leq 350\text{mm}$；喷淋间距$\leq 350\text{mm}$。 2. 漂烫机：材质 304 不锈钢；溢水装置数量≥ 4；温控范围 $0\sim 98^{\circ}\text{C}$；覆压网链网丝直径$\leq 2\text{mm}$；网带传送电机功率$\geq 1.5\text{kW}$；保温材料材质工业硅酸铝，厚度$\geq 40\text{mm}$；加热功率$\geq 150\text{kW}$；提升传送带材质 304 不锈钢，网带宽度$\geq 600\text{mm}$。 3. 双道去核打浆机：产量$\geq 0.2\text{t/h}$；头道转速$\geq 460\text{r/min}$；二道转速$\geq 1000\text{r/min}$；配用功率$\geq 4.4\text{kW}$。 4. 熬糖锅：材质 304 不锈钢；容量$\geq 300\text{L}$；搅拌电机功率$\geq 1.5\text{kW}$；蒸汽用量$\leq 110\text{kg/h}$；运行压力$\leq 0.55\text{MPa}$。 5. 储糖罐：材质 304 不锈钢；容量$\geq 400\text{L}$；搅拌电机功率$\geq 1.5\text{kW}$；蒸汽用量$\leq 110\text{kg/h}$，运行压力$\leq 0.55\text{MPa}$；齿轮泵材质 304 不锈钢，口径$\geq 38\text{mm}$，功率$\geq 2.2\text{kW}$。 6. 转子泵：材质 304 不锈钢，口径$\geq 40\text{mm}$，真空度$\leq 0.080\text{MPa}$，功率$\geq 2.2\text{kW}$；出口压力 $0\sim 1.2\text{MPa}$；流量 $0\sim 5\text{m}^3/\text{h}$；全自动伺服式双头浇注机成型机组：伺服电机功率$\geq 1.5\text{kW} \times 2$ 个，浇注头自动跟踪伺服电机功率$\geq 1\text{kW}$，浇注头温度控制≥ 5 路，浇注头功率$\geq 5.5\text{kW}$；模板传动电机功率$\geq 2.2\text{kW}$。 7. 加强型自动冷柜：功率$\geq 6.5\text{kW}$；机架、料条、保温门材质 304 不锈钢；成型模具材质铝合金压制，模具表面特氟龙材质。 8. 立体插棒机：总功率$\geq 0.25\text{kW}$；泡罩包装机运行速度 $10\sim 18$ 次/min；最大成品面积$\geq 480 \times 180\text{mm}$；最大成品深度$\geq 50\text{mm}$；行程 $40\sim 180\text{mm}$；气压 $0.6\sim 0.8\text{MPa}$；加热功率$\geq 9\text{kW}$；主电机功率$\geq 2.2\text{kW}$；稳压器电压精度$\pm 2\%$；电源效应 0；电流精度$\pm 3\%$。 9. 冷水机冷却模具：风冷式冷水机；标准制冷量$\geq 28\text{kW}$；输入功率$\geq 7.5\text{kW}$。 10. 空压机：螺杆式，噪音$\leq 60\text{dB}$。 11. 枕式包装机：总功率$\geq 4.5\text{kW}$；电源 $220\text{V}/50\text{Hz}$。 12. 电气两用杀菌锅：有效容积$\geq 0.36\text{m}^3$；处理量$\geq 100\text{kg}/\text{锅}$；封头、筒体材质 304 不锈钢。 13. 真空封口机：功率$\geq 2\text{kW}$；包装材料塑料材质。	1120000	
农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	分选台	1. 侧板采用厚度$\geq 2.0\text{mm}$ 不锈钢板，支架为 $40 \times 40 \times 2\text{mm}$ 不锈钢方管，底部调节丝。 2. 输送带材质采用耐磨食品级白色橡胶，皮带宽 400mm，托板采用条形专用托板。 2. 配有动力为 0.75kW 无级调速器 1 台。 3. 电机功率$\geq 0.75\text{kW}$。 4. 工位≥ 6。	21000	
农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	组合秤	1. 放料工位≥ 16。 2. 称重范围 $5\sim 5000\text{g}$。 3. 出料速度 $25\sim 30$ 包/min。	28000	

农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	自动重量检测机	1. 最大称重 $\geq 1000\text{g}$ 。 2. 最高精确度 $\pm 0.5\text{g}$ ，分度值 0.1g 。 3. 最高速度 ≥ 120 件/min。 4. 皮带宽度 $\geq 220\text{mm}$ ，称重皮带长度 $\geq 400\text{mm}$ 。 5. 控制系统：高速 A/D 采样控制器；提出装置：吹气/推杆/拔杆。	12250	
农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	自动贴标机	1. 显示屏：任意编辑条码、产品等各种信息，即时打印并贴标。 2. 标签尺寸：长 $9-250\text{mm}$ 、宽 $9-176\text{mm}$ ；标签卷方向：顺时针。 3. 贴标速度 $40-50$ 包/min，贴标精度 $\pm 2\text{mm}$ 。	34300	
农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	高温热泵烘干机	1. 输入功率 $\geq 10\text{kW}$ ；制热量 $\geq 42\text{kW}$ 。 2. 除湿量 $\geq 50\text{L/h}$ 。 3. 镀锌板材质。 4. 含智能控制系统、新风系统、排湿系统、除湿系统、热回收系统。	19250	
农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	多功能果蔬烘干系统	1. 功率 $\geq 7.5\text{kW}$ ；降水速率 $\geq 1.0\%/h$ 。 2. 批次处理量 $\geq 5\text{t}/24\text{h}$ 。 3. 加热方式：间接加热；热风温度 $40-100^\circ\text{C}$ 可调；热风机风压 $\geq 1200\text{MPa}$ 、转速 $\geq 1500\text{r/min}$ 、流量 $\geq 14000\text{m}^3/h$ 。 4. 果蔬烘干：托盘框架铝材质，网不锈钢材质；谷物烘干：进出粮自动皮带输送；挂式烘干：挂架 ≥ 10 支，不锈钢材质。 5. 自动进出输送装置：皮带输送，电机功率 2.2kW ，输送量约 $2-3\text{t/h}$ 。 6. 风筛式粮食清选机：处理量 $\geq 50\text{t/h}$ ；风筛式清选，风机电机功率 $\geq 3.0\text{kW}$ ；机械喂入进料。	53200	
农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	全自动连续式果蔬脱水成套设备	1. 主要功能：进料、脱水、出料、自动清洗。 2. 工作形式：全自动连续式。 3. 生产效率 $\geq 5000\text{kg/h}$ 。 4. 脱水机构功率 $\geq 6\text{kW}$ ，转速 $\geq 1500\text{r/min}$ ，脱水率 $\geq 90\%$ ，破损率 $< 2\%$ 。 5. 供水管路材质：食品级 304 不锈钢；供水阀门材质：食品级 304 不锈钢。 6. 喷淋压力 $\geq 0.5\text{Mpa}$ 。 7. 加热功率 $\geq 6\text{kW}$ 。 8. 配备水循环过滤系统。 9. 输送机食品级 304 不锈钢材质，输送机功率 $\geq 3\text{kW}$ ； 10. 总功率 $\geq 15\text{kW}$ 。	68530	

农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	1800kg 及以上脱水机	1. 生产效率 $\geq 1800\text{kg/h}$ 。 2. 脱水形式：变频离心脱水。 3. 304 不锈钢材质；食品级不锈钢圆管。 4. 控制系统：含变频调速器、计时器及光电传感器。 5. 总功率 $\geq 3.5\text{kW}$ 。 6. 转速范围 $\geq 1000\text{r/min}$ 。 7. 脱水率 $\geq 90\%$ ；破损率 $\leq 2\%$ 。	10430	
农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	粉条输送机及组合称分配系统	粉条输送机长度 $\geq 30\text{m}$ ；分配系统数量 ≥ 18 个工位。	118300	
农产品加工成套设备	果蔬加工设备	果蔬加工系统	果蔬智能化立体储运系统	1. 有轨巷道式码垛机。工作温度范围 $-18\sim -20^{\circ}\text{C}$ ，生产能力：入库 $\geq 30\text{t/h}$ ，出库 $\geq 45\text{t/h}$ ；存储能力 $\geq 3000\text{t}$ 。 2. 碳钢材质，表面喷塑处理，厚度 $\geq 3\text{mm}$ 。 3. 升降平台。行走速度 $\geq 120\text{m/min}$ ，输送速度 $\geq 16\text{m/min}$ ，激光定位，定位精度 $\leq \pm 5\text{mm}$ ，升降速度 $\geq 40\text{m/min}$ ，加速时间 $\leq 0.5\text{m/s}^2$ ； 4. 输送机。运行速度：空载 $\geq 40\text{m/min}$ ，满载 $\geq 20\text{m/min}$ ；加速度时间：空载 $\leq 1\text{m/s}$ ，满载 $\leq 0.5\text{m/s}$ ；输送能力 $\geq 1000\text{kg/min}$ 。	2800000	
农产品加工成套设备	果蔬加工设备	板栗脱蓬机	板栗脱蓬机	生产率 $\geq 200\text{kg/h}$ ，含电机。	364	
农产品加工成套设备	果蔬加工设备	板栗脱蓬机	板栗脱壳成套设备	1. 精度 $\geq 98\%$ 。 2. 产量 $\geq 600\text{kg/h}$ 。 3. 破损率 $\leq 0.5\%$ 。 4. 加工总功率 $\geq 120\text{kW}$ 。 5. 去皮率 $\geq 98\%$ 。 6. 成熟度 100%。 7. 高温炉：功率 $\geq 4\text{kW}$ ，速比 $\geq 9\text{ r/min}$ 。 8. 去皮机：速比 $\geq 40\text{ r/min}$ 。 9. 混合提升机：功率 $\geq 0.75\text{kW}$ ，速比 $\geq 60\text{ r/min}$ 。 10. 水分离机：功率 $\geq 0.5\text{kW}$ ，速比 $\geq 60\text{ r/min}$ 。 11. 粟米选台（高）：电机 $\geq 0.35\text{kW}$ ，速比 $\geq 100\text{ r/min}$ 。 12. 粟米选台（低）：电机 $\geq 0.35\text{kW}$ ；速比 $\geq 100\text{ r/min}$ 。 13. 预煮机： $\geq 0.75\text{kW}$ ；速比 $\geq 100\text{ r/min}$ 。 14. 长选台：选台长度 $\geq 9\text{m}$ ，功率 $\geq 0.5\text{kW}$ ，速比 $\geq 100\text{ r/min}$ 。 15. 五轴洗栗机：速比 $\geq 30\text{r/min}$ 。	287000	

农产品加工成套设备	果蔬加工设备	板栗加工成套设备	板栗加工成套设备	1. 含包馅机 3 台：材质 304 不锈钢；包装重量 30-120g；包馅速度 ≥ 20 包/min。 2. 含成型机 3 台：材质 304 不锈钢；成型速度 ≥ 20 只/min。 3. 含排盘机 3 台：材质 304 不锈钢；排盘量 ≥ 16 张；排盘速度 ≥ 100 个/min。 4. 含燃气型隧道炉：材质 304 不锈钢；生产率 ≥ 900 kg/h；最高工作温度 $\geq 250^{\circ}\text{C}$ ；适用气源天然气；可承受燃气压力 ≥ 5.0 kPa；额定热负荷 ≥ 35 kW。 5. 含箱式燃气食品烘炉 2 台：材质 304 不锈钢；生产率 ≥ 90 kg/h；最高工作温度 $\geq 280^{\circ}\text{C}$ ；适用气源天然气；可承受燃气压力 ≥ 2.5 kPa。 6. 含热风旋转炉 2 台：材质 304 不锈钢；生产率 ≥ 400 kg/h；最高工作温度 $\geq 280^{\circ}\text{C}$ ；适用气源天然气；可承受燃气压力 ≥ 2.0 kPa；额定热负荷 ≥ 35 kW。 7. 含金属检测仪器：主体材质 304 不锈钢，传送带材质食品级塑料；检测速度 ≥ 300 kg/h。 8. 全自动理料线：材质 304 不锈钢；产能 ≥ 800 kg/h；食品级 PVC 材质；宽度 ≥ 400 mm；速比 ≥ 3 。 9. 自动灌装封口机：主体材质 304 不锈钢。 10. 模具链条材质 304 不锈钢；产能 ≥ 5000 个/h。 11. 枕式包装机：主体材质 304 不锈钢；包膜宽度 ≥ 80 mm；包装速度 ≥ 10 包/min。 12. 封切机：主体材质精铁；最大包装尺寸 $\geq 600\text{mm} \times 200\text{mm}$ 。 13. 热收缩机：主体材质精铁；最大包装尺寸 $\geq 900\text{mm} \times 300\text{mm}$ 。	2030000	
农产品加工成套设备	果蔬加工设备	板栗加工成套设备	板栗酱料自动灌装机	1. 正瓶机：转盘直径 ≥ 800 mm；理罐能力 35-50Cans/min；整机功率 ≥ 0.18 kW；304 不锈钢材质。 2. 除尘反转机：清洗头数 ≥ 6 ；清洗方式为夹瓶翻转式吹气风干；清洗速度 ≥ 2000 瓶/h；输送带 ≥ 3 m。 3. 全自动真空灌装封盖一体机：封口速度 20-30 罐/min；罐子直径 50-130mm；罐子高度 80-190mm；功率 ≥ 11 kW；灌装头数量 ≥ 2 个；伺服转子泵灌装；灌装速度 20-30 瓶/min。 4. 上盖机：功率 ≥ 2 kW。 5. 全伺服转子泵：理论流量 $\geq 3\text{m}^3/\text{h}$ ；伺服电机：220V/1.5kW；出口压力 ≥ 0.1 Mpa；材质为外不锈钢内轮硅胶；误差 ≤ 3 g；转速 ≥ 100 r/min。 6. 缓存罐：含双层保温罐、充氮恒压装置、防反流装置。	451500	
农产品加工成套设备	果蔬加工设备	板栗加工成套设备	板栗隧道炉生产线机	1. 烘烤内膛直径 ≥ 1400 mm。 2. 烘烤时间 10-50min。 3. 电源：380V/50Hz，整机功率 ≥ 8 kW。 4. 后段隧道炉技术参数外观材质：201 不锈钢；前段隧道炉技术参数外观材质：201 不锈钢。 5. 作用：烘烤或者烘干农副产品，糕点，面包，肉制品等。	910000	
农产品加工成套设备	果蔬加工设备	板栗加工成套设备	智能板栗分拣机器人	1. 电机驱动专用链条，往复式，果轮 360 度旋转，视觉智能分选，多等级出口。 2. 工作效率 2.5-3t/h，精度 $\geq 99\%$ 。	68600	

农产品加工成套设备	水产品加工设备	水产品加工成套设备	活鱼加工成套设备	1. 产能 $\geq 10\text{t/h}$ 。 2. 去鳞机：处理能力 $\geq 1\text{t/h}$ ；去鳞率 $\geq 80\%$ ；功率 $\geq 5.5\text{kW}$ 。 3. 清洗机：处理能力 $\geq 21\text{t/h}$ ；功率 $\geq 4\text{kW}$ 。 4. 盐水注射机：功率 $\geq 9\text{kW}$ ；产能 $\geq 900\text{kg/h}$ ；注射针数量 ≥ 85 ；有效注射压力 $\geq 5\text{kg}$ 。 5. 切片机：最大刀速 $\geq 660\text{r/min}$ 。 6. 高速真空斩拌机：功率 $\geq 60\text{kW}$ ，转锅容积 $\geq 200\text{L}$ ，刀轴速度 $\geq 4500\text{r/min}$ 。 7. 烟熏炉：功率 $\geq 15\text{kW}$ ，加工能力 $\geq 500\text{kg}$ ，制冷量 $\geq 9500\text{kcal/h}$ 。 8. 异物检测机：功率 $\geq 1.5\text{kW}$ ，射线功率 $\geq 100\text{w}$ 。 9. 真空滚揉机：功率 $\geq 10\text{kW}$ ，加工能力 $\geq 2200\text{kg/次}$ ，真空度： -8kPa 。 10. 螺旋速冻机：箱体内部温度 $\leq -35^\circ\text{C}$ ，出料温度 $\leq -15^\circ\text{C}$ ，产能 $\geq 1000\text{kg/h}$ 。 11. 预包装机：功率 $\geq 12\text{kW}$ ，气源 $\geq 0.6\text{Mpa}$ ，工效 ≥ 200 次/h。	1478400	
农产品加工成套设备	水产品加工设备	水产品加工成套设备	水产品加工成套设备	1. 输送机。输送能力 $\geq 2\text{t/h}$ ，304 不锈钢材质，功率 $\geq 3\text{kW}$ ，输送长度 $\geq 5\text{m}$ 。 2. 连续式去鳞机。加工能力 $\geq 1000\text{kg/h}$ ，304 不锈钢材质，功率 $\geq 5\text{kW}$ 。 3. 暂存仓。容量 $\geq 1\text{m}^3$ ，材质 304 不锈钢。 4. 分拣输送平台。产能 $\geq 2\text{t/h}$ ，304 不锈钢材质，功率 $\geq 3\text{kW}$ ，输送长度 $\geq 8\text{m}$ ，双层，气动分离。 5. 鱼体调整输送机。输送能力 $\geq 1\text{t/h}$ ，304 不锈钢材质，功率 $\geq 1\text{kW}$ ，输送长度 $\geq 3\text{m}$ ，可调速。 6. 监测系统。产能 $\geq 1\text{t/h}$ ，精度 $\geq 95\%$ ，自动分离。 7. 开背机。产能 $\geq 1000\text{kg/h}$ ，304 不锈钢材质，功率 $\geq 2\text{kW}$ 。 8. 去脏输送平台。产能 $\geq 800\text{kg/h}$ ，304 不锈钢材质，功率 $\geq 2\text{kW}$ ，输送长度 $\geq 5\text{m}$ ，气动分离器。 9. 清洗脱水系统。产能 $\geq 800\text{kg/h}$ ，304 不锈钢材质，功率 $\geq 3\text{kW}$ 。 10. 称量系统。产能 $\geq 1000\text{kg/h}$ ，304 不锈钢材质，精度 $\leq \pm 0.2\%$ 。 11. 真空式气调机。产能 $\geq 1500\text{kg/h}$ ，不锈钢材质，配气精度 $\leq 2\%$ 。 12. 隧道式液氮速冻机。产能 $\geq 1\text{t/h}$ ，功率 $\geq 7\text{kW}$ ，液氮罐 $\geq 30\text{m}^3$ 。	602000	

农产品加工成套设备	水产品加工设备	水产品加工成套设备	水产品加工成套设备	1. 有效宽度 $\geq 400\text{mm}$ 、高度 $\geq 100\text{mm}$ 、输送宽带 $\geq 370\text{mm}$ ；机架长度 $\geq 1600\text{mm}$ ；检测方式：停机报警+推杆剔除 2. 总功率 $\geq 87\text{kW}$ ，生产能力 $800\text{--}1000\text{kg/h}$ ；食品级不锈钢材质，刀速 $\geq 108\text{m/s}$ 。 3. 最大可绞冻肉块尺寸 $\geq 50\times 50\times 100\text{mm}$ ，不可绞制未经处理的猪肉、牛皮等制品。 4. 主体材质均为 304 不锈钢，底板采用国标 1.5mm 不锈钢板满焊制作，机构形式：连续式；冻结形式：吹风式冻结。 5. 量程 ≥ 3 吨，精度 $\geq 0.5\text{kg}$ ，尺寸 $\geq 1.5\text{m}\times 1.5\text{m}$ 。 6. 含喷码设备、铝合金支架、光纤光电、快干墨盒、螺旋进料器。 7. 原水箱 $\geq 1\text{t}$ ，处理水量 $\geq 3\text{t/h}$ 8. 304 材质。 9. 制冷设备 ≥ 4 ，总制冷量 $\geq 110\text{kW}$ 。	1561000	
农产品加工成套设备	根茎类作物加工设备	薯类加工设备	马铃薯出入库成套系统	1. 产能 $\geq 60\text{t/h}$ 。 2. 入库提升机功率 $\geq 5.5\text{kW}$ 。 3. 液压翻板效率 $\geq 60\text{t/h}$ ，功率 $\geq 35\text{kW}$ 。 4. 滤土机滤土率 $\geq 95\%$ ，功率 $\geq 3\text{kW}$ 。 5. 输送带：输送速度 $\geq 50\text{m/min}$ ，输送能力 $\geq 60\text{t/h}$ ，功率 $\geq 5\text{kW}$ 。 6. 伸缩码垛机：码垛高度 $\geq 8\text{m}$ ，码垛半径 $\geq 9\text{m}$ ，产能 $\geq 60\text{t/h}$ ，功率 $\geq 11\text{kW}$ 。 7. 整机采用 Q235 及以上碳钢材质。	647500	
农产品加工成套设备	根茎类作物加工设备	薯类加工设备	薯条黑斑自动切割剔除系统	1. 产能 $\geq 18\text{t/h}$ 。 2. 剔除效率 $\geq 98\%$ 。 3. 有效带宽 $B\geq 1590\text{mm}$ 。 4. 通道数量 ≥ 22 。 5. 切割头数量 ≥ 22 。 6. 内部软化水压 $\geq 2.76\text{--}5.17\text{bar}$ 。 7. 输送带材质聚氨酯。整机采用 304 材质。 8. 输送带长度 $\geq 4.5\text{m}$ 。 9. 总功率 $\geq 3.0\text{kW}$ 。	3366300	

农产品加工成套设备	根茎类作物加工设备	薯类加工设备	红薯加工成套设备	1. 水斗清洗提升机。架体材质：不锈钢；输送带材质：不锈钢网带；功率$\geq 0.75\text{kW}$；电机速度可调；带气泵冲洗。 2. 平辊软毛清洗机。整体材质：304 不锈钢；功率$\geq 1.5\text{kW}$。 3. 轴流风干机。整体材质：304 不锈钢；输送带材质：不锈钢网带；功率$\geq 1.5\text{kW}$，电机速度可调，电加热。 4. 输送挑选线。整体材质：304 不锈钢；输送带材质：食品级 PVC 带；功率$\geq 0.5\text{kW}$；电机速度可调。 5. 布料机。功率$\geq 0.3\text{kW}$；电机速度可调。 6. 重量分选机。材质：不锈钢。 7. 大型烘烤机。烘烤时间可调；整体材质：304 不锈钢；电加热。 8. 小型烘烤炉。烘烤时间可调；整体材质：304 不锈钢；电加热；生产能力 $100\text{--}2000\text{kg/h}$；功率$\geq 60\text{kW}$。 9. 隧道式速冻机。材质：304 不锈钢；速冻量$\geq 5000\text{kg/h}$；冷冻温度：-150°C–常温，可任意设定；箱内最低温度$\leq -150^{\circ}\text{C}$；最大降温速度$\geq 20^{\circ}\text{C/min}$；最大升温速度$\geq 8^{\circ}\text{C/min}$；保温层厚度$\geq 120\text{mm}$；液氮罐容量$\geq 30\text{m}^3$。 10. 真空包装机。真空度$\leq 200\text{pa}$；功率$\geq 3\text{kW}$；生产能力$\geq 5$ 次/min；材质：304 不锈钢。	735000	
-----------	-----------	--------	----------	--	--------	--

农产品加工成套设备	根茎类作物加工设备	薯类加工设备	干/湿粉生产成套设备	产能：湿粉日产量$\geq 20t$，干粉日产量$\geq 8t$。 1. 免洗全自动湿粉设备。 双螺旋制浆机：材质 304 不锈钢。电机：功率$\geq 4kW$，转速$\geq 1450r/min$；真空系统：真空罐材质 304 不锈钢，容量≥ 700 升，真空泵功率$\geq 5.5kW$，转速$\geq 1450r/min$，真空时间$\leq 10min$；浆液成型系统：材质 304 不锈钢，速度$\leq 120r/min$，电机功率$\geq 1.4kW$，转速$\geq 1400r/min$，生产速度$\geq 830kg/h$；高温杀菌系统：电机转速$\geq 1400r/min$，功率$\geq 4kW$，涡轮加速机速比≥ 40，杀菌温度$\geq 95^{\circ}C$，生产速度$\geq 830kg/h$；常温老化系统：电机转速$\geq 1400r/min$，功率$\geq 4kW$，涡轮加速机速比≥ 40，老化温度常温，生产速度$\geq 830kg/h$；低温消毒系统：电机转速$\geq 1400r/min$，功率$\geq 4kW$，涡轮加速机速比≥ 40，时间$\leq 2h$，生产速度$\geq 830kg/h$；高效粉皮竖切系统：电机转速$\geq 1400r/min$，功率$\geq 3kW$，生产速度$\geq 830kg/h$；高效粉条横切系统：电机转速$\geq 1400r/min$，功率$\geq 3kW$，生产速度$\geq 830kg/h$。 2. 全自动干粉设备。烘干机：功率$\geq 7.5kW$，速度$\geq 1400r/min$，传送机转速$\geq 1.4m/min$；热风循环系统功率$\geq 3kW$，转速 1400r/min，1 段烘干温度 35-45$^{\circ}C$，2 段烘干温度 45-55$^{\circ}C$，3 段烘干温度 40-50$^{\circ}C$，材质：定制 304 不锈钢；精度：烘干丝径$\leq 1mm$，成品出成率$\geq 92\%$。 3. 异物检测机。功率$\geq 200W$，电机减速比 1:5，输送机速度$\geq 80m/min$，材质：不锈钢，速度≥ 70 包/min，金属探测精度≤ 1.2 mm 直径异物，玻璃探测精度≤ 2.5 mm 直径异物，陶瓷探测精度≤ 3.0 mm 直径异物，成品出成率$\geq 98\%$。 4. 选别秤。功率$\geq 400W$，最大称重$\geq 1000g$，精度$\leq 0.1g$，皮带速度$\geq 30m/min$，异常剔除速度$\leq 900ms$，剔除器响应时间$\leq 1200ms$，称重时间$\leq 150ms$，材质：不锈钢，速度≥ 70 包/min，成品出成率$\geq 98\%$。 5. 热缩炉。炉内温度$\geq 250^{\circ}C$，输送速度$\geq 30m/min$，电机功率$\geq 0.35kW$，电热功率$\geq 15kW$，风扇功率$\geq 0.7kW$。	2887500	
-----------	-----------	--------	------------	--	---------	--

农产品加工成套设备	根茎类作物加工设备	薯类加工设备	马铃薯红薯精制淀粉生产线	产能：马铃薯≥100t（原料）/h、红薯≥50t（原料）/h 主要设备为： 1. 原料接收清洗系统：功率≥255kW；通过能力≥700m³/h。处理量 100-110t/h；扬程≥11m；输送量≥100t/h；材质：碳钢。 2. 锉磨除砂系统：速度 30-55t/h；主轴速度≥35r/min；储存量≥70m³；材质：碳钢；功率≥1150kW。 3. 筛分提取系统：含双叶轮排气泵、提取离心筛、纤维泵、浆渣汇集管、回收离心筛、脱水离心筛、不锈钢材质、功率≥669kW。 4. 浓缩精制系统：含回收旋流站、浓缩旋流站、洗涤旋流站、浓缩淀粉泵、回收淀粉泵、功率≥565kW、材质不锈钢/碳钢。 5. 罐单元系统：含软化工艺水管、工艺水泵、高压泵、淀粉乳罐、淀粉乳泵、旋流器中间罐、旋流器中间泵；功率≥75.8kW、材质不锈钢/碳钢。 6. 淀粉脱水系统：含真空脱水机、滤液罐、滤液泵、淀粉输送线、淀粉脱水滤布；功率≥126kW；材质不锈钢/碳钢。 7. 干燥包装系统：含空气过滤器、散热器、扬升器、螺旋输送机、干燥管、旋风分离器、引风机、湿空气排风管、密封螺旋输送机、闭风绞龙、风送冷却系统、成品仓、自动包装机；功率≥550kW；材质：不锈钢/碳钢。 8. 控制系统：含点击控制柜、PLC 控制柜、操作控制系统、控制仪器仪表。	4020940	
农产品加工成套设备	根茎类作物加工设备	薯类加工设备	薯条带式高压脉冲电场系统	1. 产能≥18t/h。 2. 脉冲状态：固态发生器。 3. 频率 10-250Hz。 4. 脉冲波形：方形，两极。 5. 带宽 B≥825mm。 6. 总功率≥1.5kW。 7. 整机采用 304 材质，机架厚度≥3mm。	2240000	
农产品加工成套设备	根茎类作物加工设备	薯类加工设备	薯条振筛系统	1. 产能≥18t/h。 2. 沥水率≥99.5%。 3. 筛除效率≥98%。 4. 激振力≥5000N。 5. 振幅 3.5-6mm。 6. 输送速度≥6m/min。 7. 总功率≥8.0kW。 8. 整机采用 304 材质，机架厚度≥3mm。	3773000	
农产品加工成套设备	食用菌加工机械	食用菌加工设备	上料成套设备	一次性完成菇床上料、压料、覆膜作业；配备输送带、播种机、上料机、拉网机等；压料速度≥8m/min。	210000	

农产品加工成套设备	食用菌加工机械	食用菌加工设备	混合容积 2m³ 以下混合机	混合容积<2m³。	3780	
农产品加工成套设备	食用菌加工机械	食用菌加工设备	混合容积 2—3m³ 混合机	2m³ ≤混合容积<3m³。	6440	
农产品加工成套设备	食用菌加工机械	食用菌加工设备	混合容积 3m³ 以上混合机	混合容积≥3m³。	9240	
农产品加工成套设备	食用菌加工机械	食用菌加工设备	扎口机	菌棒扎口，生产率≥300 袋/h。	630	
农产品加工成套设备	食用菌加工机械	食用菌加工设备	自动扎口机	菌棒自动扎口，生产率≥700 袋/h。	3080	
农产品加工成套设备	食用菌加工机械	食用菌加工设备	自动装袋扎口机	自动装袋、扎口，生产率≥700 袋/h。	6300	
农产品加工成套设备	食用菌加工机械	食用菌加工设备	自动制棒成套设备	自动控制，一次性完成混合拌料、送料、装袋工序，生产率≥2800 袋/h。	24850	
农产品加工成套设备	食用菌加工机械	食用菌加工设备	自动制棒扎口成套设备	自动控制，一次性完成混合拌料、送料、装袋、扎口工序，生产率≥2800 袋/h。	41300	
农产品加工成套设备	食用菌加工机械	食用菌加工设备	自动接种机	自动控制，自动打孔接种，生产率≥700 袋/h，接种合格率≥95%。	13650	
农产品加工成套设备	食用菌加工机械	食用菌加工设备	搔菌机	食用菌菇架种植搔菌作业，搔菌速度≥6m/min。	21000	
农产品加工成套设备	食用菌加工机械	食用菌加工设备	高效菌棒扎孔通气机（四面）	一次性完成四面菌棒扎孔通气，生产效率≥1000 袋/h。	644	
农产品加工成套设备	食用菌加工机械	食用菌加工设备	高效菌棒扎孔机（六面）	一次性完成六面菌棒扎孔通气，生产效率≥1000 袋/h。	700	

农产品加工成套设备	食用菌加工机械	食用菌加工设备	自动四菌棒补水机	一次性完成四菌棒补水，自动定时定量控制，生产效率 ≥ 500 袋/h。	1330	
农产品加工成套设备	食用菌加工机械	食用菌加工设备	自动八菌棒补水机	一次性完成八菌棒补水，自动定时定量控制，生产效率 ≥ 800 袋/h。	1890	
农产品加工成套设备	食用菌加工机械	食用菌加工设备	分级机	产量 ≥ 0.5 t/h，色选精度 $\geq 99.9\%$ ，带出比 $\geq 8:1$ ，整机功率 ≥ 1.5 kW。	26250	
农产品加工成套设备	食用菌加工机械	食用菌加工设备	蒸汽发生器	1. 额定蒸发量 ≥ 1 t/h。 2. 额定压力 ≥ 0.7 MPa。 3. 额定蒸汽温度 $\geq 170^{\circ}\text{C}$ 。	24500	
农产品加工成套设备	食用菌加工机械	食用菌加工设备	食用菌洗筐机	1. 最大清洗尺寸 $\geq 1000 \times 480 \times 350$ mm。 2. 清洗效率 300-500 个/h。	15750	
农产品加工成套设备	食用菌加工机械	食用菌加工设备	5G 智能出菇箱	1. 恒温设备功率 ≥ 4 kW/h，通风设备风量 $\geq 37000\text{m}^3/\text{h}$ ，加湿设备功率 ≥ 3 kW/h。 2. 整体设备为食用菌提供恒温，恒湿，通风的良好生长环境，单次容纳菌棒量 ≥ 5000 个。	52500	
农产品加工成套设备	食用菌加工机械	食用菌加工设备	智能节能型微型食用菌出菇房	1. 制冷量功率 ≥ 8 kW。 2. 变频风量 $1000-5000\text{m}^3/\text{h}$ ；辅热功率 ≥ 4.8 kW；制冷剂充量 ≥ 2.5 kg。 3. 空调控温范围 $12^{\circ}\text{C}-30^{\circ}\text{C}$ ；温度范围 0-100%RH；二氧化碳浓度范围 0-5000ppm。 4. 设备产能 ≥ 4000 kg（一周期），年 6 周期；种植密度 4000-5000 株。 5. 可远程控制。	48300	
农产品加工成套设备	食用菌加工机械	食用菌加工设备	自动套袋套环封盖装筐机	1. 整机功率 ≥ 8.5 kW，生产效率：（含全自动打包机/全自动套环套盖机/全自动装框机） ≥ 1400 包/h。 2. 自动装袋机。电机：卧式齿轮减速电机，功率 ≥ 750 W，转矩 ≥ 2.3 Nm，额定速度 $\geq 3000\text{r}/\text{min}$ 。 3. 功率 ≥ 2 kW，重量误差 ± 50 g。 4. 全自动套环套盖子机。功率 ≥ 750 W，转矩 ≥ 2.3 N.m，额定速度 $\geq 3000\text{r}/\text{min}$ 。 5. 全自动装框机。电机：卧式齿轮减速电机；支撑架材质：202 不锈钢。 6. 控制部分：手机 APP 监控，具备各部件运行故障报警。	170100	
农产品加工成套设备	食用菌加工机械	食用菌加工设备	碎秆压捆机	总功率 ≥ 85 kW；加工能力 ≥ 2.5 t/h，适用秸秆压捆。	41300	

农产品加工成套设备	食用菌加工机械	食用菌加工设备	食用菌加工生产线	1. 理瓶机。自动翻转，产能 ≥ 3000 瓶/h。 2. 灭菌烘干设备。隧道式烘干，产能 ≥ 3000 瓶/h，通道内可调节温度，可调节范围：120-180℃，烘干率 100%。 3. 灌装机。料体灌装温度 $\geq 90^\circ\text{C}$ ，产能 ≥ 3000 瓶/h。 4. 真空机。真空值 $\geq 1\text{MP}$ ，产能 ≥ 3000 瓶/h。 5. 封膜机。产能 ≥ 3000 瓶/h，合格率 $\geq 99\%$ 。 7. 传输平台。自动传输。 8. 自动封箱机。产能 ≥ 500 箱/h。 9. 炒料锅。自动翻炒，容积 $\geq 600\text{mL}$ ，可炒料 $\geq 300\text{mL}$ ，可调速。 10. 切丁机。颗粒体积 $\leq 0.8\text{cm}^3$ ，产能 $\geq 300\text{kg/h}$ 。 11. 脱水机。脱水率 $\geq 60\%$ ，产能 $\geq 1000\text{kg/h}$ 。 12. 尾水回收处理设备。一级反渗透，处理量 $\geq 10\text{t/h}$ ，达到国家中水标准要求。 13. 打码机。速度 ≥ 5000 个/h，合格率 $\geq 99\%$ 。 14. 酱料灌袋机。产能 ≥ 3000 袋/h，料体灌装温度 $\geq 90^\circ\text{C}$ 。 15. 灭菌机。双层同步压板，可调温度，可调速度。 16. 蒸汽杀菌机。温度 $\geq 120^\circ\text{C}$ ，自动降温，自动调节负压。	2886450	
农产品加工成套设备	豆类加工机械	豆类、粮油贮藏和加工成套系统	豆类、粮油贮藏成套系统	1. 容量： $\geq 1000\text{t}$ ，钢板厚 $\geq 3.0\text{mm}$ 。 2. 料位器：阻旋式。 3. 含缓冲器；可电子测温。 4. 仓顶引风机单机功率 $\geq 0.5\text{kW}$ 。 5. 仓底环形通风机单机功率 $\geq 5.5\text{kW}$ 。 6. 投料斗及栅栏规格 $\geq 2 \times 4\text{m}$ 。 7. 进仓斗式提升机单机功率 $\geq 7.5\text{kW}$ 。 8. 提升机井架规格 $\geq 2.2 \times 2.2\text{m}$ 。 9. 提升机功率 $\geq 4\text{kW}$ 。 10. 扁式脉冲除尘风机功率 $\geq 3\text{kW}$ 。 11. 进车间刮板机功率 $\geq 5\text{kW}$ 。 12. 车间内皮带机功率 $\geq 5\text{kW}$ 。	334670	
农产品加工成套设备	豆类加工机械	豆类、粮油贮藏和加工成套系统	大豆豆渣输送成套系统	1. 生产能力 $\geq 500\text{kg/h}$ （干黄豆）。 2. 额定功率 $\geq 11\text{kW}$ ，额定转速 $\geq 1900\text{r/min}$ 。 3. 包板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 4. 豆渣输送系统：罗茨鼓风机功率 $\geq 30\text{kW}$ ，旋转供料器功率 $\geq 0.75\text{kW}$ 。 5. 浆渣分离机材质为 304 不锈钢。 6. 阀门材质 304 不锈钢。	70700	

农产品加工成套设备	豆类加工机械	豆类、粮油贮藏和加工成套系统	大豆固态制品成型设备	1. 产量 $\geq 30\text{kg/h}$ 。 2. 产品水分：50%-55%。 3. 主轴电机 $\geq 0.18\text{kW}$ 。 4. 热风电机功率 $\geq 0.75\text{kW}$ 。 5. 冷风电机功率 $\geq 0.37\text{kW}$ 。 6. 板材厚度 $\geq 1\text{mm}$ 。 7. 浆槽内径：浆槽宽 $\geq 100\text{cm}$ ，浆槽高 $\geq 4\text{cm}$ ，浆槽长 $\geq 24\text{m}$ 。 8. 材质采用 304 不锈钢。	112000	
农产品加工成套设备	豆类加工机械	豆类、粮油贮藏和加工成套系统	石磨面粉加工成套设备	机械磨材质：碳钢/锰钢；磨辊材质：锰 13/65 锰和合金钢；石磨材质：花岗岩；结构：碳钢/锰钢及镀锌板，适用于杂粮面粉加工。功率 $\geq 67.95\text{kW}$ ，作业效率 $\geq 700\text{kg/h}$ ，出粉率 $\geq 65\%$ 。	110250	
农产品加工成套设备	豆类加工机械	豆类、粮油贮藏和加工成套系统	3000 穗/小时及以上鲜食玉米成套加工设备	产能 ≥ 3000 穗/小时 1. 鲜食玉米剥皮机。主轴参数：长度 $\geq 1750\text{mm}$ ，直径 $\geq 71.5\text{mm}$ ；数量 ≥ 96 个；供水管 25PPR；润滑方式，循环网带；装机总功率 $\geq 8\text{kW}$ ；电压 220V/380V；材质方钢，槽钢 201，厚度 $\geq 1.8\text{mm}$ 。 2. 玉米切头去尾机：功率 $\geq 4\text{kW}$ ，链条传动，304 不锈钢。 3. 水槽提升机+滚杠清洗机：高压水泵总功率 $\geq 15\text{kW}$ ，循环水泵 $\geq 5\text{kW}$ ，传动电机功率 $\geq 1.5\text{kW}$ 。电源 380V/50HZ，滚杠长度 $\geq 1000\text{mm}$ ，材质 304 不锈钢。 4. 玉米蒸箱。耐高温尼龙轮，304 材质，保温层采用厚度 $\geq 50\text{mm}$ 硅酸铝，双开门。装机总功率 $\geq 8\text{kW}$ ；电压 380V/50HZ；材质方钢，槽钢，304 不锈钢。 5. 生物质颗粒蒸汽发生器。额定压力 $\geq 0.7\text{Mpa}$ ，饱和蒸汽 170-230℃，锅炉水容积 $\geq 28\text{L}$ ；进口管径 DN15，主阀门口径 DN40，安全阀口径 DN32，出烟口径 $\geq 270\text{mm}$ ，材质：碳钢、不锈钢、硅酸铝，可保温。 6. 装筐输送线。皮带宽度 $\geq 500\text{mm}$ ，传动功率 $\geq 0.25\text{kW}$ ，架体 304 不锈钢，变频调速。 7. 枕包机。薄膜宽度 $\geq 420\text{mm}$ ，制袋长度 120-280mm/150-330mm，产品高度 40-60mm，卷膜直径 $\geq 320\text{mm}$ ；包装速度 20-100bag/min，装机功率 $\geq 4\text{kW}$ 。	497000	

农产品加工成套设备	豆类加工机械	豆类、粮油贮藏和加工成套系统	10000 穗/小时鲜食玉米加工整套设备	1. 产能≥ 10000 穗/小时。 2. 气吹式鲜食玉米去皮机：功率$\geq 17\text{kW}$，材质 304 不锈钢，工作速度≥ 8000 穗/小时。 3. 接料输送线、废料输送线： 皮带宽度$\geq 600\text{mm}$， 传动功率$\geq 1\text{kW}$， 15m/min$\geq$输送速度$\geq 3\text{m/min}$。 4. 切头去尾机：功率$\geq 5.5\text{kW}$，材质 304 不锈钢。 5. 滚杠清洗机：网带宽度$\geq 1000\text{mm}$，滚筒材质 304 不锈钢，运行速度：可变频调速，总功率$\geq 29\text{kW}$。 6. 漂烫护色机：网带宽度$\geq 1000\text{mm}$，滚筒材质 304 不锈钢，运行速度：可变频调速，总功率$\geq 5\text{kW}$。 7. 冷却线：网带有效宽度$\geq 1000\text{mm}$，降温时间及运行速度可调，电机功率$\geq 1\text{kW}$， 材质 304 不锈钢。 8. Z 型提升机：功率$\geq 0.75\text{kW}$， 提升速度可无级变速，材质 304 不锈钢，提升率≥ 6000 穗/小时。 9. 全自动给袋式包装机：包装速度≥ 30 包/min，包装袋规格：宽 80-160mm，长 60-270mm，可用包装袋材料：软材料。 10. 全自动水浴式杀菌釜，杀菌率$\geq 99\%$，材质 304 不锈钢，工作压力$\leq 0.3\text{Mpa}$， 总功率$\geq 35\text{ kW}$。 11. 软包装清洗机：网带宽度$\geq 1000\text{mm}$， 清洗方式：气泡加喷淋，运行速度$\geq 0.5\text{m/min}$，可调速。 12. 翻转风干线：网带宽度$\geq 1000\text{mm}$，材质 304 不锈钢，调速方式：手动无级变速，风量$\geq 2400\text{m}^3/\text{h}$；设备功率$\geq 13\text{kW}$。 13. 喷码机：喷印方式：连续式，喷印速度大≥ 1500 字符/s，喷印对象：纸、金属、塑料、玻璃等。 14. 开箱机：适用纸箱：长 250-650mm，宽 150-500mm，高 100-500mm，封箱速度≥ 6 箱/min，功率$\geq 0.4\text{kW}$。 15. 封箱机：外包装尺寸$\geq$长 1770mm$\times$宽 850mm$\times$高 1720mm， 功率$\geq 0.4\text{kW}$。 最大包装尺寸$\geq 600\text{mm}\times 500\text{mm}\times 500\text{mm}$，最小包装尺寸$\leq 200\text{mm}\times 150\text{mm}\times 130\text{mm}$，封箱速度：300-750 箱/h。 16. 称重分选机：分选计数≥ 5 级，分选速度≥ 200 个/分钟，分选精度$\pm 1.5\text{g}$。 17. 全金属检测仪：通过宽度$\geq 200\text{mm}$，通过高度$\geq 80\text{mm}$，皮带宽度$\geq 170\text{mm}$，皮带长度$\geq 1000\text{mm}$。 18. 包装机：电源功率：220v/2.4kW；包装速度≥ 6000 包/h。	2040500	
-----------	--------	----------------	----------------------	--	---------	--

农产品加工成套设备	豆类加工机械	豆类、粮油贮藏和加工成套系统	速冻玉米粒加工设备	1. 上料机。功率 1.5kW；304 不锈钢材质。 2. 玉米剥皮机。工作效率：12000 穗/小时；功率 18kW；Q235 型钢材质。 3. 输送机。功率 0.55kW；机架材质：不锈钢方管；橡胶带厚 3mm。 4. 脱粒机。生产能力：500-800kg/h，适用玉米范围：长度 $\geq 70\text{mm}$ ；切净率 $\geq 99\%$ 。 5. 风选机。风机功率 5.5kW；底架材质：45 $\times$ 75 $\times$ 1.5mm 不锈钢管。 6. 滚筒清洗机。水泵功率 4kW；滚筒及水箱材质：304 不锈钢板。 7. 双效清洗机。功率 0.75kW；输送带材质：不锈钢履带；中心宽度 600 mm。 8. 带式漂烫机。功率 1.1kW；输送带材质：不锈钢履带。 9. 预冷机。箱体材质：2.0mm304 不锈钢板。 10. 冰水系统。控温范围：5-35 $^{\circ}$ 。 11. 振动沥水机。功率 0.37kW；振动床材质：304 不锈钢板。 12. 流态化速冻机。工作效率 2000kg/h $\pm 10\%$ 。 13. 蒸汽发生器。蒸汽发生量 1T；工作压力 0.8MPa。 14. 全自动装袋机。包装速度 1.1T/h，35-45 包/min；主机功率 4.5kW。 15. 空压机压力 $\geq 0.8\text{MPa}$ ；排气量 6.2m ³ /min。 16. 储气罐容积 2m ³ 。	1638000	
农产品加工成套设备	其他农产品加工机械	蜂蜜加工设备	电动摇蜜机	≥ 3 筐，电动。	315	
农产品加工成套设备	其他农产品加工机械	蜂蜜加工设备	蜂蜜提纯机 50-100L	50L $\leq$ 容积 $< 100\text{L}$ ，最高真空度 $\geq 0.09\text{MPa}$ ，供热功率 $\geq 7.5\text{kW}$ ，真空泵功率 $\geq 1.5\text{kW}$ 。	6580	
农产品加工成套设备	其他农产品加工机械	蜂蜜加工设备	蜂蜜提纯机 100-200L	100L $\leq$ 容积 $< 200\text{L}$ ，最高真空度 $\geq 0.09\text{MPa}$ ，供热功率 $\geq 9\text{kW}$ ，真空泵功率 $\geq 2\text{kW}$ 。	7560	
农产品加工成套设备	其他农产品加工机械	蜂蜜加工设备	蜂蜜提纯机 200-300L	200L $\leq$ 容积 $< 300\text{L}$ ，最高真空度 $\geq 0.09\text{MPa}$ ，供热功率 $\geq 12\text{kW}$ ，真空泵功率 $\geq 3\text{kW}$ 。	9520	
农产品加工成套设备	其他农产品加工机械	蜂蜜加工设备	蜂蜜提纯机 300L 及以上	容积 $\geq 300\text{L}$ ，最高真空度 $\geq 0.09\text{MPa}$ ，供热功率 $\geq 18\text{kW}$ ，真空泵功率 $\geq 4\text{kW}$ 。	13230	
农产品加工成套设备	其他农产品加工机械	包装机	机械手开箱机	1. 总功率 2.3kW。 2. 工作气压 0.6-0.7MPa。 3. 电源类型：220V-50Hz。 4. 适用胶带宽度：50mm 以下。 5. 开箱速度：15-25 箱/min。	34300	

农产品加工成套设备	其他农产品加工机械	包装机	自动套网机	1. 最大包装速度 45 个/min。 2. 包装直径 40-120mm。 3. 包装高度 20-120mm。 4. 包装重量 40-2000g。 5. 网套卷宽度≤400mm。 6. 网套卷直径≤1200mm。	44800	
农产品加工成套设备	其他农产品加工机械	包装机	包装机	1. 自动称重、包装、标签打印、贴标。 2. 包装速度≥35 包/min，贴标速度≥100mm/s，可包装重量≥3kg。 3. 温度范围 5-35℃，运行湿度 20%-85%（无冷凝）。	175000	
农产品加工成套设备	其他农产品加工机械	包装机	蔬菜保鲜膜包装机	1. 包装速度 80-120 盒/min。 2. 电机参数双伺服三相变频电机控制。 3. 人机界面触摸屏，可记录 99 种产品尺寸。 4. 包膜宽度 220-550mm，包膜厚度≥12 μm。 5. 托盒范围 L=100-400mm；W=80-210mm；H=15-55mm。 6. 产品高度 5-100mm。 7. 功能：多处光电检测装置、错位监测装置；多轴伺服皮带式供给方式、标准输送带；侧夹送式整理输送带；高速往复式切刀；高分辨率光电检测。 8. 功率 6kW。	175000	
农产品加工成套设备	其他农产品加工机械	包装机	蔬菜自动裹膜包装流水线	1. 针对各类蔬菜，尤其是球形蔬菜进行裹膜包装、贴标。 2. 包装速度 50-60 包/min。 3. 包装膜宽度 300-880mm。 4. 卷膜直径≥300mm。 5. 包装产品规格长 150-600mm；宽 80-240mm；高 20-150mm。 6. 电源要求 380VAC/50Hz，功率≥6.8kW。 7. 适用收缩膜的种类 POF、PVC、PE。 8. 热缩炉电源要求 380VAC/50Hz，功率≥13kW。 9. 贴标电源：220VAC50Hz，功率≥0.49kW。 10. 贴标空气压力：0.2-0.5MPa。 11. 显示屏≥21 英寸，任意编辑条码、产品等各种信息即时打印并贴标。 12. 标签尺寸可定制。	133700	

农产品加工成套设备	其他农产品加工机械	包装机	2t/h 果蔬加工设备	一、2吨果蔬全套生产线 1. 果蔬破碎机：2-3t/h 锤片式破碎机，物料破碎颗粒直径$<0.3-0.5\text{cm}$；功率$\geq 7.5\text{kW}$。 2. 冷打浆机：生产能力$\geq 2\text{t/h}$，筛网网孔$\geq 4\text{mm}$，功率$\geq 22\text{kW}$。 3. 双道打浆机：一道转速$\geq 960\text{r/min}$，筛网孔直径$1.3-1.6\text{mm}$，二道转速$\geq 1200\text{r/min}$，筛网孔直径$0.3-0.6\text{mm}$，功率$\geq 26\text{kW}$。 4. 卧螺式离心机：功率$\geq 26\text{kW}$，孔径$\geq 0.5\text{mm}$。 5. 套管式杀菌机：进料温度$50-60^{\circ}\text{C}$，杀菌温度$95-120^{\circ}\text{C}$可调，杀菌时间$5-35\text{s}$，出料温度$<25^{\circ}\text{C}$，功率$\geq 22\text{kW}$。 6. 无菌灌装机：灌装规格$5-200\text{L}$可调，灌装室温度$97-100^{\circ}\text{C}$，产品灌装温度$<25^{\circ}\text{C}$；功率$\geq 2\text{kW}$；产能$\geq 2\text{t/h}$。 二、玻璃瓶全套生产线 1. 高压均质机：流量$\geq 1\text{t/h}$，功率$\geq 15\text{kW}$。 2. 真空脱气机：1t/h；压力$\geq 30\text{MPa}$，功率$\geq 3\text{kW}$。 3. 管式灭菌机组：$1\text{t/h} \rightarrow 135^{\circ}\text{C} 5\text{s} \rightarrow 88^{\circ}\text{C}$或$1\text{t/h} \rightarrow 105^{\circ}\text{C} 30\text{s} \rightarrow 88^{\circ}\text{C}$灭菌温度自控压力$\geq 30\text{MPa}$。	3206700	
农产品加工成套设备	其他农产品加工机械	其他农产品加工机械	真空煮馅机	1. 外接蒸汽，含真空泵，自动清洗装置。 2. 容量$\geq 70\text{L}$。 3. 转速$30-2000\text{r/min}$。 4. 最高温度可达$\geq 125^{\circ}\text{C}$。 5. 工作效率$\geq 200\text{kg/h}$。 6. 工作时可高压抽真空、搅拉、加热同时进行，加工后产品与原料色泽保持一致。	878500	
农产品加工成套设备	其他农产品加工机械	其他农产品加工机械	汁水蛋白提取设备	1. 小颗粒淀粉回收系统：包括浓缩旋流器、回收旋流器，泵功率$\geq 59\text{kW}$，材质不锈钢。 2. 汁水接受系统：包括汁水沉淀罐、汁水离心泵，材质不锈钢，功率$\geq 38.5\text{kW}$。 3. 一级换热系统：螺旋板式热交换器，散热面积150m^2，材质不锈钢。 4. 二级换热系统：螺旋板式热交换器，散热面积80m^2，材质不锈钢。 5. 絮凝系统：包括管道混合器、保温层流罐，材质不锈钢。 6. 脱水系统：包括卧式螺旋离心机、水平螺旋输送机、倾角螺旋输送机、消泡水气分离罐、脱气泵、汁水泵，材质不锈钢，功率$\geq 506\text{kW}$。 7. CIP清洗系统：包括清洗罐、泵，材质不锈钢，功率$\geq 7.5\text{kW}$。 8. 气流干燥系统：包括混料器、空气过滤器、散热器、扬升器、均料器、喂料器、一级旋风器、汇集仓、二级旋风器、汇集绞龙、振动筛、粉碎机、放料回料绞龙、引风机、湿空气排风管、包装机、电控柜，材质不锈钢，功率$\geq 370\text{kW}$。 9. 整机产能$\geq 120\text{m}^3/\text{h}$。	3325000	
排灌成套设备	喷灌机械设备	智能水肥一体化系统	轻简式施肥器	1. 注肥泵工作压力$\geq 0.35\text{MPa}$。 2. 注肥泵流量$\geq 1\text{m}^3/\text{h}$。 3. 混肥筒容积$\geq 500\text{L}$。	700	

排灌成套设备	喷灌机械设备	山区用灌溉设备(农田、果树)	山地灌溉系统	1. 潜水泵功率 $\geq 15\text{kW}$ 。 2. 灌溉面积 ≥ 30 亩。 3. 管道承压 $\geq 16\text{MPa}$ 。 4. 使用寿命 ≥ 15 年。 5. 进水压力 $\geq 3\text{MPa}$ 。 6. 潜水泵出水直径 ≥ 3 寸。 7. 主管 ≥ 4 寸。 8. 喷头喷洒直径 8-10m。 9. 喷头流量 $\geq 350\text{L}$ 。 10. 扬程 $\geq 30\text{m}$ 。	56000	
排灌成套设备	喷灌机械设备	地埋伸缩式喷灌系统	20 亩粮田地埋伸缩式喷灌系统	1. 喷灌主管：PVC 材质，压力 $\geq 0.8\text{MPa}$ ，喷灌支管工作压力 $\geq 0.6\text{MPa}$ 。 2. 喷杆头间距 $\leq 12\text{m}$ ，行距 14m，喷头流量 2.4-2.7L/h。 3. 喷杆伸展长度 $\geq 2.45\text{m}$ ，缩回长度 $\geq 0.88\text{m}$ ，开沟深度 $\geq 1.3\text{m}$ ，粘接式球阀压力 $\geq 1.0\text{MPa}$ 。	21000	
排灌成套设备	微灌机械设备	滴灌系统	20 亩粮田滴灌系统	PVC 材质，压力 $\geq 1.0\text{MPa}$ ；滴灌带壁厚 $\geq 2\text{mm}$ ，滴头间距 $\leq 0.3\text{m}$ ，流量 $\geq 1.38\text{m}^3/\text{h}$ 。	3500	
农用搬运机械	农用运输机械	自卸青贮挂车	20t 及以上自卸青贮挂车	1. 车体结构牢固，最大容积 25m^3 ，最大载重 20t，车厢尺寸 $6300 \times 2500 \times 1600\text{mm}$ 。 2. 选用宽型轮胎 700/50-22.5 型号。 3. 选用 ADR 车桥，配备单点或多点悬挂系统，具有后轮随动转向功能。 4. 选用液压举升后门结构和锁止功能。 5. 卸料采用液压后卸模式。 6. 采用可调整高度的牵引梁。	63000	
农用搬运机械	农用运输机械	自卸青贮挂车	9000kg 及以上自卸青贮挂车	载质量 $\geq 9000\text{kg}$ ，液压后向卸、断气制动、钢板弹簧弹性悬架，轮胎：16/70-20，全挂车。	19600	
农用搬运机械	农用运输机械	自卸青贮挂车	1500kg 及以上自卸青贮挂车	载质量 $\geq 1500\text{kg}$ ，液压三向卸、充气制动、钢板弹簧弹性悬架，轮胎：7.50-16，半挂车。	3850	
农用搬运机械	农用运输机械	自卸青贮挂车	2500kg 及以上自卸青贮挂车	载质量 $\geq 2500\text{kg}$ ，液压三向卸、充气制动、钢板弹簧弹性悬架，轮胎：7.50-16，半挂车。	4200	
田间监测及作业监控设备	田间监测设备	气象站	气象站	包括室外温度、光照、风速、风向、雨雪信号、降雨量等数据采集。	3080	

田间监测及作业监控设备	田间监测设备	气象站	气象监测系统	1. 主机及传输部分。实时显示传感器采集数据、当前位置、网络信号、电池电量等信息。数据实时传输，具有拍照功能，通过网络传输随时观察植物生长情况。 2. 太阳能和交流供电两种供电方式。 3. 土壤墒情（4层）测量范围：0-100%，分辨率0.1%，准确度±2%。 4. 空气温度测量范围：-40℃-120℃，分辨率0.1℃，准确度±0.3℃。 5. 空气相对湿度测量范围：0-100%，分辨率0.1%，准确度±2%。 6. 风向测量范围：0-360°，分辨率1°，准确度±1°。 7. 光照强度测量范围：0-200000Lux，分辨率1Lux，精度±20Lux。 8. 风速测量范围：0-65m/s，分辨率±0.1m/s，准确度±0.1m/s。 9. 降水量测量范围：0-6500mm，分辨率0.1mm，准确度±0.1mm。	26250	
田间监测及作业监控设备	田间监测设备	土壤墒情仪	土壤墒情仪	1. 具有定位和移除报警功能。 2. 土壤温度测量范围：-20℃-70℃，精度±0.5℃。 3. 土壤水分测量范围：0-60%VWC，精度±2.5%（室内）、±5%（室外）。 4. 监测深度≥60cm。 5. 土层监测间距：最小10cm间距。 6. 数据采集间隔：5min-12h可调。 7. 外壳防水等级：IP68。 8. 具有温度补偿和多种类型土壤质地的水分标定模型库。 9. 具有数据无线传输，数据手机查看等功能。	9800	
田间监测及作业监控设备	田间监测设备	农用北斗作业监测终端	北斗远程监测终端	1. 含车载北斗终端、作业传感器、摄像头等。 2. 定位精度≤2m。 3. 作业面积统计准确度≥97%。	1120	
其他机械	其他机械	割灌机	自走式割灌机	自走式。	4410	
其他机械	其他机械	割灌机	斜挂式、背负式、手提式割灌机	斜挂式、背负式、手提式。	287	
其他机械	其他机械	割灌机	30-50 马力避障式割草机配套动力	1. 30 马力≤配套动力<50 马力。 2. 躲避式割草设计。 3. 可以割除树下草；割草高度 30-70mm。	9800	
其他机械	其他机械	割灌机	50 马力及以上避障式割草机配套动力	1. 配套动力≥50 马力。 2. 躲避式割草设计。 3. 可以割除树下草；割草高度 30-70mm。	10500	
其他机械	其他机械	割灌机	5-10cm 遥控式割草机	1. 动力型式：自走式；作业效率≥2.5 亩/h。 2. 漏割损失率≤2%；割幅≥0.8m；5cm<割茬高度≤10cm。 3. 带旋耕、开沟、起垄、回填功能。	14000	

其他机械	其他机械	割灌机	0-5cm 遥控式割草机	1. 动力型式：自走式；作业效率 ≥ 3 亩/h。 2. 漏割损失率 $\leq 2\%$ ；割幅 $\geq 1\text{m}$ ；割茬高度 $\leq 5\text{cm}$ 。 3. 带旋耕、开沟、起垄、回填功能。	14700	
其他机械	其他机械	保鲜、冷藏和烘干设备	30-50m ³ 移动式农产品预冷设备	1. 30m ³ $\leq$ 容积 $< 50\text{m}^3$ 。 2. 保温型式：双面彩钢聚氨酯夹芯冷库板。 3. 库板厚度 $\geq 100\text{mm}$ ；库板密度 $\geq 40 \pm 2\text{kg/m}^3$ ；库温范围：5 至-18℃；温控精度 $\pm 0.1^\circ\text{C}$ 。 4. 压缩机 ≥ 3 匹；压缩机功率 $\geq 2\text{kW}$ 。 5. 蒸发器型式：冷风机或排管；融霜型式：电融霜（或热气融霜）。	21000	
其他机械	其他机械	保鲜、冷藏和烘干设备	50-100m ³ 移动式农产品预冷设备	1. 50m ³ $\leq$ 容积 $< 100\text{m}^3$ 。 2. 保温型式：双面彩钢聚氨酯夹芯冷库板；库板厚度 $\geq 100\text{mm}$ ；库板密度 $\geq 40 \pm 2\text{kg/m}^3$ ；库温范围：5 至-18℃；温控精度 $\pm 0.1^\circ\text{C}$ 。 3. 压缩机 ≥ 5 匹；压缩机功率 $\geq 3.5\text{kW}$ 。 4. 蒸发器型式：冷风机或排管；融霜型式：电融霜（或热气融霜）。	31500	
其他机械	其他机械	保鲜、冷藏和烘干设备	100m ³ 及以上移动式农产品预冷设备	1. 容积 $\geq 100\text{m}^3$ ；保温型式：双面彩钢聚氨酯夹芯冷库板。 2. 库板厚度 $\geq 100\text{mm}$ ；库板密度 $\geq 40 \pm 2\text{kg/m}^3$ ；库温范围：5 至-18℃；温控精度 $\pm 0.1^\circ\text{C}$ 。 3. 压缩机 ≥ 8 匹；压缩机功率 $\geq 6\text{kW}$ 。 4. 蒸发器型式：冷风机或排管；融霜型式：电融霜（或热气融霜）。	56000	
其他机械	其他机械	保鲜、冷藏和烘干设备	气膜移动冷库	1. 长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 4.5 \times 3.8 \times 2.7\text{m}$ 。 2. 结构为气肋式充气膜；防火等级 B1 级及以上。 3. 库内控制温度 2℃-8℃；库内控制湿度 20%-85%；环境适应温度 30℃-70℃。 4. 主体和门体材料为 PVDF 建筑膜材；膜体质保年限 ≥ 15 年；导热系数 $\geq 0.023\text{w/m.k}$ ；门数量 ≥ 2 ；含制冷压缩机组、风机组、照明设备。	10395	
其他机械	其他机械	保鲜、冷藏和烘干设备	水产品速冻机	容量 ≥ 20 盘；材质：304 不锈钢及以上；温度 $\leq -80^\circ\text{C}$ 。	23100	
其他机械	其他机械	保鲜、冷藏和烘干设备	冷却机	1. 45 分钟内蔬菜降温至 4℃及以下，压缩机功率 ≥ 10 匹。 2. 分选设备运行速度 $\geq 3700\text{kg/h}$ ，重量精度 $\leq 1\%$ ，糖度精度标准误差 $\pm 1\text{Brix}$ 。 3. 臭氧杀菌机，臭氧产量 $\geq 20\text{kg/h}$ ，臭氧浓度 $\geq 150\text{g/m}^3$ ，臭氧功率 $\geq 140\text{kW}$ ，冷却水流量 $\geq 40\text{m}^3/\text{h}$ 。	262500	
其他机械	其他机械	保鲜、冷藏和烘干设备	双螺旋速冻设备	1. 冻品进料温度 15℃；冻品出料温度 $\leq -18^\circ\text{C}$ 。 2. 冻结能力：产能 $\geq 2000\text{kg/h}$ 。 3. 蒸发温度 $\leq -40^\circ\text{C}$ ；库内温度 $\leq -35^\circ\text{C}$ ；产品进出时间 $\leq 90\text{min}$ 。 4. 装机容量 $\geq 60\text{kW}$ ；蒸发面积 $\geq 2800\text{m}^2$ ；制冷量 $\geq 350\text{kW}$ ；轴功率 $\geq 300\text{kW}$ 。 5. 设备精度 100%；脱水率 $\leq 1\%$ ；破损率 $\leq 2\%$ 。	1225000	

其他机械	其他机械	薯类杀秧机	单行薯类杀秧机	1. 配套动力：30-40 马力。 2. 工作幅宽 $\geq 90\text{mm}$ 。 3. 工作行数：1 行。 4. 生产效率 ≥ 4 亩/小时。 5. 结构型式：三点悬挂式。	2450	
其他机械	其他机械	薯类杀秧机	双行薯类杀秧机	1. 配套动力：60-80 马力。 2. 工作幅宽 $\geq 180\text{mm}$ 。 3. 工作行数：2 行。 4. 生产效率 ≥ 8 亩/小时。 5. 结构型式：三点悬挂式。	5250	
其他机械	其他机械	防鸟防雹设备	防雹网	材质 PVC。	12 元/kg	
其他机械	其他机械	防鸟防雹设备	太阳能驱鸟器	声压 $\geq 120\text{dB}$ ；两组及以上 LED 红蓝爆闪灯；50 种及以上语音；太阳能和交流电供电；覆盖范围 $\geq 100000 \text{ m}^2$ 。	231	
其他机械	其他机械	培菌机	培菌机	1. 有效容积 $\geq 25\text{L}$ 。 2. 设备功率 $\geq 2.7\text{kW}$ 。 3. 支持触摸键控制；支持防漏电保护。 4. 最高灭菌温度 $\geq 90^\circ\text{C}$ ；生产能力 $\geq 25\text{L}/\text{次}$ ；扩培时间 12-24 小时/次。 5. 适配菌种：芽孢杆菌、双歧杆菌、假单胞菌、乳杆菌、真菌、球菌、根瘤菌等；扩培能力：有效活菌数 20-100 亿 CFU/mL（不同菌种繁殖能力不一），目标功能微生物含量 $\geq 95\%$ 以上。	2765	